

LED-Diffuseur

Diffuseur translucide pour profilé nez-de-marche
FLORENTIN LED



DIMENSIONS TECHNIQUES ET VARIANTES DE PRODUITS

Matériel	[Polycarbonate]
Surface	[translucide]
Couleur	blanc, noir, gris
Longueur	250 cm
Hauteur mm	11 mm, 9,5 mm
Largeur	10 mm, 10,5 mm

CARACTÉRISTIQUES

Transluzente Abdeckung für CONSTRUCT-LED, SQUARESTEP-LED und FLORENTOSTEP-LED

Doppelseitige Klebeband werkseitig auf eine Seite geklebt

MATÉRIEL

Polycarbonat

ENTRETIEN

Polycarbonat benötigt keine besondere Pflege. Es kann bei Bedarf einfach mit klarem und sauberem Wasser unter Zugabe einiger Tropfen Spülmittel feucht gereinigt werden. Anschließend trockenwischen.

POSE

1. Abdeckung entsprechend zuschneiden.
2. Das Profil muss gereinigt und jegliche Verunreinigungen, wie Trennmittel, Konservierungsmittel, Fett, Öl, Staub, Wasser, alte Kleb-/Dichtstoffe sowie andere die Haftung beeinträchtigende Stoffe entfernt werden.
3. Schutzfolie auf dem Klebestreifen abziehen und auf die gewünschte Position in das Profil kleben.

Die allgemein anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Die Eignung hinsichtlich der mechanischen und chemischen Belastbarkeit muss immer im Einzelfall überprüft werden.

VARIANTES DE PRODUITS

Ident	Hauteur mm	Surface	Couleur	Longueur
-------	------------	---------	---------	----------

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.

Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.

Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :

DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr

Pour les autres clients veuillez contacter :

DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de

Les règles techniques reconnues doivent être respectées. Les fiches techniques plus anciennes perdent leur validité.

www.dural.fr



FSTP LED 1030/250	11 mm	translucide	blanc	250 cm
FSTP LED 1038/250	11 mm	translucide	gris	250 cm
FSTP LED 1033/250	9,5 mm	translucide	noir	

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :

DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr

Pour les autres clients veuillez contacter :

DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de

Les règles techniques reconnues doivent être respectées. Les fiches techniques plus anciennes perdent leur validité.

www.dural.fr