


Copertura

Copertura traslucida per profilo del gradino illuminato a LED

Copertura traslucida per profili CONSTRUCT-LED, SQUARESTEP-LED e FLORENTOSTEP-LED



MATERIALE

policarbonato

CURA

Il policarbonato non richiede particolari cure. Se necessario, può essere pulito semplicemente con acqua pulita e tiepida con l'aggiunta di alcune gocce di detersivo per piatti. Asciugare quindi con un panno asciutto.

LAVORAZIONE

1. Tagliare la copertura in base alle esigenze.
2. Il profilo deve essere pulito e privo di qualsiasi impurità, come agenti distaccanti, conservanti, grasso, olio, polvere, acqua, vecchi adesivi/sigillanti e altre sostanze che compromettono l'adesione.
3. Rimuovere la pellicola protettiva dalla striscia adesiva e incollarla nella posizione desiderata sul profilo.

Osservare, in linea generale, le regole tecniche, universalmente riconosciute!

CARATTERISTICHE

Copertura traslucida per CONSTRUCT-LED, SQUARESTEP-LED e FLORENTOSTEP-LED
Nastro biadesivo applicato su un lato in fabbrica

DIMENSIONI TECNICHE E VARIANTI DEL PRODOTTO

Materiale	[Policarbonato]
Superficie	[traslucido]
Colore	bianco, nero, grigio
Lunghezza	250 cm
Altezza	11 mm, 9,5 mm
Larghezza in mm	10 mm, 10,5 mm

VARIANTI

Ident	Altezza	Superficie	Colore	Lunghezza
5714103080	11 mm	traslucido	bianco	250 cm
5714103880	11 mm	traslucido	grigio	250 cm
5714103380	9,5 mm	traslucido	nero	