



Cubierta

Cubierta translúcida para perfil iluminado con LED

Cubierta translúcida para CONSTRUCT-LED,
SQUARESTEP-LED y FLORENTOSTEP-LED



MATERIAL

policarbonato

MANTENIMIENTO

El policarbonato no requiere cuidados especiales. Si es necesario, se puede limpiar fácilmente con agua limpia y clara añadiendo unas gotas de detergente. A continuación, secar con un paño seco.

INSTALACIÓN

1. Cortar la cubierta según sea necesario.
2. El perfil debe limpiarse y eliminarse cualquier tipo de suciedad, como agentes separadores, conservantes, grasa, aceite, polvo, agua, adhesivos/selladores antiguos y otras sustancias que puedan afectar a la adherencia.
3. Retire la lámina protectora de la cinta adhesiva y péguela en la posición deseada en el perfil.

Como norma general, deberán observarse los códigos prácticos aceptados.

CARACTERÍSTICAS

Cubierta translúcida para CONSTRUCT-LED, SQUARESTEP-LED y FLORENTOSTEP-LED
Cinta adhesiva de doble cara pegada de fábrica en un lado

DIMENSIONES TÉCNICAS Y VARIANTES DEL PRODUCTO

Material	[Policarbonato]
Superficie	[translúcido]
Color	blanco, negro, gris
Longitud	250 cm
Altura	11 mm, 9,5 mm
Ancho	10 mm, 10,5 mm

VARIANTES

Referencia	Altura	Superficie	Color	Longitud
FSTP LED 1030/250	11 mm	translúcido	blanco	250 cm

16 April 2026 10:18 PM

Nota: Por razones técnicas, es posible que haya tolerancias en el color de los materiales y la impresión. Toda la información se facilita según nuestro leal saber y entender. No puede derivarse de ella ninguna garantía. Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones técnicas en aras del progreso o por motivos relacionados con la producción.

PERFIL IBERIA | c/. Grecia, 1 | E-12540 Villareal (Castellon) | Spain | +34 964 53 69 33 | dural1@perfiliberia.es

Deben respetarse las reglas reconocidas de la técnica. Las fichas técnicas anteriores ya no son válidas.

www.dural.com

FSTP LED 1038/250	11 mm	translúcido	gris	250 cm
FSTP LED 1033/250	9,5 mm	translúcido	negro	



16 April 2026 10:18 PM

Nota: Por razones técnicas, es posible que haya tolerancias en el color de los materiales y la impresión. Toda la información se facilita según nuestro leal saber y entender. No puede derivarse de ella ninguna garantía. Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones técnicas en aras del progreso o por motivos relacionados con la producción.

PERFIL IBERIA | c/. Grecia, 1 | E-12540 Villareal (Castellon) | Spain | +34 964 53 69 33 | dural1@perfiliberia.es

Deben respetarse las reglas reconocidas de la técnica. Las fichas técnicas anteriores ya no son válidas.

www.dural.com

