



Cubierta

Cubierta translúcida para perfil iluminado con LED

Cubierta translúcida para CONSTRUCT-LED, SQUARESTEP-LED y FLORENTOSTEP-LED



DIMENSIONES TÉCNICAS Y VARIANTES DEL PRODUCTO

Material	[Policarbonato]
Superficie	[translúcido]
Color	blanco, negro, gris
Longitud	250 cm
Altura	11 mm, 9,5 mm
Ancho	10 mm, 10,5 mm

MATERIAL

policarbonato

MANTENIMIENTO

El policarbonato no requiere cuidados especiales. Si es necesario, se puede limpiar fácilmente con agua limpia y clara añadiendo unas gotas de detergente. A continuación, secar con un paño seco.

INSTALACIÓN

1. Cortar la cubierta según sea necesario.
2. El perfil debe limpiarse y eliminarse cualquier tipo de suciedad, como agentes separadores, conservantes, grasa, aceite, polvo, agua, adhesivos/selladores antiguos y otras sustancias que puedan afectar a la adherencia.
3. Retire la lámina protectora de la cinta adhesiva y péguela en la posición deseada en el perfil.

Como norma general, deberán observarse los códigos prácticos aceptados.

CARACTERÍSTICAS

Cubierta translúcida para CONSTRUCT-LED, SQUARESTEP-LED y FLORENTOSTEP-LED

Cinta adhesiva de doble cara pegada de fábrica en un lado

VARIANTES

Referencia	Altura	Superficie	Color	Longitud
FSTP LED 1030/250	11 mm	translúcido	blanco	250 cm
FSTP LED 1038/250	11 mm	translúcido	gris	250 cm
FSTP LED 1033/250	9,5 mm	translúcido	negro	

25 June 2026 06:04 AM

Nota: Por razones técnicas, es posible que haya tolerancias en el color de los materiales y la impresión. Toda la información se facilita según nuestro leal saber y entender. No puede derivarse de ella ninguna garantía. Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones técnicas en aras del progreso o por motivos relacionados con la producción.