





SHOWER-GK

Cuña de desnivel de una pieza

Cuneo di pendenza in un unico pezzo per circa 2% di pendenza.



MATERIAL

El acero inox (304) es especialmente adecuado para aplicaciones con elevadas cargas mecánicas y requisitos muy exigentes en cuanto a limpieza, higiene y resistencia química. Debe evitarse el contacto con productos que contengan ácido clorhídrico.

Durante la instalación no deben utilizarse herramientas de acero sin alear. Los bordes cortados abiertos no son resistentes a la corrosión. Si es necesario, se debe aplicar una protección contra la corrosión por separado.

Incluso en el acero inoxidable, dependiendo de las condiciones ambientales, puede aparecer óxido superficial, que debe eliminarse inmediatamente.

La idoneidad en cuanto a la resistencia mecánica y química debe comprobarse siempre en cada caso concreto.

MANTENIMIENTO

El acero inox (304) no requiere cuidados especiales. Si es necesario, se puede limpiar fácilmente con agua limpia y clara añadiendo unas gotas de detergente. A continuación, secar con un paño seco.

Deben evitarse los productos de limpieza ácidos, alcalinos y abrasivos. El óxido superficial puede eliminarse con abrillantadores comerciales adecuados para acero inoxidable.

INSTALACIÓN

1. Seleccione el perfil según la longitud de la ducha y la altura del revestimiento de baldosas.
2. Aplique el adhesivo para baldosas con una llana dentada.
3. Presione el perfil en la capa de adhesivo y alinéelo.
4. Cubra con masilla toda la superficie de fijación.
5. Presione firmemente las baldosas y alinéelas de modo que queden a ras con el borde superior del perfil. Coloque las baldosas completamente encajadas.
6. Deje una junta de 1-2 mm libre entre el perfil y las baldosas.
7. Rellene completamente el espacio entre las baldosas y el perfil con mortero para juntas.

Para cortar los perfiles, utilice una amoladora angular de funcionamiento lento con un disco de corte adecuado y limpio. Evite que las chispas de corte se depositen en las superficies de los

07 December 2025 06:28

Nota: Por razones técnicas, es posible que haya tolerancias en el color de los materiales y la impresión. Toda la información se facilita según nuestro leal saber y entender. No puede derivarse de ella ninguna garantía. Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones técnicas en aras del progreso o por motivos relacionados con la producción.

PERFIL IBERIA | c/. Grecia, 1 | E-12540 Villareal (Castellon) | Spain | +34 964 53 69 33 | dural1@perfiliberia.es

Deben respetarse las reglas reconocidas de la técnica. Las fichas técnicas anteriores ya no son válidas.

www.dural.com



perfiles.

Proteja las superficies visibles del contacto con el adhesivo para baldosas o el mortero para juntas y, si es necesario, límpielas inmediatamente con un paño y agua limpia. A continuación, séquelas con un paño seco.

Como norma general, deberán observarse los códigos prácticos aceptados.

DIMENSIONES TÉCNICAS Y VARIANTES DEL PRODUCTO

Material	[Acero inox (304)]
Superficie	[lacado con superficie rugosa], [rectificado fino]
Color	natural, gris cemento (RAL 0006500), negro mate (RAL 9005), arena (RAL 0808005)
Longitud	98 cm, 120 cm, 148 cm, 200 cm
Altura	8 mm, 10 mm, 11 mm, 12,5 mm
Altura 2	9, 11, 12, 13,5
Altura 3	24, 32, 40

VARIANTES

Ident	Altura	Superficie	Color	Longitud
5402098080LE	8 mm	rectificado fino	natural	98 cm
5402098080RE	8 mm	rectificado fino	natural	98 cm
5402120080LE	8 mm	rectificado fino	natural	120 cm
5402120080RE	8 mm	rectificado fino	natural	120 cm
5402150080LE	8 mm	rectificado fino	natural	148 cm
5402150080RE	8 mm	rectificado fino	natural	148 cm
5402200080LE	8 mm	rectificado fino	natural	200 cm
5402200080RE	8 mm	rectificado fino	natural	200 cm
540210009880L	10 mm	lacado con superficie rugosa	arena (RAL 0808005)	98 cm
540210009880R	10 mm	lacado con superficie rugosa	arena (RAL 0808005)	98 cm
54021011280L	10 mm	lacado con superficie rugosa	arena (RAL 0808005)	120 cm
54021011280R	10 mm	lacado con superficie rugosa	arena (RAL 0808005)	120 cm
540210014880L	10 mm	lacado con superficie rugosa	arena (RAL 0808005)	148 cm
540210014880R	10 mm	lacado con superficie rugosa	arena (RAL 0808005)	148 cm
5402100280L	10 mm	lacado con superficie rugosa	arena (RAL 0808005)	200 cm
5402100280R	10 mm	lacado con superficie rugosa	arena (RAL 0808005)	200 cm
540210009865L	10 mm	lacado con superficie rugosa	gris cemento (RAL 0006500)	98 cm

07 December 2025 06:28

Nota: Por razones técnicas, es posible que haya tolerancias en el color de los materiales y la impresión. Toda la información se facilita según nuestro leal saber y entender. No puede derivarse de ella ninguna garantía. Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones técnicas en aras del progreso o por motivos relacionados con la producción.



540210009865R	10 mm	lacado con superficie rugosa	gris cemento (RAL 0006500)	98 cm
54021011265L	10 mm	lacado con superficie rugosa	gris cemento (RAL 0006500)	120 cm
54021011265R	10 mm	lacado con superficie rugosa	gris cemento (RAL 0006500)	120 cm
540210014865L	10 mm	lacado con superficie rugosa	gris cemento (RAL 0006500)	148 cm
540210014865R	10 mm	lacado con superficie rugosa	gris cemento (RAL 0006500)	148 cm
5402100265L	10 mm	lacado con superficie rugosa	gris cemento (RAL 0006500)	200 cm
5402100265R	10 mm	lacado con superficie rugosa	gris cemento (RAL 0006500)	200 cm
540210009833L	10 mm	lacado con superficie rugosa	negro mate (RAL 9005)	98 cm
540210009833R	10 mm	lacado con superficie rugosa	negro mate (RAL 9005)	98 cm
54021011233L	10 mm	lacado con superficie rugosa	negro mate (RAL 9005)	120 cm
54021011233R	10 mm	lacado con superficie rugosa	negro mate (RAL 9005)	120 cm
540210014833L	10 mm	lacado con superficie rugosa	negro mate (RAL 9005)	148 cm
540210014833R	10 mm	lacado con superficie rugosa	negro mate (RAL 9005)	148 cm
5402100233L	10 mm	lacado con superficie rugosa	negro mate (RAL 9005)	200 cm
5402100233R	10 mm	lacado con superficie rugosa	negro mate (RAL 9005)	200 cm
5402100098L	10 mm	rectificado fino	natural	98 cm
5402100098R	10 mm	rectificado fino	natural	98 cm
5402101120L	10 mm	rectificado fino	natural	120 cm
5402101120R	10 mm	rectificado fino	natural	120 cm
5402100148L	10 mm	rectificado fino	natural	148 cm
5402100148R	10 mm	rectificado fino	natural	148 cm
5402100200L	10 mm	rectificado fino	natural	200 cm
5402100200R	10 mm	rectificado fino	natural	200 cm
540211009880L	11 mm	lacado con superficie rugosa	arena (RAL 0808005)	98 cm
540211009880R	11 mm	lacado con superficie rugosa	arena (RAL 0808005)	98 cm
54021101280L	11 mm	lacado con superficie rugosa	arena (RAL 0808005)	120 cm
54021101280R	11 mm	lacado con superficie rugosa	arena (RAL 0808005)	120 cm
540211014880L	11 mm	lacado con superficie rugosa	arena (RAL 0808005)	148 cm
540211014880R	11 mm	lacado con superficie rugosa	arena (RAL 0808005)	148 cm

07 December 2025 06:28

Nota: Por razones técnicas, es posible que haya tolerancias en el color de los materiales y la impresión.
 Toda la información se facilita según nuestro leal saber y entender. No puede derivarse de ella ninguna garantía.
 Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones técnicas en aras del progreso o por motivos relacionados con la producción.

PERFIL IBERIA | c/. Grecia, 1 | E-12540 Villareal (Castellon) | Spain | +34 964 53 69 33 | dural1@perfiliberia.es

Deben respetarse las reglas reconocidas de la técnica. Las fichas técnicas anteriores ya no son válidas.

www.dural.com



5402110280L	11 mm	lacado con superficie rugosa	arena (RAL 0808005)	200 cm
5402110280R	11 mm	lacado con superficie rugosa	arena (RAL 0808005)	200 cm
540211009865L	11 mm	lacado con superficie rugosa	gris cemento (RAL 0006500)	98 cm
540211009865R	11 mm	lacado con superficie rugosa	gris cemento (RAL 0006500)	98 cm
54021101265L	11 mm	lacado con superficie rugosa	gris cemento (RAL 0006500)	120 cm
54021101265R	11 mm	lacado con superficie rugosa	gris cemento (RAL 0006500)	120 cm
540211014865L	11 mm	lacado con superficie rugosa	gris cemento (RAL 0006500)	148 cm
540211014865R	11 mm	lacado con superficie rugosa	gris cemento (RAL 0006500)	148 cm
5402110265L	11 mm	lacado con superficie rugosa	gris cemento (RAL 0006500)	200 cm
5402110265R	11 mm	lacado con superficie rugosa	gris cemento (RAL 0006500)	200 cm
540211009833L	11 mm	lacado con superficie rugosa	negro mate (RAL 9005)	98 cm
540211009833R	11 mm	lacado con superficie rugosa	negro mate (RAL 9005)	98 cm
54021101233L	11 mm	lacado con superficie rugosa	negro mate (RAL 9005)	120 cm
54021101233R	11 mm	lacado con superficie rugosa	negro mate (RAL 9005)	120 cm
540211014833L	11 mm	lacado con superficie rugosa	negro mate (RAL 9005)	148 cm
540211014833R	11 mm	lacado con superficie rugosa	negro mate (RAL 9005)	148 cm
5402110233L	11 mm	lacado con superficie rugosa	negro mate (RAL 9005)	200 cm
5402110233R	11 mm	lacado con superficie rugosa	negro mate (RAL 9005)	200 cm
5402110098L	11 mm	rectificado fino	natural	98 cm
5402110098R	11 mm	rectificado fino	natural	98 cm
5402110120L	11 mm	rectificado fino	natural	120 cm
5402110120R	11 mm	rectificado fino	natural	120 cm
5402110148L	11 mm	rectificado fino	natural	148 cm
5402110148R	11 mm	rectificado fino	natural	148 cm
5402110200L	11 mm	rectificado fino	natural	200 cm
5402110200R	11 mm	rectificado fino	natural	200 cm
540212509880L	12,5 mm	lacado con superficie rugosa	arena (RAL 0808005)	98 cm
540212509880R	12,5 mm	lacado con superficie rugosa	arena (RAL 0808005)	98 cm
54021251280L	12,5 mm	lacado con superficie rugosa	arena (RAL 0808005)	120 cm

07 December 2025 06:28

Nota: Por razones técnicas, es posible que haya tolerancias en el color de los materiales y la impresión. Toda la información se facilita según nuestro leal saber y entender. No puede derivarse de ella ninguna garantía. Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones técnicas en aras del progreso o por motivos relacionados con la producción.

PERFIL IBERIA | c/. Grecia, 1 | E-12540 Villareal (Castellon) | Spain | +34 964 53 69 33 | dural1@perfiliberia.es

Deben respetarse las reglas reconocidas de la técnica. Las fichas técnicas anteriores ya no son válidas.

www.dural.com



54021251280R	12,5 mm	lacado con superficie rugosa	arena (RAL 0808005)	120 cm
540212514880L	12,5 mm	lacado con superficie rugosa	arena (RAL 0808005)	148 cm
540212514880R	12,5 mm	lacado con superficie rugosa	arena (RAL 0808005)	148 cm
5402125280L	12,5 mm	lacado con superficie rugosa	arena (RAL 0808005)	200 cm
5402125280R	12,5 mm	lacado con superficie rugosa	arena (RAL 0808005)	200 cm
540212509865L	12,5 mm	lacado con superficie rugosa	gris cemento (RAL 0006500)	98 cm
540212509865R	12,5 mm	lacado con superficie rugosa	gris cemento (RAL 0006500)	98 cm
54021251265L	12,5 mm	lacado con superficie rugosa	gris cemento (RAL 0006500)	120 cm
54021251265R	12,5 mm	lacado con superficie rugosa	gris cemento (RAL 0006500)	120 cm
540212514865L	12,5 mm	lacado con superficie rugosa	gris cemento (RAL 0006500)	148 cm
540212514865R	12,5 mm	lacado con superficie rugosa	gris cemento (RAL 0006500)	148 cm
5402125265L	12,5 mm	lacado con superficie rugosa	gris cemento (RAL 0006500)	200 cm
5402125265R	12,5 mm	lacado con superficie rugosa	gris cemento (RAL 0006500)	200 cm
540212509833L	12,5 mm	lacado con superficie rugosa	negro mate (RAL 9005)	98 cm
540212509833R	12,5 mm	lacado con superficie rugosa	negro mate (RAL 9005)	98 cm
54021251233L	12,5 mm	lacado con superficie rugosa	negro mate (RAL 9005)	120 cm
54021251233R	12,5 mm	lacado con superficie rugosa	negro mate (RAL 9005)	120 cm
540212514833L	12,5 mm	lacado con superficie rugosa	negro mate (RAL 9005)	148 cm
540212514833R	12,5 mm	lacado con superficie rugosa	negro mate (RAL 9005)	148 cm
5402125233L	12,5 mm	lacado con superficie rugosa	negro mate (RAL 9005)	200 cm
5402125233R	12,5 mm	lacado con superficie rugosa	negro mate (RAL 9005)	200 cm
5402125098L	12,5 mm	rectificado fino	natural	98 cm
5402125098R	12,5 mm	rectificado fino	natural	98 cm
5402125120L	12,5 mm	rectificado fino	natural	120 cm
5402125120R	12,5 mm	rectificado fino	natural	120 cm
5402125148L	12,5 mm	rectificado fino	natural	148 cm
5402125148R	12,5 mm	rectificado fino	natural	148 cm
5402125200L	12,5 mm	rectificado fino	natural	200 cm
5402125200R	12,5 mm	rectificado fino	natural	200 cm

07 December 2025 06:28

Nota: Por razones técnicas, es posible que haya tolerancias en el color de los materiales y la impresión. Toda la información se facilita según nuestro leal saber y entender. No puede derivarse de ella ninguna garantía. Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones técnicas en aras del progreso o por motivos relacionados con la producción.

PERFIL IBERIA | c/. Grecia, 1 | E-12540 Villareal (Castellon) | Spain | +34 964 53 69 33 | dural1@perfiliberia.es

Deben respetarse las reglas reconocidas de la técnica. Las fichas técnicas anteriores ya no son válidas.

www.dural.com