
ES Ficha Técnica


# SHOWER-GK


## Cuña de desnivel de una pieza

Cuneo di pendenza in un unico pezzo per circa 2% di pendenza.








## DIMENSIONES TÉCNICAS Y VARIANTES DEL PRODUCTO

| | |
|---|---|
| Material | [Acero inox (304)] |
| Superficie | [lacado con superficie rugosa], [rectificado fino] |
| Color | natural, gris cemento (RAL 0006500), negro mate (RAL 9005), arena (RAL 0808005) |
| RAL-Ton | RAL 0808005 |
| Longitud | 98 cm, 120 cm, 148 cm, 200 cm |
| Altura | 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12,5 mm |
| Altura 2 | 9, 11, 12, 13,5 |
| Altura 3 | 24, 32, 40 |

## MATERIAL

El acero inox (304) es especialmente adecuado para aplicaciones con elevadas cargas mecánicas y requisitos muy exigentes en cuanto a limpieza, higiene y resistencia química. Debe evitarse el contacto con productos que contengan ácido clorhídrico.

Durante la instalación no deben utilizarse herramientas de acero sin alear. Los bordes cortados abiertos no son resistentes a la corrosión. Si es necesario, se debe aplicar una protección contra la corrosión por separado.

Incluso en el acero inoxidable, dependiendo de las condiciones ambientales, puede aparecer óxido superficial, que debe eliminarse inmediatamente.

La idoneidad en cuanto a la resistencia mecánica y química debe comprobarse siempre en cada caso concreto.

## MANTENIMIENTO

El acero inox (304) no requiere cuidados especiales. Si es necesario, se puede limpiar fácilmente con agua limpia y clara añadiendo unas gotas de detergente. A continuación, secar con un paño seco.

Deben evitarse los productos de limpieza ácidos, alcalinos y abrasivos. El óxido superficial puede eliminarse con abrillantadores comerciales adecuados para acero inoxidable.

## INSTALACIÓN

1. Seleccione el perfil según la longitud de la ducha y la altura del revestimiento de baldosas.
2. Aplique el adhesivo para baldosas con una llana dentada.
3. Presione el perfil en la capa de adhesivo y alinéelo.

23 November 2026 08:12

Nota: Por razones técnicas, es posible que haya tolerancias en el color de los materiales y la impresión.
Toda la información se facilita según nuestro leal saber y entender. No puede derivarse de ella ninguna garantía.
Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones técnicas en aras del progreso o por motivos relacionados con la producción.

**PERFIL IBERIA** | c/. Grecia, 1 | E-12540 Villareal (Castellon) | Spain | +34 964 53 69 33 | dural1@perfiliberia.es

Deben respetarse las reglas reconocidas de la técnica. Las fichas técnicas anteriores ya no son válidas.

4. Cubra con masilla toda la superficie de fijación.
5. Presione firmemente las baldosas y alinéelas de modo que queden a ras con el borde superior del perfil. Coloque las baldosas completamente encajadas.
6. Deje una junta de 1-2 mm libre entre el perfil y las baldosas.
7. Rellene completamente el espacio entre las baldosas y el perfil con mortero para juntas.

Para cortar los perfiles, utilice una amoladora angular de funcionamiento lento con un disco de corte adecuado y limpio. Evite que las chispas de corte se depositen en las superficies de los perfiles.

Proteja las superficies visibles del contacto con el adhesivo para baldosas o el mortero para juntas y, si es necesario, límpielas inmediatamente con un paño y agua limpia. A continuación, séquelas con un paño seco.

Como norma general, deberán observarse los códigos prácticos aceptados.

## VARIANTES

| Referencia | Altura | Superficie | Color | Longitud |
|---|---|---|---|---|
| GKL 80-SF/98 | 8 mm | rectificado fino | natural | 98 cm |
| GKR 80-SF/98 | 8 mm | rectificado fino | natural | 98 cm |
| GKL 80-SF/120 | 8 mm | rectificado fino | natural | 120 cm |
| GKR 80-SF/120 | 8 mm | rectificado fino | natural | 120 cm |
| GKL 80-SF/148 | 8 mm | rectificado fino | natural | 148 cm |
| GKR 80-SF/148 | 8 mm | rectificado fino | natural | 148 cm |
| GKL 80-SF/200 | 8 mm | rectificado fino | natural | 200 cm |
| GKR 80-SF/200 | 8 mm | rectificado fino | natural | 200 cm |
| GKL 100-80/98 | 10 mm | lacado con superficie rugosa | arena (RAL 0808005) | 98 cm |
| GKR 100-80/98 | 10 mm | lacado con superficie rugosa | arena (RAL 0808005) | 98 cm |
| GKL 100-80/120 | 10 mm | lacado con superficie rugosa | arena (RAL 0808005) | 120 cm |
| GKR 100-80/120 | 10 mm | lacado con superficie rugosa | arena (RAL 0808005) | 120 cm |
| GKL 100-80/148 | 10 mm | lacado con superficie rugosa | arena (RAL 0808005) | 148 cm |
| GKR 100-80/148 | 10 mm | lacado con superficie rugosa | arena (RAL 0808005) | 148 cm |
| GKL 100-80/200 | 10 mm | lacado con superficie rugosa | arena (RAL 0808005) | 200 cm |
| GKR 100-80/200 | 10 mm | lacado con superficie rugosa | arena (RAL 0808005) | 200 cm |
| GKL 100-65/98 | 10 mm | lacado con superficie rugosa | gris cemento (RAL 0006500) | 98 cm |
| GKR 100-65/98 | 10 mm | lacado con superficie rugosa | gris cemento (RAL 0006500) | 98 cm |
| GKL 100-65/120 | 10 mm | lacado con superficie rugosa | gris cemento (RAL 0006500) | 120 cm |
| GKR 100-65/120 | 10 mm | lacado con superficie rugosa | gris cemento (RAL 0006500) | 120 cm |

23 November 2026 08:12

Nota: Por razones técnicas, es posible que haya tolerancias en el color de los materiales y la impresión.
Toda la información se facilita según nuestro leal saber y entender. No puede derivarse de ella ninguna garantía.
Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones técnicas en aras del progreso o por motivos relacionados con la producción.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| GKL 100-65/148 | 10 mm | lacado con superficie rugosa | gris cemento (RAL 0006500) | 148 cm |
| GKR 100-65/148 | 10 mm | lacado con superficie rugosa | gris cemento (RAL 0006500) | 148 cm |
| GKL 100-65/200 | 10 mm | lacado con superficie rugosa | gris cemento (RAL 0006500) | 200 cm |
| GKR 100-65/200 | 10 mm | lacado con superficie rugosa | gris cemento (RAL 0006500) | 200 cm |
| GKL 100-11/98 | 10 mm | lacado con superficie rugosa | negro mate (RAL 9005) | 98 cm |
| GKR 100-11/98 | 10 mm | lacado con superficie rugosa | negro mate (RAL 9005) | 98 cm |
| GKL 100-11/120 | 10 mm | lacado con superficie rugosa | negro mate (RAL 9005) | 120 cm |
| GKR 100-11/120 | 10 mm | lacado con superficie rugosa | negro mate (RAL 9005) | 120 cm |
| GKL 100-11/148 | 10 mm | lacado con superficie rugosa | negro mate (RAL 9005) | 148 cm |
| GKR 100-11/148 | 10 mm | lacado con superficie rugosa | negro mate (RAL 9005) | 148 cm |
| GKL 100-11/200 | 10 mm | lacado con superficie rugosa | negro mate (RAL 9005) | 200 cm |
| GKR 100-11/200 | 10 mm | lacado con superficie rugosa | negro mate (RAL 9005) | 200 cm |
| GKL 100-SF/98 | 10 mm | rectificado fino | natural | 98 cm |
| GKR 100-SF/98 | 10 mm | rectificado fino | natural | 98 cm |
| GKL 100-SF/120 | 10 mm | rectificado fino | natural | 120 cm |
| GKR 100-SF/120 | 10 mm | rectificado fino | natural | 120 cm |
| GKL 100-SF/148 | 10 mm | rectificado fino | natural | 148 cm |
| GKR 100-SF/148 | 10 mm | rectificado fino | natural | 148 cm |
| GKL 100-SF/200 | 10 mm | rectificado fino | natural | 200 cm |
| GKR 100-SF/200 | 10 mm | rectificado fino | natural | 200 cm |
| GKL 110-80/98 | 11 mm | lacado con superficie rugosa | arena (RAL 0808005) | 98 cm |
| GKR 110-80/98 | 11 mm | lacado con superficie rugosa | arena (RAL 0808005) | 98 cm |
| GKL 110-80/120 | 11 mm | lacado con superficie rugosa | arena (RAL 0808005) | 120 cm |
| GKR 110-80/120 | 11 mm | lacado con superficie rugosa | arena (RAL 0808005) | 120 cm |
| GKL 110-80/148 | 11 mm | lacado con superficie rugosa | arena (RAL 0808005) | 148 cm |
| GKR 110-80/148 | 11 mm | lacado con superficie rugosa | arena (RAL 0808005) | 148 cm |
| GKL 110-80/200 | 11 mm | lacado con superficie rugosa | arena (RAL 0808005) | 200 cm |
| GKR 110-80/200 | 11 mm | lacado con superficie rugosa | arena (RAL 0808005) | 200 cm |

23 November 2026 08:12

Nota: Por razones técnicas, es posible que haya tolerancias en el color de los materiales y la impresión.
Toda la información se facilita según nuestro leal saber y entender. No puede derivarse de ella ninguna garantía.
Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones técnicas en aras del progreso o por motivos relacionados con la producción.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| GKL 110-65/98 | 11 mm | lacado con superficie rugosa | gris cemento (RAL 0006500) | 98 cm |
| GKR 110-65/98 | 11 mm | lacado con superficie rugosa | gris cemento (RAL 0006500) | 98 cm |
| GKL 110-65/120 | 11 mm | lacado con superficie rugosa | gris cemento (RAL 0006500) | 120 cm |
| GKR 110-65/120 | 11 mm | lacado con superficie rugosa | gris cemento (RAL 0006500) | 120 cm |
| GKL 110-65/148 | 11 mm | lacado con superficie rugosa | gris cemento (RAL 0006500) | 148 cm |
| GKR 110-65/148 | 11 mm | lacado con superficie rugosa | gris cemento (RAL 0006500) | 148 cm |
| GKL 110-65/200 | 11 mm | lacado con superficie rugosa | gris cemento (RAL 0006500) | 200 cm |
| GKR 110-65/200 | 11 mm | lacado con superficie rugosa | gris cemento (RAL 0006500) | 200 cm |
| GKL 110-11/98 | 11 mm | lacado con superficie rugosa | negro mate (RAL 9005) | 98 cm |
| GKR 110-11/98 | 11 mm | lacado con superficie rugosa | negro mate (RAL 9005) | 98 cm |
| GKL 110-11/120 | 11 mm | lacado con superficie rugosa | negro mate (RAL 9005) | 120 cm |
| GKR 110-11/120 | 11 mm | lacado con superficie rugosa | negro mate (RAL 9005) | 120 cm |
| GKL 110-11/148 | 11 mm | lacado con superficie rugosa | negro mate (RAL 9005) | 148 cm |
| GKR 110-11/148 | 11 mm | lacado con superficie rugosa | negro mate (RAL 9005) | 148 cm |
| GKL 110-11/200 | 11 mm | lacado con superficie rugosa | negro mate (RAL 9005) | 200 cm |
| GKR 110-11/200 | 11 mm | lacado con superficie rugosa | negro mate (RAL 9005) | 200 cm |
| GKL 110-SF/98 | 11 mm | rectificado fino | natural | 98 cm |
| GKR 110-SF/98 | 11 mm | rectificado fino | natural | 98 cm |
| GKL 110-SF/120 | 11 mm | rectificado fino | natural | 120 cm |
| GKR 110-SF/120 | 11 mm | rectificado fino | natural | 120 cm |
| GKL 110-SF/148 | 11 mm | rectificado fino | natural | 148 cm |
| GKR 110-SF/148 | 11 mm | rectificado fino | natural | 148 cm |
| GKL 110-SF/200 | 11 mm | rectificado fino | natural | 200 cm |
| GKR 110-SF/200 | 11 mm | rectificado fino | natural | 200 cm |
| GKL 125-80/98 | 12,5 mm | lacado con superficie rugosa | arena (RAL 0808005) | 98 cm |
| GKR 125-80/98 | 12,5 mm | lacado con superficie rugosa | arena (RAL 0808005) | 98 cm |
| GKL 125-80/120 | 12,5 mm | lacado con superficie rugosa | arena (RAL 0808005) | 120 cm |
| GKR 125-80/120 | 12,5 mm | lacado con superficie rugosa | arena (RAL 0808005) | 120 cm |

23 November 2026 08:12

Nota: Por razones técnicas, es posible que haya tolerancias en el color de los materiales y la impresión.
Toda la información se facilita según nuestro leal saber y entender. No puede derivarse de ella ninguna garantía.
Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones técnicas en aras del progreso o por motivos relacionados con la producción.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| GKL 125-80/148 | 12,5 mm | lacado con superficie rugosa | arena (RAL 0808005) | 148 cm |
| GKR 125-80/148 | 12,5 mm | lacado con superficie rugosa | arena (RAL 0808005) | 148 cm |
| GKL 125-80/200 | 12,5 mm | lacado con superficie rugosa | arena (RAL 0808005) | 200 cm |
| GKR 125-80/200 | 12,5 mm | lacado con superficie rugosa | arena (RAL 0808005) | 200 cm |
| GKL 125-65/98 | 12,5 mm | lacado con superficie rugosa | gris cemento (RAL 0006500) | 98 cm |
| GKR 125-65/98 | 12,5 mm | lacado con superficie rugosa | gris cemento (RAL 0006500) | 98 cm |
| GKL 125-65/120 | 12,5 mm | lacado con superficie rugosa | gris cemento (RAL 0006500) | 120 cm |
| GKR 125-65/120 | 12,5 mm | lacado con superficie rugosa | gris cemento (RAL 0006500) | 120 cm |
| GKL 125-65/148 | 12,5 mm | lacado con superficie rugosa | gris cemento (RAL 0006500) | 148 cm |
| GKR 125-65/148 | 12,5 mm | lacado con superficie rugosa | gris cemento (RAL 0006500) | 148 cm |
| GKL 125-65/200 | 12,5 mm | lacado con superficie rugosa | gris cemento (RAL 0006500) | 200 cm |
| GKR 125-65/200 | 12,5 mm | lacado con superficie rugosa | gris cemento (RAL 0006500) | 200 cm |
| GKL 125-11/98 | 12,5 mm | lacado con superficie rugosa | negro mate (RAL 9005) | 98 cm |
| GKR 125-11/98 | 12,5 mm | lacado con superficie rugosa | negro mate (RAL 9005) | 98 cm |
| GKL 125-11/120 | 12,5 mm | lacado con superficie rugosa | negro mate (RAL 9005) | 120 cm |
| GKR 125-11/120 | 12,5 mm | lacado con superficie rugosa | negro mate (RAL 9005) | 120 cm |
| GKL 125-11/148 | 12,5 mm | lacado con superficie rugosa | negro mate (RAL 9005) | 148 cm |
| GKR 125-11/148 | 12,5 mm | lacado con superficie rugosa | negro mate (RAL 9005) | 148 cm |
| GKL 125-11/200 | 12,5 mm | lacado con superficie rugosa | negro mate (RAL 9005) | 200 cm |
| GKR 125-11/200 | 12,5 mm | lacado con superficie rugosa | negro mate (RAL 9005) | 200 cm |
| GKL 125-SF/98 | 12,5 mm | rectificado fino | natural | 98 cm |
| GKR 125-SF/98 | 12,5 mm | rectificado fino | natural | 98 cm |
| GKL 125-SF/120 | 12,5 mm | rectificado fino | natural | 120 cm |
| GKR 125-SF/120 | 12,5 mm | rectificado fino | natural | 120 cm |
| GKL 125-SF/148 | 12,5 mm | rectificado fino | natural | 148 cm |
| GKR 125-SF/148 | 12,5 mm | rectificado fino | natural | 148 cm |
| GKL 125-SF/200 | 12,5 mm | rectificado fino | natural | 200 cm |
| GKR 125-SF/200 | 12,5 mm | rectificado fino | natural | 200 cm |

23 November 2026 08:12

Nota: Por razones técnicas, es posible que haya tolerancias en el color de los materiales y la impresión.
Toda la información se facilita según nuestro leal saber y entender. No puede derivarse de ella ninguna garantía.
Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones técnicas en aras del progreso o por motivos relacionados con la producción.