# SHOWER-GK GLAS WALL LED

Wandprofil zur Glasaufnahme mit integriertem, wasserdichtt vergossenen LED-Stripe EMOTION (IP 66).



Gültig ab: 01.06.2025





#### TECHNISCHE MAßE UND PRODUKTVARIANTEN

Grundmaterial	[Edelstahl (V2A/304)]
Oberfläche	[gebürstet]
Farbe	natur
Länge	220 cm
Höhe	19 mm
Breite	13 mm
Höhe 2	20
Zusatzinformation	Belagsstärke max. 19 mm, Glasstärke 8 - 12 mm. Anschlußset EMOTION (Trafo, Schalter, Zubehör) separat mitbestellen.

## **ZUBEHÖR**

LED-Zubehör separat erhältlich - siehe PL. (Trafo, Verlängerung, etc.)

## **EIGENSCHAFTEN**

Stromversorgung fachgerecht ausserhalb des Nassbereiches.

## **MATERIAL**

Edelstahl V2A/304 eignet sich besonders für mechanisch hoch belastete Anwendungsbereiche und bei besonders hohen Anforderungen an Sauberkeit, Hygiene und chemischer Beständigkeit. Der Kontakt mit Salzsäurehaltigen Produkten ist zu vermeiden.

Bei der Verarbeitung dürfen keine Werkzeuge aus unlegiertem Stahl verwendet werden. Offene Schnittkanten sind nicht rostbeständig. Ggf. ist dort ein separater Rostschutz anzubringen.

Auch bei Edelstahl ist je nach Umgebungsbedingungen Flugrost möglich, der umgehend entfernt werden sollte.

Die Verwendbarkeit hinsichtlich der mechanischen und chemischen Belastbarkeit muss immer im Einzelfall immer überprüft werden.

## **PFLEGE**

Hinweis: Aus technischen Gründen sind Toleranzen beim Farbausfall der Materialien und des Drucks möglich. Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewährleistung kann daraus nicht abgeleitet werden. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bzw. fertigungstechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor.





Edelstahl V2A/304 benötigt keine besondere Pflege. Es kann bei Bedarf einfach mit klarem und sauberem Wasser unter Zugabe einiger Tropfen Spülmittel gereinigt werden. Anschließend trockenwischen.

Säurehaltige, alkalische und schmirgelnde Reinigungsmittel sind zu vermeiden. Flugrost kann mit handelsüblichen, für Edelstahl geeigneten Polituren entfernt werden.

## **VERARBEITUNG**

- 1. Fliesenkleber mit einer Zahnkelle auftragen.
- 2. Das Profil in das Klebebett eindrücken und ausrichten.
- 3. Befestigungsschenkel vollflächig überspachteln.
- 4. Fliesen fest eindrücken und so ausrichten, dass sie bündig mit der Profiloberkante abschließen. Fliesen vollsatt verlegen.
- 5. Zum Profil eine Fuge von 1-2 mm freilassen.
- 6. Raum zwischen Fliesen und Profil vollständig mit Fugenmörtel füllen.

Sichtbare Flächen vor Kontakt mit Fliesenkleber bzw. Fugenmörtel schützen und ggf. sofort mit einem Tuch und klarem Wasser reinigen. Anschließend trockenreiben.

Die allgemein anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Die Eignung hinsichtlich der mechanischen und chemischen Belastbarkeit muss immer im Einzelfall überprüft werden.

## **PRODUKTVARIANTEN**

Referenz	Höhe	Oberfläche	Farbe	Länge
GKGW 190/66-EM/220	19 mm	gebürstet	natur	220 cm