



SHOWER-GK GLAS WALL LED

LED glasdraagprofiel voor effectieve verlichting van glazen douchewanden.

Geldig vanaf: 01.06.2025



LED-accessoires apart verkrijgbaar - zie PL. (transformator, verlengstuk, enz.)

TECHNISCHE AFMETINGEN EN PRODUCTVARIANTEN

Basis materiaal	[Roestvrij staal (304)]
Oppervlakte	[geborsteld]
Kleur	natuur
Lengte	220 cm
Hoogte	19 mm
Breedte	13 mm
Hoogte 2	20

ONDERHOUD

Roestvrij staal V2A/304 heeft geen speciaal onderhoud nodig. Het kan indien nodig eenvoudig worden gereinigd met schoon water en enkele druppels afwasmiddel. Daarna droogwrijven.

Zure, alkalische en schurende reinigingsmiddelen moeten worden vermeden. Vliegroeest kan worden verwijderd met in de handel verkrijgbare poetsmiddelen die geschikt zijn voor roestvrij staal.

EIGENSCHAPPEN

Stroomvoorziening vakkundig buiten de natte ruimte.

MATERIAAL

Roestvrij staal V2A/304 is bijzonder geschikt voor toepassingen met hoge mechanische belasting en bij bijzonder hoge eisen aan reinheid, hygiëne en chemische bestendigheid. Contact met producten die zoutzuur bevatten moet worden vermeden.

Bij de verwerking mogen geen werktuigen van ongelegeerd staal worden gebruikt. Open snijkanten zijn niet roestbestendig. Indien nodig moet daar een aparte roestbescherming worden aangebracht.

Ook bij roestvrij staal is, afhankelijk van de omgevingsomstandigheden, vliegroeest mogelijk, die onmiddellijk moet worden verwijderd.

Opmerking: Om technische redenen zijn toleranties in de kleur van de materialen en de bedrukking mogelijk.

Alle informatie wordt naar eer en geweten verstrekt. Hieraan kunnen geen garanties worden ontleend.

We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen in het belang van de vooruitgang of om productieredenen.



De bruikbaarheid met betrekking tot de mechanische en chemische Laadcapaciteit moet altijd per geval worden gecontroleerd.

VERWERKING

1. Breng de tegellijm aan met een getande troffel.
2. Druk het profiel in de lijmlaag en lijn het uit.
3. De bevestigingsflenzen over het gehele oppervlak gladstrijken.
4. Druk de tegels stevig aan en lijn ze zo uit dat ze gelijk liggen met de bovenrand van het profiel. Leg de tegels volledig vol.
5. Laat een voeg van 1-2 mm vrij ten opzichte van het profiel.
6. Vul de ruimte tussen de tegels en het profiel volledig met voegmortel.

Bescherm zichtbare oppervlakken tegen contact met tegellijm of voegmortel en reinig deze indien nodig onmiddellijk met een doek en schoon water. Droog vervolgens af.

Houdt rekening met de algemeen geldende constructie-techniek voorwaarden en normen conform de regels van de techniek en bouwvoorschriften.

PRODUCTVARIANTEN

Ident	Hoogte	Oppervlakte	Kleur	Lengte
GKGW 190/66-EM/220	19 mm	geborsteld	natuur	220 cm

Opmerking: Om technische redenen zijn toleranties in de kleur van de materialen en de bedrukking mogelijk.

Alle informatie wordt naar eer en geweten verstrekt. Hieraan kunnen geen garanties worden ontleend.

We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen in het belang van de vooruitgang of om productieredenen.