ES Ficha Técnica

# SHOWER-GK GLAS WALL LED

## Perfil LED soporte de vidrio para montaje en la pared con tira LED Emotion, encapsulado impermeable

Perfil de soporte de cristal LED para una iluminación eficaz de las mamparas de ducha de cristal.







## DIMENSIONES TÉCNICAS Y VARIANTES DEL PRODUCTO

| | |
|---|---|
| Material | [Acero inox (304)] |
| Superficie | [rectificado fino] |
| Color | natural |
| Longitud | 220 cm |
| Altura | 19 mm |
| Ancho | 13 mm |
| Altura 2 | 20 |

Accesorios LED disponibles por separado, véase PL. (transformador, prolongación, etc.)

## MATERIAL

El acero inox (304) es especialmente adecuado para aplicaciones con elevadas cargas mecánicas y requisitos muy exigentes en cuanto a limpieza, higiene y resistencia química. Debe evitarse el contacto con productos que contengan ácido clorhídrico.

Durante la instalación no deben utilizarse herramientas de acero sin alear. Los bordes cortados abiertos no son resistentes a la corrosión. Si es necesario, se debe aplicar una protección contra la corrosión por separado.

Incluso en el acero inoxidable, dependiendo de las condiciones ambientales, puede aparecer óxido superficial, que debe eliminarse inmediatamente.

La idoneidad en cuanto a la resistencia mecánica y química debe comprobarse siempre en cada caso concreto.

## MANTENIMIENTO

El acero inox (304) no requiere cuidados especiales. Si es necesario, se puede limpiar fácilmente con agua limpia y clara añadiendo unas gotas de detergente. A continuación, secar con un paño seco.

Deben evitarse los productos de limpieza ácidos, alcalinos y abrasivos. El óxido superficial puede eliminarse con abrillantadores comerciales adecuados para acero inoxidable.

## INSTALACIÓN

1. Aplique el adhesivo para baldosas con una llana dentada.
2. Presionar el perfil en la capa de adhesivo y alinearlo.
3. Rellenar con masilla toda la superficie de las patas de fijación.
4. Presione firmemente las baldosas y alinéelas de modo que queden a ras con el borde superior del perfil. Coloque las baldosas

23 November 2026 10:10

Nota: Por razones técnicas, es posible que haya tolerancias en el color de los materiales y la impresión.
Toda la información se facilita según nuestro leal saber y entender. No puede derivarse de ella ninguna garantía.
Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones técnicas en aras del progreso o por motivos relacionados con la producción.

**PERFIL IBERIA** | c/. Grecia, 1 | E-12540 Villareal (Castellon) | Spain | +34 964 53 69 33 | dural1@perfiliberia.es

Deben respetarse las reglas reconocidas de la técnica. Las fichas técnicas anteriores ya no son válidas.

completamente ajustadas.
5. Deje una junta de 1-2 mm libre entre el perfil y las baldosas.
6. Rellene completamente el espacio entre las baldosas y el perfil con mortero para juntas.

Proteja las superficies visibles del contacto con el adhesivo para baldosas o el mortero para juntas y, si es necesario, límpielas inmediatamente con un paño y agua limpia. A continuación, séquelas con un paño seco.

Como norma general, deberán observarse los códigos prácticos aceptados.

## CARACTERÍSTICAS

Alimentación eléctrica fuera de la zona húmeda.

## VARIANTES

| Referencia | Altura | Superficie | Color | Longitud |
|---|---|---|---|---|
| GKGW 190/66-EM/220 | 19 mm | rectificado fino | natural | 220 cm |



Nota: Por razones técnicas, es posible que haya tolerancias en el color de los materiales y la impresión.
Toda la información se facilita según nuestro leal saber y entender. No puede derivarse de ella ninguna garantía.
Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones técnicas en aras del progreso o por motivos relacionados con la producción.

**PERFIL IBERIA** | c/. Grecia, 1 | E-12540 Villareal (Castellon) | Spain | +34 964 53 69 33 | dural1@perfiliberia.es

Deben respetarse las reglas reconocidas de la técnica. Las fichas técnicas anteriores ya no son válidas.