





SHOWER-GK GLAS FLOOR

Cuneo di pendenza in un unico pezzo per l'installazione del vetro sul pavimento

Cuneo di pendenza in un unico pezzo per l'installazione del vetro con una pendenza del 2% circa.



Kit di montaggio SHOWER-GK GLAS

MATERIALE

L'acciaio inox V2A/304 è particolarmente indicato per applicazioni soggette a elevate sollecitazioni meccaniche e in caso di requisiti particolarmente elevati in termini di pulizia, igiene e resistenza chimica. Evitare il contatto con prodotti contenenti acido cloridrico.

Durante la lavorazione non utilizzare materiali per la posa in acciaio non legato. I bordi tagliati a filo non sono resistenti alla ruggine. Se necessario, applicare una protezione antiruggine separata.

Anche l'acciaio inox, a seconda delle condizioni ambientali, può presentare ruggine superficiale che deve essere rimossa immediatamente.

L'idoneità all'uso in termini di resistenza meccanica e chimica deve essere sempre verificata caso per caso.

CURA

L'acciaio inox V2A/304 non richiede particolari cure. Se necessario, può essere pulito semplicemente con acqua pulita e limpida con l'aggiunta di alcune gocce di detersivo per piatti. Successivamente asciugare con un panno asciutto.

Evitare detergenti acidi, alcalini e abrasivi. La ruggine superficiale può essere rimossa con lucidanti comuni adatti all'acciaio inox.

LAVORAZIONE

1. Scegliere il profilo in base alla lunghezza della doccia.
2. Applicare l'adesivo per piastrelle con una spatola dentata.
3. Premere il profilo nel letto di colla e allinearli.
4. Stendere lo stucco su tutta la superficie delle alette di fissaggio.
5. Premere con forza le piastrelle e allinearle in modo che siano a filo con il bordo superiore del profilo. Posare le piastrelle in modo che siano completamente a filo.
6. Lasciare uno spazio di 1-2 mm dal profilo.
7. Riempire completamente lo spazio tra le piastrelle e il profilo con malta per fughe.

11 March 2026 11:36 AM

Nota: per motivi tecnici, sono possibili tolleranze nel colore dei materiali e nella stampa. Tutte le informazioni sono fornite al meglio delle nostre conoscenze e convinzioni. Non è possibile fornire alcuna garanzia. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche nell'interesse del progresso o per motivi di produzione.



Per tagliare i profili utilizzare una smerigliatrice angolare a bassa velocità con disco da taglio adeguato e pulito. Evitare che le scintille di taglio si depositino sulle superfici dei profili.

Proteggere le superfici visibili dal contatto con la colla per piastrelle o lo stucco per fughe e, se necessario, pulirle immediatamente con un panno e acqua pulita. Quindi asciugare.

Osservare, in linea generale, le regole tecniche, universalmente riconosciute!

CARATTERISTICHE

Per l'installazione di pareti doccia in vetro ESG di spessore 8-12 mm nei profili di supporto per vetro SHOWER-GK Wall e Floor

DIMENSIONI TECNICHE E VARIANTI DEL PRODOTTO

Materiale	[Diverso], [Acciaio inox (304)]
Superficie	[verniciato a polvere strutturato], [limatura fine]
Colore	naturale, grigio cemento (RAL 0006500), nero opaco (RAL 9005), sabbia (RAL 0808005)
Lunghezza	98 cm, 120 cm, 148 cm, 200 cm
Altezza	19 mm
Larghezza in mm	13 mm
Diametro	14 mm
Altezza 2	20
Altezza 3	34, 37, 42, 60

VARIANTI

Referenza	Altezza	Superficie	Colore	Lunghezza
GKGL 190-SF/98	19 mm	limatura fine	naturale	98 cm
GKGR 190-SF/98	19 mm	limatura fine	naturale	98 cm
GKGL 190-SF/120	19 mm	limatura fine	naturale	120 cm
GKGR 190-SF/120	19 mm	limatura fine	naturale	120 cm
GKGL 190-SF/148	19 mm	limatura fine	naturale	148 cm
GKGR 190-SF/148	19 mm	limatura fine	naturale	148 cm
GKGL 190-SF/200	19 mm	limatura fine	naturale	200 cm
GKGR 190-SF/200	19 mm	limatura fine	naturale	200 cm
GKGL 190-65/98	19 mm	verniciato a polvere strutturato	grigio cemento (RAL 0006500)	98 cm
GKGR 190-65/98	19 mm	verniciato a polvere strutturato	grigio cemento (RAL 0006500)	98 cm
GKGL 190-65/120	19 mm	verniciato a polvere strutturato	grigio cemento (RAL 0006500)	120 cm
GKGR 190-65/120	19 mm	verniciato a polvere strutturato	grigio cemento (RAL 0006500)	120 cm
GKGL 190-65/148	19 mm	verniciato a polvere strutturato	grigio cemento (RAL 0006500)	148 cm
GKGR 190-65/148	19 mm	verniciato a polvere strutturato	grigio cemento (RAL 0006500)	148 cm

11 March 2026 11:36 AM

Nota: per motivi tecnici, sono possibili tolleranze nel colore dei materiali e nella stampa. Tutte le informazioni sono fornite al meglio delle nostre conoscenze e convinzioni. Non è possibile fornire alcuna garanzia. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche nell'interesse del progresso o per motivi di produzione.



GKGL 190-65/200	19 mm	verniciato a polvere strutturato	grigio cemento (RAL 0006500)	200 cm
GKGR 190-65/200	19 mm	verniciato a polvere strutturato	grigio cemento (RAL 0006500)	200 cm
GKGL 190-11/98	19 mm	verniciato a polvere strutturato	nero opaco (RAL 9005)	98 cm
GKGR 190-11/98	19 mm	verniciato a polvere strutturato	nero opaco (RAL 9005)	98 cm
GKGL 190-11/120	19 mm	verniciato a polvere strutturato	nero opaco (RAL 9005)	120 cm
GKGR 190-11/120	19 mm	verniciato a polvere strutturato	nero opaco (RAL 9005)	120 cm
GKGL 190-11/148	19 mm	verniciato a polvere strutturato	nero opaco (RAL 9005)	148 cm
GKGR 190-11/148	19 mm	verniciato a polvere strutturato	nero opaco (RAL 9005)	148 cm
GKGL 190-11/200	19 mm	verniciato a polvere strutturato	nero opaco (RAL 9005)	200 cm
GKGR 190-11/200	19 mm	verniciato a polvere strutturato	nero opaco (RAL 9005)	200 cm
GKGL 190-80/98	19 mm	verniciato a polvere strutturato	sabbia (RAL 0808005)	98 cm
GKGR 190-80/98	19 mm	verniciato a polvere strutturato	sabbia (RAL 0808005)	98 cm
GKGL 190-80/120	19 mm	verniciato a polvere strutturato	sabbia (RAL 0808005)	120 cm
GKGR 190-80/120	19 mm	verniciato a polvere strutturato	sabbia (RAL 0808005)	120 cm
GKGL 190-80/148	19 mm	verniciato a polvere strutturato	sabbia (RAL 0808005)	148 cm
GKGR 190-80/148	19 mm	verniciato a polvere strutturato	sabbia (RAL 0808005)	148 cm
GKGL 190-80/200	19 mm	verniciato a polvere strutturato	sabbia (RAL 0808005)	200 cm
GKGR 190-80/200	19 mm	verniciato a polvere strutturato	sabbia (RAL 0808005)	200 cm
GKMK/1				

11 March 2026 11:36 AM

Nota: per motivi tecnici, sono possibili tolleranze nel colore dei materiali e nella stampa. Tutte le informazioni sono fornite al meglio delle nostre conoscenze e convinzioni. Non è possibile fornire alcuna garanzia. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche nell'interesse del progresso o per motivi di produzione.