



SHOWER-GK GLAS WALL

Profil zur Glasaufnahme an der Wand.



Gültig ab: 01.06.2025



TECHNISCHE MAßE UND PRODUKTVARIANTEN

Grundmaterial	[Edelstahl (V2A/304)]
Oberfläche	[strukturbeschichtet], [gebürstet]
Farbe	natur, betongrau (RAL 0006500), weiß matt (RAL 9003), schwarz matt (RAL 9005), sand (RAL 0808005)
Länge	220 cm
Höhe	19 mm
Breite	13 mm
Höhe 2	20
Zusatzinformation	Belagsstärke max. 19 mm, Glasstärke 8 - 12 mm

ZUBEHÖR

SHOWER-GK GLAS Montage Kit

EIGENSCHAFTEN

Für den Einbau von ESG-Glas-Duschabtrennungen Stärke 8 – 12 mm in SHOWER-GK Glasaufnahmeprofile Wall und Floor

MATERIAL

Edelstahl V2A/304 eignet sich besonders für mechanisch hoch belastete Anwendungsbereiche und bei besonders hohen Anforderungen an Sauberkeit, Hygiene und chemischer Beständigkeit. Der Kontakt mit Salzsäurehaltigen Produkten ist zu vermeiden.

Bei der Verarbeitung dürfen keine Werkzeuge aus unlegiertem Stahl verwendet werden. Offene Schnittkanten sind nicht rostbeständig. Ggf. ist dort ein separater Rostschutz anzubringen.

Auch bei Edelstahl ist je nach Umgebungsbedingungen Flugrost möglich, der umgehend entfernt werden sollte.

Die Verwendbarkeit hinsichtlich der mechanischen und chemischen Belastbarkeit muss immer im Einzelfall immer überprüft werden.

PFLEGE

Hinweis: Aus technischen Gründen sind Toleranzen beim Farbausfall der Materialien und des Drucks möglich. Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewährleistung kann daraus nicht abgeleitet werden. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bzw. fertigungstechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor.



Edelstahl V2A/304 benötigt keine besondere Pflege. Es kann bei Bedarf einfach mit klarem und sauberem Wasser unter Zugabe einiger Tropfen Spülmittel gereinigt werden. Anschließend trockenwischen.

Säurehaltige, alkalische und schmirgelnde Reinigungsmittel sind zu vermeiden. Flugrost kann mit handelsüblichen, für Edelstahl geeigneten Polituren entfernt werden.

VERARBEITUNG

1. Fliesenkleber mit einer Zahnkelle auftragen.
2. Das Profil in das Klebebett eindrücken und ausrichten.
3. Befestigungsschenkel vollflächig überspachteln.
4. Fliesen fest eindrücken und so ausrichten, dass sie bündig mit der Profioberkante abschließen. Fliesen vollsatt verlegen.
5. Zum Profil eine Fuge von 1-2 mm freilassen.
6. Raum zwischen Fliesen und Profil vollständig mit Fugenmörtel füllen.

Zum Schneiden der Profile ist ein langsam laufender Winkelschleifer mit geeigneter und sauberer Trennscheibe verwenden. Das Ablagern von Schneidefunken auf den Profioberflächen ist zu verhindern.

Sichtbare Flächen vor Kontakt mit Fliesenkleber bzw. Fugenmörtel schützen und ggf. sofort mit einem Tuch und klarem Wasser reinigen. Anschließend trockenreiben.

Die allgemein anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Die Eignung hinsichtlich der mechanischen und chemischen Belastbarkeit muss immer im Einzelfall überprüft werden.

PRODUKTVARIANTEN

Referenz	Höhe	Oberfläche	Farbe	Länge
GKGW 190-SF/220	19 mm	gebürstet	natur	220 cm
GKGW 190-65/220	19 mm	strukturbeschichtet	betongrau (RAL 0006500)	220 cm
GKGW 190-80/220	19 mm	strukturbeschichtet	sand (RAL 0808005)	220 cm
GKGW 190-11/220	19 mm	strukturbeschichtet	schwarz matt (RAL 9005)	220 cm
GKGW 190-12/220	19 mm	strukturbeschichtet	weiß matt (RAL 9003)	220 cm

Hinweis: Aus technischen Gründen sind Toleranzen beim Farbausfall der Materialien und des Drucks möglich. Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewährleistung kann daraus nicht abgeleitet werden. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bzw. fertigungstechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor.