

FR Fiche technique


SHOWER-GK CONNECT

Profilé de jonction murale pour cales en pente









DIMENSIONS TECHNIQUES ET VARIANTES DE PRODUITS

Matériel	[Acier inox (304)]
Surface	[thermolaqué structuré], [brossé]
Couleur	naturel, gris béton (RAL 0006500), blanc mat (RAL 9003), noir mat (RAL 9005), sable (RAL 0808005)
Longueur	100 cm, 150 cm
Hauteur	8 mm
Largeur	20 mm, 30 mm, 40 mm

MATÉRIEL

L'acier inoxydable V2A/304 est particulièrement adapté aux domaines d'application soumis à des contraintes mécaniques élevées et aux exigences particulièrement élevées en matière de propreté, d'hygiène et de résistance chimique. Le contact avec des produits contenant de l'acide chlorhydrique doit être évité.

Lors du traitement, aucun outil en acier non allié ne doit être utilisé. Les bords coupés ouverts ne sont pas résistants à la rouille. Le cas échéant, une protection antirouille séparée doit y être appliquée.

Selon les conditions environnementales, une couche de rouille superficielle peut également apparaître sur l'acier inoxydable. Elle doit être éliminée immédiatement.

L'aptitude à l'emploi en termes de résistance mécanique et chimique doit toujours être vérifiée au cas par cas.

ENTRETIEN

L'acier inoxydable V2A/304 ne nécessite aucun entretien particulier. Si nécessaire, il peut être nettoyé simplement à l'eau claire et propre avec quelques gouttes de liquide vaisselle. Essuyez ensuite.

Évitez les produits nettoyants acides, alcalins et abrasifs. La rouille superficielle peut être éliminée à l'aide de produits de polissage courants adaptés à l'acier inoxydable.

POSE

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :
DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr
Pour les autres clients veuillez contacter :
DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de

1. Choisissez la hauteur du profilé en fonction de la pente.
2. Appliquez suffisamment de colle à carrelage.
3. Enfoncez le profilé jusqu'à ce que les deux surfaces (carrelage - profilé) soient à fleur.
4. Posez le carrelage mural.
5. Laissez un joint de 1 à 2 mm entre le profilé et le carrelage.
6. Remplir complètement l'espace entre les carreaux et le profilé avec du mortier de jointoiement.

Pour couper les profilés en acier inoxydable, utiliser une meuleuse d'angle à vitesse lente équipée d'un disque de coupe adapté et propre. Éviter que des étincelles de coupe ne se déposent sur les surfaces des profilés.

Protéger les surfaces visibles du contact avec la colle à carrelage ou le mortier de jointoiement et, si nécessaire, les nettoyer immédiatement avec un chiffon et de l'eau claire. Essuyer ensuite.

Les règles techniques généralement reconnues doivent être respectées. L'adéquation en termes de résistance mécanique et chimique doit toujours être vérifiée au cas par cas.

VARIANTES DE PRODUITS

Ident	Hauteur	Surface	Couleur	Longueur
GKW 200-SF/100	8 mm	brossé	naturel	100 cm
GKW 300-SF/100	8 mm	brossé	naturel	100 cm
GKW 400-SF/100	8 mm	brossé	naturel	100 cm
GKW 200-SF/150	8 mm	brossé	naturel	150 cm
GKW 300-SF/150	8 mm	brossé	naturel	150 cm
GKW 400-SF/150	8 mm	brossé	naturel	150 cm
GKW 200-12/100	8 mm	thermolaqué structuré	blanc mat (RAL 9003)	100 cm
GKW 300-12/100	8 mm	thermolaqué structuré	blanc mat (RAL 9003)	100 cm
GKW 400-12/100	8 mm	thermolaqué structuré	blanc mat (RAL 9003)	100 cm
GKW 200-12/150	8 mm	thermolaqué structuré	blanc mat (RAL 9003)	150 cm
GKW 300-12/150	8 mm	thermolaqué structuré	blanc mat (RAL 9003)	150 cm
GKW 400-12/150	8 mm	thermolaqué structuré	blanc mat (RAL 9003)	150 cm
GKW 200-65/100	8 mm	thermolaqué structuré	gris béton (RAL 0006500)	100 cm
GKW 300-65/100	8 mm	thermolaqué structuré	gris béton (RAL 0006500)	100 cm
GKW 400-65/100	8 mm	thermolaqué structuré	gris béton (RAL 0006500)	100 cm
GKW 200-65/150	8 mm	thermolaqué structuré	gris béton (RAL 0006500)	150 cm
GKW 300-65/150	8 mm	thermolaqué structuré	gris béton (RAL 0006500)	150 cm
GKW 400-65/150	8 mm	thermolaqué structuré	gris béton (RAL 0006500)	150 cm
GKW 200-11/100	8 mm	thermolaqué structuré	noir mat (RAL 9005)	100 cm
GKW 300-11/100	8 mm	thermolaqué structuré	noir mat (RAL 9005)	100 cm
GKW 400-11/100	8 mm	thermolaqué structuré	noir mat (RAL 9005)	100 cm

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :
DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr
Pour les autres clients veuillez contacter :
DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de

GKW 200-11/150	8 mm	thermolaqué structuré	noir mat (RAL 9005)	150 cm
GKW 300-11/150	8 mm	thermolaqué structuré	noir mat (RAL 9005)	150 cm
GKW 400-11/150	8 mm	thermolaqué structuré	noir mat (RAL 9005)	150 cm
GKW 200-80/100	8 mm	thermolaqué structuré	sable (RAL 0808005)	100 cm
GKW 300-80/100	8 mm	thermolaqué structuré	sable (RAL 0808005)	100 cm
GKW 400-80/100	8 mm	thermolaqué structuré	sable (RAL 0808005)	100 cm
GKW 200-80/150	8 mm	thermolaqué structuré	sable (RAL 0808005)	150 cm
GKW 300-80/150	8 mm	thermolaqué structuré	sable (RAL 0808005)	150 cm
GKW 400-80/150	8 mm	thermolaqué structuré	sable (RAL 0808005)	150 cm

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :
DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr
Pour les autres clients veuillez contacter :
DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de