


SHOWER-GK CONNECT

Muurverbindingsprofiel voor afschot.

Geldig vanaf: 01.06.2025



TECHNISCHE AFMETINGEN EN PRODUCTVARIANTEN

Basis materiaal	[Roestvrij staal (304)]
Oppervlakte	[gecoat met structuur], [geborsteld]
Kleur	natuur, wit mat, betongrijs (RAL 0006500), mat zwart (RAL 9005), zand (RAL 0808005)
Lengte	100 cm, 150 cm
Hoogte	8 mm
Breedte	20 mm, 30 mm, 40 mm

ONDERHOUD

Roestvrij staal V2A/304 heeft geen speciaal onderhoud nodig. Het kan indien nodig eenvoudig worden gereinigd met schoon water en enkele druppels afwasmiddel. Daarna droogwrijven.

Zure, alkalische en schurende reinigingsmiddelen moeten worden vermeden. Vliegroeest kan worden verwijderd met in de handel verkrijgbare poetsmiddelen die geschikt zijn voor roestvrij staal.

MATERIAAL

Roestvrij staal V2A/304 is bijzonder geschikt voor toepassingen met hoge mechanische belasting en bij bijzonder hoge eisen aan reinheid, hygiëne en chemische bestendigheid. Contact met producten die zoutzuur bevatten moet worden vermeden.

Bij de verwerking mogen geen werktuigen van ongelegeerd staal worden gebruikt. Open snijkanten zijn niet roestbestendig. Indien nodig moet daar een aparte roestbescherming worden aangebracht.

Ook bij roestvrij staal is, afhankelijk van de omgevingsomstandigheden, vliegroeest mogelijk, die onmiddellijk moet worden verwijderd.

De bruikbaarheid met betrekking tot de mechanische en chemische Laadcapaciteit moet altijd per geval worden gecontroleerd.

VERWERKING

Opmerking: Om technische redenen zijn toleranties in de kleur van de materialen en de bedrukking mogelijk.

Alle informatie wordt naar eer en geweten verstrekt. Hieraan kunnen geen garanties worden ontleend.

We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen in het belang van de vooruitgang of om productieredenen.

1. Kies de hoogte van het profiel in overeenstemming met de afschot.
2. Breng voldoende tegellijm aan.
3. Druk het profiel zo ver in dat beide oppervlakken (tegels - profiel) gelijk liggen.
4. Wandtegels leggen.
5. Laat een voeg van 1-2 mm vrij bij het profiel.
6. Vul de ruimte tussen de tegels en het profiel volledig met voegmortel.

Voor het snijden van roestvrij staal profielen moet een langzaam draaiende haakse slijper met een geschikte en schone doorslijpschijf worden gebruikt. Voorkom dat er vonken op de profieloppervlakken terechtkomen.

Bescherm zichtbare oppervlakken tegen contact met tegellijm of voegmortel en reinig deze indien nodig onmiddellijk met een doek en schoon water. Droog vervolgens af.

Houdt rekening met de algemeen geldende constructie en techniek voorwaarden en normen conform de regels van de techniek en bouwvoorschriften.

PRODUCTVARIANTEN

Ident	Hoogte	Oppervlakte	Kleur	Lengte
GKW 200-SF/100	8 mm	geborsteld	natuur	100 cm
GKW 300-SF/100	8 mm	geborsteld	natuur	100 cm
GKW 400-SF/100	8 mm	geborsteld	natuur	100 cm
GKW 200-SF/150	8 mm	geborsteld	natuur	150 cm
GKW 300-SF/150	8 mm	geborsteld	natuur	150 cm
GKW 400-SF/150	8 mm	geborsteld	natuur	150 cm
GKW 200-65/100	8 mm	gecoat met structuur	betongrijs (RAL 0006500)	100 cm
GKW 300-65/100	8 mm	gecoat met structuur	betongrijs (RAL 0006500)	100 cm
GKW 400-65/100	8 mm	gecoat met structuur	betongrijs (RAL 0006500)	100 cm
GKW 200-65/150	8 mm	gecoat met structuur	betongrijs (RAL 0006500)	150 cm
GKW 300-65/150	8 mm	gecoat met structuur	betongrijs (RAL 0006500)	150 cm
GKW 400-65/150	8 mm	gecoat met structuur	betongrijs (RAL 0006500)	150 cm
GKW 200-11/100	8 mm	gecoat met structuur	mat zwart (RAL 9005)	100 cm
GKW 300-11/100	8 mm	gecoat met structuur	mat zwart (RAL 9005)	100 cm
GKW 400-11/100	8 mm	gecoat met structuur	mat zwart (RAL 9005)	100 cm
GKW 200-11/150	8 mm	gecoat met structuur	mat zwart (RAL 9005)	150 cm
GKW 300-11/150	8 mm	gecoat met structuur	mat zwart (RAL 9005)	150 cm
GKW 400-11/150	8 mm	gecoat met structuur	mat zwart (RAL 9005)	150 cm
GKW 200-12/100	8 mm	gecoat met structuur	wit mat	100 cm
GKW 300-12/100	8 mm	gecoat met structuur	wit mat	100 cm
GKW 400-12/100	8 mm	gecoat met structuur	wit mat	100 cm
GKW 200-12/150	8 mm	gecoat met structuur	wit mat	150 cm
GKW 300-12/150	8 mm	gecoat met structuur	wit mat	150 cm

Opmerking: Om technische redenen zijn toleranties in de kleur van de materialen en de bedrukking mogelijk.

Alle informatie wordt naar eer en geweten verstrekt. Hieraan kunnen geen garanties worden ontleend.

We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen in het belang van de vooruitgang of om productieredenen.



GKW 400-12/150	8 mm	gecoat met structuur	wit mat	150 cm
GKW 200-80/100	8 mm	gecoat met structuur	zand (RAL 0808005)	100 cm
GKW 300-80/100	8 mm	gecoat met structuur	zand (RAL 0808005)	100 cm
GKW 400-80/100	8 mm	gecoat met structuur	zand (RAL 0808005)	100 cm
GKW 200-80/150	8 mm	gecoat met structuur	zand (RAL 0808005)	150 cm
GKW 300-80/150	8 mm	gecoat met structuur	zand (RAL 0808005)	150 cm
GKW 400-80/150	8 mm	gecoat met structuur	zand (RAL 0808005)	150 cm

Opmerking: Om technische redenen zijn toleranties in de kleur van de materialen en de bedrukking mogelijk.

Alle informatie wordt naar eer en geweten verstrekt. Hieraan kunnen geen garanties worden ontleend.

We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen in het belang van de vooruitgang of om productieredenen.