


# SHOWER-GK CONNECT

## Perfil de conexión a pared para cuñas inclinadas

Perfil de cierre para cuñas de desnivel.

DURAL



### MATERIAL

El acero inox (304) es especialmente adecuado para aplicaciones con elevadas cargas mecánicas y requisitos muy exigentes en cuanto a limpieza, higiene y resistencia química. Debe evitarse el contacto con productos que contengan ácido clorhídrico.

Durante la instalación no deben utilizarse herramientas de acero sin alear. Los bordes cortados abiertos no son resistentes a la corrosión. Si es necesario, se debe aplicar una protección contra la corrosión por separado.

Incluso en el acero inoxidables, dependiendo de las condiciones ambientales, puede aparecer óxido superficial, que debe eliminarse inmediatamente.

La idoneidad en cuanto a la resistencia mecánica y química debe comprobarse siempre en cada caso concreto.

### MANTENIMIENTO

El acero inox (304) no requiere cuidados especiales. Si es necesario, se puede limpiar fácilmente con agua limpia y clara añadiendo unas gotas de detergente. A continuación, secar con un paño seco.

Deben evitarse los productos de limpieza ácidos, alcalinos y abrasivos. El óxido superficial puede eliminarse con abrillantadores comerciales adecuados para acero inoxidables.

### INSTALACIÓN

1. Seleccione la altura del perfil en función del desnivel.
2. Aplicar suficiente adhesivo para baldosas.
3. Presionar el perfil hasta que ambas superficies (baldosas y perfil) queden a ras.
4. Colocar las baldosas de pared.
5. Dejar una junta de 1-2 mm libre entre el perfil y la pared.
6. Rellene completamente el espacio entre las baldosas y el perfil con mortero para juntas.

Para cortar perfiles de inox, utilice una amoladora angular de baja velocidad con un disco de corte adecuado y limpio. Evite que las chispas de corte se depositen sobre las superficies del perfil.

Proteja las superficies visibles del contacto con el adhesivo para baldosas o el mortero para juntas y, si es necesario, límpielas inmediatamente con un paño y agua limpia. A continuación, séquelas

07 December 2025 07:57

Nota: Por razones técnicas, es posible que haya tolerancias en el color de los materiales y la impresión.

Toda la información se facilita según nuestro leal saber y entender. No puede derivarse de ella ninguna garantía.

Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones técnicas en aras del progreso o por motivos relacionados con la producción.



con un paño seco.

Como norma general, deberán observarse los códigos prácticos aceptados.

## DIMENSIONES TÉCNICAS Y VARIANTES DEL PRODUCTO

Material	[Acero inox (304)]
Superficie	[lacado con superficie rugosa], [rectificado fino]
Color	natural, gris cemento (RAL 0006500), negro mate (RAL 9005), arena (RAL 0808005)
Longitud	100 cm, 150 cm
Altura	8 mm
Ancho	20 mm, 30 mm, 40 mm

## VARIANTES

Ident	Altura	Superficie	Color	Longitud
54021002080	8 mm	lacado con superficie rugosa	arena (RAL 0808005)	100 cm
54021003080	8 mm	lacado con superficie rugosa	arena (RAL 0808005)	100 cm
54021004080	8 mm	lacado con superficie rugosa	arena (RAL 0808005)	100 cm
54021502080	8 mm	lacado con superficie rugosa	arena (RAL 0808005)	150 cm
54021503080	8 mm	lacado con superficie rugosa	arena (RAL 0808005)	150 cm
54021504080	8 mm	lacado con superficie rugosa	arena (RAL 0808005)	150 cm
54021002065	8 mm	lacado con superficie rugosa	gris cemento (RAL 0006500)	100 cm
54021003065	8 mm	lacado con superficie rugosa	gris cemento (RAL 0006500)	100 cm
54021004065	8 mm	lacado con superficie rugosa	gris cemento (RAL 0006500)	100 cm
54021502065	8 mm	lacado con superficie rugosa	gris cemento (RAL 0006500)	150 cm
54021503065	8 mm	lacado con superficie rugosa	gris cemento (RAL 0006500)	150 cm
54021504065	8 mm	lacado con superficie rugosa	gris cemento (RAL 0006500)	150 cm
54021002011	8 mm	lacado con superficie rugosa	negro mate (RAL 9005)	100 cm
54021003011	8 mm	lacado con superficie rugosa	negro mate (RAL 9005)	100 cm
54021004011	8 mm	lacado con superficie rugosa	negro mate (RAL 9005)	100 cm
54021502011	8 mm	lacado con superficie rugosa	negro mate (RAL 9005)	150 cm

07 December 2025 07:57

Nota: Por razones técnicas, es posible que haya tolerancias en el color de los materiales y la impresión.

Toda la información se facilita según nuestro leal saber y entender. No puede derivarse de ella ninguna garantía.

Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones técnicas en aras del progreso o por motivos relacionados con la producción.



## Ficha Técnica

54021503011	8 mm	lacado con superficie rugosa	negro mate (RAL 9005)	150 cm
54021504011	8 mm	lacado con superficie rugosa	negro mate (RAL 9005)	150 cm
540210020	8 mm	rectificado fino	natural	100 cm
540210030	8 mm	rectificado fino	natural	100 cm
540210040	8 mm	rectificado fino	natural	100 cm
540215020	8 mm	rectificado fino	natural	150 cm
540215030	8 mm	rectificado fino	natural	150 cm
540215040	8 mm	rectificado fino	natural	150 cm



07 December 2025 07:57

Nota: Por razones técnicas, es posible que haya tolerancias en el color de los materiales y la impresión.

Toda la información se facilita según nuestro leal saber y entender. No puede derivarse de ella ninguna garantía.

Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones técnicas en aras del progreso o por motivos relacionados con la producción.

**PERFIL IBERIA** | c/. Grecia, 1 | E-12540 Villareal (Castellon) | Spain | +34 964 53 69 33 | dural1@perfiliberia.es

Deben respetarse las reglas reconocidas de la técnica. Las fichas técnicas anteriores ya no son válidas.

**www.dural.com**