



LED-Stripe EMOTION IP20

Bande LED Emotion IP20



DIMENSIONS TECHNIQUES ET VARIANTES DE PRODUITS

Longueur	100 cm, 150 cm, 250 cm, 500 cm
Largeur	8 mm
Information complémentaire	Livré avec câble der raccordement 180 cm et mini prise LED. 24 V/DC, 7,2 W/ml, 120 LED/ml, CRI > 90, divisible tous les 5 cm.

CARACTÉRISTIQUES

Bande LED à intensité variable en continu, du blanc chaud (2700 K) au blanc froid (6500 K) pour les pièces à vivre (IP20).

Dimmable

avec câble de raccordement de 180 cm et mini-fiche LED

24 volts CC

7,2 watts/mètre linéaire

autocollant

120 LED/mètre linéaire

CRI > 90

Découpable tous les 5 cm au niveau des pastilles de soudure (bandes de cuivre)

POSE

Lorsque vous raccourcissez la bande, ne coupez qu'à l'endroit où se trouvent les pastilles de soudure (bandes de cuivre).

Lorsque vous raccourcissez la bande, utilisez les bouchons fournis et la colle silicone sur la partie coupée afin de ne pas compromettre l'indice de protection IP 66.

VARIANTES DE PRODUITS

Ident	Longueur
LEDS EM 20/100	100 cm
LEDS EM 20/150	150 cm

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression. Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :

DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr

Pour les autres clients veuillez contacter :

DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de

Les règles techniques reconnues doivent être respectées. Les fiches techniques plus anciennes perdent leur validité.

www.dural.fr



LEDS EM 20/250	250 cm
LEDS EM 20/500	500 cm

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :

DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr

Pour les autres clients veuillez contacter :

DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de

Les règles techniques reconnues doivent être respectées. Les fiches techniques plus anciennes perdent leur validité.

www.dural.fr