

LED-Stripe EMOTION IP66

Bande LED Emotion IP66



DIMENSIONS TECHNIQUES ET VARIANTES DE PRODUITS

Longueur	100 cm, 150 cm, 250 cm, 500 cm
Information complémentaire	Livré avec câble de raccordement 180 cm et mini prise LED. 24 V/DC, 7,2 W/ml, 120 LED/ml, CRI > 90, divisible tous les 5 cm. Avec 4 Buchons et colle Silikone.
Information complémentaire 2	Il n'est pas possible de rallonger les bandes LED IP66

CARACTÉRISTIQUES

Bande LED réglable en continu du blanc chaud 2700 K au blanc froid 6500 K

Adaptée aux pièces humides (IP66)

Dimmable

Avec câble de raccordement de 180 cm et mini-fiche LED

24 volts CC

7,2 watts/mètre

Autocollant

120 LED/mètre

CRI > 90

4 bouchons et colle silicone inclus

Coupe possible tous les 5 cm au niveau des pastilles de soudure (bandes de cuivre)

La bande LED EMOTION IP 66 ne peut pas être raccordée ou rallongée, car cela annulerait la classe de protection

POSE

Lorsque vous raccourcissez la bande, ne coupez qu'à l'endroit où se trouvent les pastilles de soudure (bandes de cuivre).

Lorsque vous raccourcissez la bande, utilisez les bouchons fournis et la colle silicone sur la partie coupée afin de ne pas compromettre l'indice de protection IP 66.

VARIANTES DE PRODUITS

Ident	Longueur
-------	----------

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :

DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr

Pour les autres clients veuillez contacter :

DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de

Les règles techniques reconnues doivent être respectées. Les fiches techniques plus anciennes perdent leur validité.

www.dural.fr



LEDS EM 65/100	100 cm
LEDS EM 65/150	150 cm
LEDS EM 65/250	250 cm
LEDS EM 65/500	500 cm

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :

DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr

Pour les autres clients veuillez contacter :

DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de

Les règles techniques reconnues doivent être respectées. Les fiches techniques plus anciennes perdent leur validité.

www.dural.fr