

# Tira LED Emotion IP66

## Tira LED Emotion IP66

Tira LED ajustable de blanco cálido 2700 K a blanco frío 6500 K, adecuado para habitaciones húmedas (IP66) ; Regulable



### INSTALACIÓN

Al acortar la tira, corte solo en el lugar donde se encuentran las almohadillas de soldadura (tiras de cobre).

Al acortar la tira, utilice las cubiertas posteriores y el adhesivo de silicona suministrados en el punto de corte para no perder la clase de protección IP 66.

### CARACTERÍSTICAS

Tira LED regulable de forma continua desde blanco cálido 2700 K hasta blanco frío 6500 K

Apto para ambientes húmedos (IP66)

Regulable

Con cable de conexión de 180 cm y miniconector LED

24 voltios CC

7,2 vatios/metro lineal

autoadhesivo

120 LED/metro lineal

CRI > 90

Incluye 4 cubiertas posteriores y adhesivo de silicona

Divisible cada 5 cm donde se encuentran las almohadillas de soldadura (tiras de cobre)

La tira LED Emotion IP 66 no se puede unir ni prolongar, ya que de lo contrario se perdería la clase de protección.

### DIMENSIONES TÉCNICAS Y VARIANTES DEL PRODUCTO

Longitud	100 cm, 150 cm, 250 cm, 500 cm
----------	--------------------------------

### VARIANTES

Ident	Longitud
5710065EM	100 cm
5715065EM	150 cm
5725065EM	250 cm

07 December 2025 10:27

Nota: Por razones técnicas, es posible que haya tolerancias en el color de los materiales y la impresión. Toda la información se facilita según nuestro leal saber y entender. No puede derivarse de ella ninguna garantía. Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones técnicas en aras del progreso o por motivos relacionados con la producción.

**PERFIL IBERIA** | c/. Grecia, 1 | E-12540 Villareal (Castellon) | Spain | +34 964 53 69 33 | dural1@perfiliberia.es

Deben respetarse las reglas reconocidas de la técnica. Las fichas técnicas anteriores ya no son válidas.

[www.dural.com](http://www.dural.com)



5750065EM

500 cm



07 December 2025 10:27

Nota: Por razones técnicas, es posible que haya tolerancias en el color de los materiales y la impresión.  
Toda la información se facilita según nuestro leal saber y entender. No puede derivarse de ella ninguna garantía.  
Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones técnicas en aras del progreso o por motivos relacionados con la producción.

**PERFIL IBERIA** | c/. Grecia, 1 | E-12540 Villareal (Castellon) | Spain | +34 964 53 69 33 | dural1@perfiliberia.es

Deben respetarse las reglas reconocidas de la técnica. Las fichas técnicas anteriores ya no son válidas.

**www.dural.com**