


LED-Bande blanc chaud IP 20

Bande LED blanc chaud



DIMENSIONS TECHNIQUES ET VARIANTES DE PRODUITS

Longueur	250 cm, 500 cm
Largeur	8 mm
Information complémentaire	Livré avec câble de raccordement 180 cm et mini prise LED. 24 V/DC, 7,2 W/ml, 120 LED/ml, CRI > 90, divisible tous les 5 cm.

CARACTÉRISTIQUES

Bande LED blanc chaud 3000 K

Convient aux pièces à vivre (IP20)

Dimmable

avec câble de raccordement de 180 cm et mini-fiche LED

24 volts CC

7,2 watts/mètre linéaire

autocollant

Coupe possible tous les 5 cm au niveau des pastilles de soudure (bandes de cuivre)

Le LED-Stripee Emotion IP 66 ne peut pas être raccordé ou rallongé, car cela annulerait la classe de protection

POSE

Lorsque vous raccourcissez la bande, ne coupez qu'à l'endroit où se trouvent les pastilles de soudure (bandes de cuivre).

VARIANTES DE PRODUITS

Ident	Longueur
LEDS WW 20/250	250 cm
LEDS WW 20/500	500 cm

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :

DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr

Pour les autres clients veuillez contacter :

DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de

Les règles techniques reconnues doivent être respectées. Les fiches techniques plus anciennes perdent leur validité.

www.dural.fr