MAXIFLOOR

Flaches Übergangsprofil für Parkett, Laminat, Teppichböden und Designbeläge.

Gültig ab: 01.06.2025






TECHNISCHE MAßE UND PRODUKTVARIANTEN

Grundmaterial	[Aluminium]
Oberfläche	[eloxiert]
Farbe	silber, titan
Länge	100 cm, 270 cm
Breite	38 mm
Befestigung	selbstklebend, Profil ohne Befestigungsmaterial
Ausführung	gebohrt

ZUBEHÖR

Schrauben/Dübel zur Befestigung MAXIFLOOR Profile in 270 cm Länge
Abmessung: 3,0 x 25 mm
für Bohrer Ø 4,0 mm

EIGENSCHAFTEN

Zum Schrauben, inkl. Befestigungsmaterial für die 100 cm Profile
Oder Selbstklebend. Ohne sichtbare Befestigung

MATERIAL

Aluminium kann überall dort eingesetzt werden, wo eine mittlere mechanische Belastbarkeit zu erwarten ist. Kontakt mit alkalischen Materialien (z.B. Fliesenkleber) kann zu Verfärbungen führen, die nachträglich kaum beseitigt werden können. Hohe Luftfeuchtigkeit kann diesen Prozess verstärken. Schmutzanhaftungen können mit handelsüblichen Reinigungsmitteln entfernt werden. Reinigungsmittel müssen frei von Scheuerpulver oder aggressiven Zusätzen sein.

Die Eignung hinsichtlich der mechanischen und chemischen Belastbarkeit muss immer im Einzelfall überprüft werden.

PFLEGE

Aluminium benötigt keine besondere Pflege. Es kann bei Bedarf einfach mit klarem und sauberem Wasser unter Zugabe einger Tropfen Spülmittel feucht gereinigt werden. Anschließend trockenwischen.

Hinweis: Aus technischen Gründen sind Toleranzen beim Farbausfall der Materialien und des Drucks möglich.
Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewährleistung kann daraus nicht abgeleitet werden.
Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bzw. fertigungstechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor.

Säurehaltige, alkalische und schmirgelnde Reinigungsmittel sind zu vermeiden.

VERARBEITUNG

1. Profile entsprechend zuschneiden. Bei nicht selbstklebendem Profil, Profil auf dem Boden ausrichten und anzeichnen sowie Bohrlöcher markieren.
2. Bei nicht selbstklebendem Profil, Löcher an die markierte Stellen bohren.
3. Bei nicht selbstklebendem Profil, Profil mittels Schrauben und Dübel an der gebohrten Stelle befestigen.
4. Bei selbstklebendem Profil, muss der Untergrund von jegliche Verunreinigungen, wie Trennmittel, Konservierungsmittel, Fett, Öl, Staub, Wasser, alte Kleb-/Dichtstoffe sowie andere die Haftung beeinträchtigende Stoffe gereinigt werden.
5. Bei selbstklebendem Profil, Schutzfolie auf der Klebestreifen abziehen, Profil ausrichten und auf der gewünschte Stelle kleben.

Die allgemein anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Die Eignung hinsichtlich der mechanischen und chemischen Belastbarkeit muss immer im Einzelfall überprüft werden..

PRODUKTVARIANTEN

Referenz	Oberfläche	Farbe	Länge
MXAE 3800/100	eloxiert	silber	100 cm
MXAE 3800-SK/100	eloxiert	silber	100 cm
MXAE 3800/270	eloxiert	silber	270 cm
MXAE 3800-SK/270	eloxiert	silber	270 cm
MXAE 3800-T/100	eloxiert	titan	100 cm
MXAE 3800-T-SK/100	eloxiert	titan	100 cm
MXAE 3800-T/270	eloxiert	titan	270 cm
MXAE 3800-T-SK/270	eloxiert	titan	270 cm

Hinweis: Aus technischen Gründen sind Toleranzen beim Farbausfall der Materialien und des Drucks möglich.
Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewährleistung kann daraus nicht abgeleitet werden.
Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bzw. fertigungstechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor.