


PROTECT

Trapneusprofil voor montage achteraf, geschikt voor alle vloerbedekkingen.

Geldig vanaf: 01.06.2025



TECHNISCHE AFMETINGEN EN PRODUCTVARIANTEN

Basis materiaal	[Aluminium], [Messing], [Roestvrij staal (304)]
Oppervlakte	[gecoat], [geanodiseerd], [natuur], [hoogglans gepolijst]
Kleur	zilver, champagne, titanium, natuur, mat zwart (RAL 9005)
Lengte	90 cm, 100 cm, 250 cm, 270 cm
Zichtbreedte	17 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 40 mm, 45 mm
Hoogte	10 mm, 17 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm
Breedte	20 mm, 25 mm, 30 mm, 34 mm, 40 mm, 45 mm

ONDERHOUD

Aluminium heeft geen speciaal onderhoud nodig. Het kan indien nodig eenvoudig worden gereinigd met schoon water en een paar druppels afwasmiddel. Daarna droogwrijven.

Roestvrij staal V2A/304 heeft geen speciaal onderhoud nodig. Indien nodig kan het eenvoudig worden gereinigd met schoon water en enkele druppels afwasmiddel. Daarna droog afvegen. Vliesroest kan worden verwijderd met in de handel verkrijgbare poetsmiddelen die geschikt zijn voor roestvrij staal.

Vermijd zuurhoudende, alkalische en schurende reinigingsmiddelen.

MATERIAAL

Aluminium kan overal worden gebruikt waar een gemiddelde mechanische Laadcapaciteit te verwachten is. Contact met alkalische materialen (bijv. tegellijm) kan verkleuringen veroorzaken die achteraf nauwelijks te verwijderen zijn.

Roestvrij staal V2A/304 is bijzonder geschikt voor toepassingen met hoge mechanische belasting en bij bijzonder hoge eisen aan reinheid, hygiëne en chemische bestendigheid. Contact met producten die zoutzuur bevatten, moet worden vermeden. Bij de

Opmerking: Om technische redenen zijn toleranties in de kleur van de materialen en de bedrukking mogelijk.
Alle informatie wordt naar eer en geweten verstrekt. Hieraan kunnen geen garanties worden ontleend.
We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen in het belang van de vooruitgang of om productieredenen.

verwerking mogen geen werktuigen van ongelegeerd staal worden gebruikt. Open snijranden zijn niet roestbestendig. Indien nodig moet daar een aparte roestbescherming worden aangebracht. Ook bij roestvrij staal is, afhankelijk van de omgevingsomstandigheden, vliegroest mogelijk, die onmiddellijk moet worden verwijderd.

De geschiktheid met betrekking tot de mechanische en chemische belastcapaciteit moet altijd per geval worden gecontroleerd.

PRODUCTVARIANTEN

Ident	Hoogte	Oppervlakte	Kleur	Lengte
PTAE 2500/10-C/100	10 mm	geanodiseerd	champagne	100 cm
PTAE 2500/10-C-SK/100	10 mm	geanodiseerd	champagne	100 cm
PTAE 2500/10-C/270	10 mm	geanodiseerd	champagne	270 cm
PTAE 2500/10-C-SK/270	10 mm	geanodiseerd	champagne	270 cm
PTAE 2500/10-T/100	10 mm	geanodiseerd	titanium	100 cm
PTAE 2500/10-T-SK/100	10 mm	geanodiseerd	titanium	100 cm
PTAE 2500/10-T/270	10 mm	geanodiseerd	titanium	270 cm
PTAE 2500/10-T-SK/270	10 mm	geanodiseerd	titanium	270 cm
PTAE 2500/10/90	10 mm	geanodiseerd	zilver	90 cm
PTAE 2500/10-SK/90	10 mm	geanodiseerd	zilver	90 cm
PTAE 2500/10/100	10 mm	geanodiseerd	zilver	100 cm
PTAE 2500/10-SK/100	10 mm	geanodiseerd	zilver	100 cm
PTAE 2500/10/270	10 mm	geanodiseerd	zilver	270 cm
PTAE 2500/10-SK/270	10 mm	geanodiseerd	zilver	270 cm
PTACM 2511/10-SK/270	10 mm	gecoat	mat zwart (RAL 9005)	270 cm
PTACM 2511/10/270	10 mm	gecoat	mat zwart (RAL 9005)	270 cm
PTE 3400/17/250	17 mm	natuur	natuur	250 cm
PTAE 2500/20-C/100	20 mm	geanodiseerd	champagne	100 cm
PTAE 2500/20-C-SK/100	20 mm	geanodiseerd	champagne	100 cm
PTAE 2500/20-C/270	20 mm	geanodiseerd	champagne	270 cm
PTAE 2500/20-C-SK/270	20 mm	geanodiseerd	champagne	270 cm
PTAE 2500/20-T/100	20 mm	geanodiseerd	titanium	100 cm
PTAE 2500/20-T-SK/100	20 mm	geanodiseerd	titanium	100 cm
PTAE 2500/20-T/270	20 mm	geanodiseerd	titanium	270 cm
PTAE 2500/20-T-SK/270	20 mm	geanodiseerd	titanium	270 cm
PTAE 2500/20/90	20 mm	geanodiseerd	zilver	90 cm
PTAE 2500/20-SK/90	20 mm	geanodiseerd	zilver	90 cm
PTAE 4500/20/90	20 mm	geanodiseerd	zilver	90 cm
PTAE 4500-U/20/90	20 mm	geanodiseerd	zilver	90 cm

Opmerking: Om technische redenen zijn toleranties in de kleur van de materialen en de bedrukking mogelijk.
Alle informatie wordt naar eer en geweten verstrekt. Hieraan kunnen geen garanties worden ontleend.
We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen in het belang van de vooruitgang of om productieredenen.

PTAE 2500/20/100	20 mm	geanodiseerd	zilver	100 cm
PTAE 2500/20-SK/100	20 mm	geanodiseerd	zilver	100 cm
PTAE 4500/20/100	20 mm	geanodiseerd	zilver	100 cm
PTAE 4500-U/20/100	20 mm	geanodiseerd	zilver	100 cm
PTAE 2500/20/270	20 mm	geanodiseerd	zilver	270 cm
PTAE 2500/20-SK/270	20 mm	geanodiseerd	zilver	270 cm
PTAE 4500/20/270	20 mm	geanodiseerd	zilver	270 cm
PTAE 4500-U/20/270	20 mm	geanodiseerd	zilver	270 cm
PTACM 2511/20-SK/270	20 mm	gecoat	mat zwart (RAL 9005)	270 cm
PTACM 2511/20/270	20 mm	gecoat	mat zwart (RAL 9005)	270 cm
PTM 2000/20/250	20 mm	hoogglans gepolijst	natuur	250 cm
PTM 2000/U 20/250	20 mm	hoogglans gepolijst	natuur	250 cm
PTM 3000/30/250	30 mm	hoogglans gepolijst	natuur	250 cm
PTM 3000-U/30/250	30 mm	hoogglans gepolijst	natuur	250 cm
PTAE 4500/40/250	40 mm	geanodiseerd	zilver	250 cm

Opmerking: Om technische redenen zijn toleranties in de kleur van de materialen en de bedrukking mogelijk.
Alle informatie wordt naar eer en geweten verstrekt. Hieraan kunnen geen garanties worden ontleend.
We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen in het belang van de vooruitgang of om productieredenen.