


SANIFLEX

Sanitär-Profil aus PVC



TECHNISCHE MAßE UND PRODUKTVARIANTEN

Grundmaterial	PVC
Farbe	weiß
Länge	5.000 cm, 350 cm
Höhe b	17 mm
Breite	17 mm

MATERIAL

PVC eignet sich besonders für Innen- und Aussenbereiche mit geringer mechanischer Belastung. Das Material ist durchgefärbt und damit unter normalen Umständen UV-beständig, bei ständiger UV-Bestrahlung können jedoch Farbunterschiede auftreten.

Die Verwendbarkeit hinsichtlich der mechanischen und chemischen Belastbarkeit muss immer im Einzelfall überprüft werden.

Hinweis: Bei der Verwendung von farbigen Fugenmörtel mit ultrafeinen Farbpigmenten in Verbindung mit Kunststoffprofilen können irreversible Profilverfleckungen auftreten. Wir empfehlen den Einsatz entsprechender Schutzmaßnahmen.

PFLEGE

PVC benötigt keine besondere Pflege. Es kann bei Bedarf einfach mit klarem und sauberem Wasser unter Zugabe einiger Tropfen Spülmittel gereinigt werden.

Lösungsmittelhaltige und schmirgelnde Reinigungsmittel sind zu vermeiden.

VERARBEITUNG

1. Die Haftflächen müssen gereinigt und jegliche Verunreinigungen, wie Trennmittel, Konservierungsmittel, Fett, Öl, Staub, Wasser, alte Kleb-/Dichtstoffe sowie andere die Haftung beeinträchtigende Stoffe entfernt werden.
2. SANIFLEX-Stripe bündig in die Ecke ansetzen und fest andrücken.
4. Für die Eckausbildung die Strips auf Gehrung schneiden, ansetzen und fest andrücken. Gehrungsfuge mit einem neutral vernetzten

Silikon versiegeln.

Hinweis: SANIFLEX-Strips ersetzen keine Abdichtung. Diese muss bei Bedarf mit geeigneten Maßnahmen separat hergestellt werden.

Die allgemein anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Die Eignung hinsichtlich der mechanischen und chemischen Belastbarkeit muss immer im Einzelfall überprüft werden.

PRODUKTVARIANTEN

Referenz	Höhe b	Farbe	Länge
SFL 30/5000	17 mm	weiß	5.000 cm
SFL 30/350	17 mm	weiß	350 cm