



SNAP LVT BORDER

Profilo terminale in alluminio con montaggio a scatto

Profilo terminale di alta qualità con installazione a scatto per l'incollaggio. Non è incluso il materiale di fissaggio.



DIMENSIONI TECNICHE E VARIANTI DEL PRODOTTO

Materiale	[ABS],[Alluminio]
Superficie	[anodizzato]
Colore	argento, champagne, titanio
Lunghezza	100 cm, 270 cm
Ampiezza visibile	30 mm
Altezza	5 mm
Larghezza in mm	30 mm
Altezza max mm	7 mm

MATERIALE

L'ABS/alluminio può essere utilizzato ovunque sia prevista una resistenza meccanica media. Il contatto con materiali alcalini (ad es. colla per piastrelle) può causare scolorimenti difficilmente eliminabili in un secondo momento. L'elevata umidità dell'aria può intensificare questo processo. Lo sporco può essere rimosso con detergenti disponibili in commercio. I detergenti devono essere privi di polveri abrasive o additivi aggressivi.

L'idoneità in termini di resistenza meccanica e chimica deve essere sempre verificata caso per caso.

CURA

L'alluminio non richiede particolari cure. Se necessario, può essere pulito semplicemente con acqua pulita e una goccia di detersivo per piatti. Successivamente asciugare con un panno asciutto.

Evitare detergenti acidi, alcalini e abrasivi.

LAVORAZIONE

1. Tagliare i profili in base alle esigenze. Il fondo deve essere pulito da qualsiasi impurità come agenti distaccanti, conservanti, grasso, olio, polvere, acqua, vecchi adesivi/sigillanti. Allineare il profilo di base sul pavimento e incollarlo.
2. Fissare il profilo di base con viti e tasselli nel punto contrassegnato.
3. Posare il pavimento lasciando uno spazio sufficiente per il giunto di dilatazione.
4. Posizionare il profilo superiore sul profilo di base.

26 August 2026 10:51 AM

Nota: per motivi tecnici, sono possibili tolleranze nel colore dei materiali e nella stampa. Tutte le informazioni sono fornite al meglio delle nostre conoscenze e convinzioni. Non è possibile fornire alcuna garanzia. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche nell'interesse del progresso o per motivi di produzione.

5. Con l'aiuto di un martello di gomma, inserire con cautela il profilo superiore nel profilo di base.
In questo modo si adatta all'altezza corrispondente.
Osservare, in linea generale, le regole tecniche, universalmente riconosciute!

CARATTERISTICHE

Profilo di base in PVC per montaggio incollato per rivestimenti di altezza 5 - 7 mm
Profilo superiore a scatto

VARIANTI

Referenza	Altezza	Superficie	Colore	Lunghezza
SNB LVT 600/100	5 mm	anodizzato	argento	100 cm
SNB LVT 600/270	5 mm	anodizzato	argento	270 cm
SNB LVT 600-C/100	5 mm	anodizzato	champagne	100 cm
SNB LVT 600-C/270	5 mm	anodizzato	champagne	270 cm
SNB LVT 600-T/100	5 mm	anodizzato	titanio	100 cm
SNB LVT 600-T/270	5 mm	anodizzato	titanio	270 cm



26 August 2026 10:51 AM

Nota: per motivi tecnici, sono possibili tolleranze nel colore dei materiali e nella stampa.
Tutte le informazioni sono fornite al meglio delle nostre conoscenze e convinzioni. Non è possibile fornire alcuna garanzia.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche nell'interesse del progresso o per motivi di produzione.