FR Fiche technique

SQUARESTEP-LED

Profilé nez-de-marche SQUARE LED en aluminium





DIMENSIONS TECHNIQUES ET VARIANTES DE PRODUITS

Matériel	[Aluminium]
Surface	[anodisé], [thermolaqué]
Couleur	argent, titane, noir mat (RAL 9005)
Longueur	150 cm, 250 cm
Partie visible	18 mm
Hauteur	11 mm
Largeur	47 mm
Information complémentaire	Sans bande LED et diffuseur
Information complémentaire 2	Convient à toutes les bandes LED jusqu'à 8 mm de largeur

ACCESSOIRES

Des diffuseurs translucides de différentes couleurs, des bandes LED, des interrupteurs, des matériaux de raccordement et des embouts sont disponibles en tant qu'accessoires.
Nous vous recommandons d'utiliser uniquement des accessoires d'origine DURAL.

CARACTÉRISTIQUES

Autocollant. Sans fixation visible

MATÉRIEL

L'aluminium peut être utilisé partout où une résistance mécanique moyenne est attendue. Le contact avec des matériaux alcalins (p. ex. nettoyant de fin de chantier trop dosé ou mal rincé) peut entraîner des décolorations qui ne peuvent quasiment plus être éliminées ultérieurement. Une forte humidité de l'air pendant la phase de séchage peut renforcer ce processus. Toujours essuyer immédiatement la colle à carrelage ou le mortier de jointoiement sur les surfaces visibles avec beaucoup d'eau, puis essuyer à sec et veiller à une bonne aération de la pièce.

L'aptitude en termes de résistance mécanique et chimique doit toujours être vérifiée au cas par cas.

ENTRETIEN

L'aluminium ne nécessite aucun entretien particulier. Si nécessaire, il peut être nettoyé à l'eau claire et propre avec quelques gouttes de liquide vaisselle. Essuyer ensuite avec un chiffon sec. Éviter les produits nettoyants acides, alcalins et abrasifs.

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :
DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr
Pour les autres clients veuillez contacter :
DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de

POSE

1. Choisissez un profilé adapté à l'épaisseur des carreaux.
2. Appliquez la colle à carreaux à l'aide d'une truelle dentée.
3. Enfoncez le profilé dans la couche de colle et alignez-le.
4. Recouvrez entièrement les ailes de fixation avec du mastic.
5. Enfoncez fermement les carreaux et alignez-les de manière à ce qu'ils affleurent le bord supérieur du profilé. Posez les carreaux en les remplissant complètement.
6. Laissez un joint de 1 à 2 mm entre le profilé et le carrelage.

7. Remplissez complètement l'espace entre les carreaux et le profilé avec du mortier de jointoiement.
8. Coupez la bande LED à la longueur appropriée aux endroits prévus et effectuez un test de fonctionnement.
9. Coller la bande LED au centre de la nervure diagonale dans le profilé et la raccorder.
10. Appliquer l'adhésif double face DLK 5019/5000 à l'extérieur, sur la partie la plus large du cache translucide. Fixer ensuite le cache dans le profilé.

Protéger les surfaces visibles contre tout contact avec la colle à carrelage ou le mortier de jointoiement et, le cas échéant, les nettoyer immédiatement avec un chiffon et de l'eau claire. Sécher ensuite en frottant.

Respecter les règles techniques généralement reconnues. L'aptitude en termes de résistance mécanique et chimique doit toujours être vérifiée au cas par cas.

VARIANTES DE PRODUITS

Ident	Hauteur	Surface	Couleur	Longueur
SQSAE LED 110/150	11 mm	anodisé	argent	150 cm
SQSAE LED 110/250	11 mm	anodisé	argent	250 cm
SQSAE LED 110-T/150	11 mm	anodisé	titane	150 cm
SQSAE LED 110-T/250	11 mm	anodisé	titane	250 cm
SQSACM LED 1111/150	11 mm	thermolaqué	noir mat (RAL 9005)	150 cm
SQSACM LED 1111/250	11 mm	thermolaqué	noir mat (RAL 9005)	250 cm

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :
DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr
Pour les autres clients veuillez contacter :
DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de