

SQUARESTEP-LED

Profilé nez-de-marche SQUARE LED en aluminium



DIMENSIONS TECHNIQUES ET VARIANTES DE PRODUITS

| | |
|------------------------------|--|
| Matériel | [Aluminium] |
| Surface | [anodisé], [thermolaqué] |
| Couleur | argent, noir, titane, noir mat (RAL 9005) |
| Longueur | 150 cm, 250 cm |
| Partie visible | 18 mm |
| Hauteur | 11 mm |
| Largeur | 18 mm, 47 mm |
| Information complémentaire | Ohne LED-Stripe und Abdeckung. |
| Information complémentaire 2 | Convient à toutes les bandes LED jusqu'à 8 mm de largeur |

ACCESSOIRES

Translucents Abdeckungen in verschiedenen Farben, LED-Stripes, Schalter, Anschlußmaterial und Endkappen sind als Zubehör erhältlich.

Wir empfehlen ausschließlich original Zubehörteile von DURAL zu verwenden.

CARACTÉRISTIQUES

Passend für alle LED-Stripes bis 8 mm Breite

MATÉRIEL

Aluminium/Polycarbonat kann überall dort eingesetzt werden, wo eine mittlere mechanische Belastbarkeit zu erwarten ist. Kontakt mit alkalischen Materialien (z.B. Fliesenkleber) kann zu Verfärbungen führen, die nachträglich kaum beseitigt werden können. Hohe Luftfeuchtigkeit während der Trocknungsphase kann diesen Prozeß verstärken. Fliesenkleber oder Fugenmasse an sichtbaren Flächen immer sofort mit viel Wasser abwischen, anschließend trockenwischen und für eine gute Raumlüftung sorgen.

Die Eignung hinsichtlich der mechanischen und chemischen Belastbarkeit muss immer im Einzelfall überprüft werden.

ENTRETIEN

Aluminium/Polycarbonat benötigt keine besondere Pflege. Es kann bei Bedarf einfach mit klarem und sauberem Wasser unter Zugabe einiger Tropfen Spülmittel feucht gereinigt werden. Anschließend trockenwischen.

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.

Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.

Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :

DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr

Pour les autres clients veuillez contacter :

DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de

Les règles techniques reconnues doivent être respectées. Les fiches techniques plus anciennes perdent leur validité.

www.dural.fr



Säurehaltige, alkalische und schmirgelnde Reinigungsmittel sind zu vermeiden.

POSE

1. Profil entsprechend der Fliesenstärke auswählen.
2. Fliesenkleber mit einer Zahnkelle auftragen.
3. Profil in das Klebebett eindrücken und ausrichten.
4. Befestigungsschenkel vollflächig überspachteln.
5. Fliesen fest eindrücken und so ausrichten, dass sie bündig mit der Profiloberkante abschließen. Fliesen voll satt verlegen.
6. Zum Profil eine Fuge von 1-2 mm freilassen.
7. Raum zwischen Fliesen und Profil vollständig mit Fugenmörtel füllen.
8. LED-Stripe an den vorgesehenen Stellen passend ablängen und Funktionstest durchführen.
9. LED-Stripe mittig auf dem diagonalen Steg in das Profil einkleben und anschließen.
10. Außen am breiteren Schenkel der transluzenten Abdeckung doppelseitiges Klebeband DLK 5019/5000 anbringen. Anschließend die Abdeckung im Profil fixieren.
11. Offene Seiten mit den passenden Endkappen verschließen.

Sichtbare Flächen vor Kontakt mit Fliesenkleber bzw. Fugenmörtel schützen und ggf. sofort mit einem Tuch und klarem Wasser reinigen. Anschließend trockenreiben.

Die allgemein anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Die Eignung hinsichtlich der mechanischen und chemischen Belastbarkeit muss immer im Einzelfall überprüft werden.

VARIANTES DE PRODUITS

| Ident | Hauteur | Surface | Couleur | Longueur |
|----------------------|---------|-------------|---------------------|----------|
| SQSAE LED 110/150 | 11 mm | anodisé | argent | 150 cm |
| SQSAE LED 110/250 | 11 mm | anodisé | argent | 250 cm |
| SQSAE LED 110-SW/150 | 11 mm | anodisé | noir | 150 cm |
| SQSAE LED 110-SW/250 | 11 mm | anodisé | noir | 250 cm |
| SQSAE LED 110-T/150 | 11 mm | anodisé | titane | 150 cm |
| SQSAE LED 110-T/250 | 11 mm | anodisé | titane | 250 cm |
| SQSACM LED 1111/150 | 11 mm | thermolaqué | noir mat (RAL 9005) | 150 cm |
| SQSACM LED 1111/250 | 11 mm | thermolaqué | noir mat (RAL 9005) | 250 cm |

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :

DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr

Pour les autres clients veuillez contacter :

DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de

Les règles techniques reconnues doivent être respectées. Les fiches techniques plus anciennes perdent leur validité.

www.dural.fr