




STEP

Profilo per gradini in alluminio per intarsi in PVC per il montaggio a posteriori

Profilo per gradini per inserto in PVC



DIMENSIONI TECNICHE E VARIANTI DEL PRODOTTO

Materiale	[Alluminio]
Superficie	[anodizzato]
Colore	argento
Lunghezza	250 cm
Altezza	12 mm
Larghezza in mm	45 mm

MATERIALE

L'alluminio può essere utilizzato ovunque sia prevista una resistenza meccanica media. Il contatto con materiali alcalini (ad es. colla per piastrelle) può causare colorazioni difficilmente eliminabili in un secondo momento.

Il PVC è particolarmente adatto per ambienti interni ed esterni con sollecitazioni meccaniche ridotte. Il materiale è colorato in massa e quindi resistente ai raggi UV in condizioni normali, ma in caso di esposizione prolungata ai raggi UV possono verificarsi differenze di colore.

L'idoneità in termini di resistenza meccanica e chimica deve essere sempre verificata caso per caso.

CURA

L'alluminio non richiede particolari cure. Se necessario, può essere pulito semplicemente con acqua pulita e qualche goccia di detersivo per piatti. Successivamente asciugare con un panno asciutto. Evitare detersivi acidi e abrasivi.

Il PVC non richiede particolari cure. Se necessario, può essere pulito semplicemente con acqua pulita e l'aggiunta di alcune gocce di detersivo per piatti. Evitare detersivi contenenti solventi e abrasivi.

LAVORAZIONE

1. Posizionare il profilo sul sottofondo e allinearli.
2. Fissare il profilo al fondo utilizzando tasselli/viti di dimensioni adeguate.
3. Per formare gli angoli, tagliare il profilo a mitra. Sigillare il giunto a mitra con un silicone neutro reticolato.
4. Prima di inserire gli inserti di sicurezza, pulire le superfici di adesione e rimuovere qualsiasi sostanza che possa comprometterne

27 July 2026 07:10 AM

Nota: per motivi tecnici, sono possibili tolleranze nel colore dei materiali e nella stampa. Tutte le informazioni sono fornite al meglio delle nostre conoscenze e convinzioni. Non è possibile fornire alcuna garanzia. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche nell'interesse del progresso o per motivi di produzione.

l'adesione.

Osservare, in linea generale, le regole tecniche, universalmente riconosciute!



VARIANTI

Referenza	Altezza	Superficie	Colore	Lunghezza
STAE 4500/12/250	12 mm	anodizzato	argento	250 cm

27 July 2026 07:10 AM

Nota: per motivi tecnici, sono possibili tolleranze nel colore dei materiali e nella stampa. Tutte le informazioni sono fornite al meglio delle nostre conoscenze e convinzioni. Non è possibile fornire alcuna garanzia. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche nell'interesse del progresso o per motivi di produzione.

DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.com

È necessario rispettare le regole riconosciute della tecnologia. Le schede tecniche precedenti non sono più valide.

www.dural.com