FR Fiche technique

DURABASE SW14

Natte d'isolation phonique sous carrelage pour les intérieurs secs







DIMENSIONS TECHNIQUES ET VARIANTES DE PRODUITS

Matériel	[Fibre synthétique]
Couleur	gris
Longueur	10 m
Largeur	100 cm
Surface	10 m², 280 m²
Épaisseur mm	1,3
Information complémentaire	Réduction du bruit da pas jusqu´ à 14 dB

CARACTÉRISTIQUES

Épaisseur du matériau env. 1,30 (+/- 0,10) mm
Poids env. 1,35 (+/- 0,10) kg/m²
Classe de protection incendie Bfl-s1
Température d'application/du support +5 °C à +30 °C
Indice d'amélioration de l'isolation acoustique 14 dB (rapport d'essai n° : A-2023-129-01 chez Kiwa Aachen)
Stockage Dans son emballage d'origine, debout, dans un endroit frais et sec 36 mois

MATÉRIEL

Polyester
Non-tissé
Mélange de sable de quartz et d'EVA
Tissu en polypropylène

ENTRETIEN

L'aluminium ne nécessite aucun entretien particulier. Il peut être nettoyé à l'eau claire et propre avec une goutte de liquide vaisselle si nécessaire. Essuyez ensuite avec un chiffon sec.

Évitez les produits nettoyants acides, alcalins et abrasifs.

POSE

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :
DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr
Pour les autres clients veuillez contacter :
DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de

1. Le support doit être sec, exempt de tout élément nuisant à l'adhérence, solide et plat. Les éventuels travaux de nivellement doivent être effectués avant la pose de DURABASE SW14.
2. Sur le support correctement préparé et apprêté, appliquer par sections de la colle à carrelage C2 à l'aide d'une spatule crantée de 4 x 4 mm.
3. Poser les lés de DURABASE SW14 découpés sur mesure sur la colle, face imprimée vers le haut, et appuyer fermement. Poser les lés bout à bout. Décaler les joints des lés adjacents d'au moins 30 cm à l'extrémité des lés.
4. Recouvrir tous les joints entre les lés avec la bande d'étanchéité Durabase ET-S 120/50.
5. Avant la pose des carreaux, appliquer une couche d'enduit de contact sur toute la surface avec de la colle à carrelage C2.
Poser ensuite les carreaux « frais sur frais » en veillant à éliminer autant que possible les vides.
Respecter les règles techniques généralement reconnues. L'aptitude en termes de résistance mécanique et chimique doit toujours être vérifiée au cas par cas.

VARIANTES DE PRODUITS

Ident	Couleur	Longueur
SW14 10/1	gris	10 m
SW14 10/28	gris	10 m

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :
DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr
Pour les autres clients veuillez contacter :
DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de