DURABASE SW14

Rolmat voor de isolatie van het voetstapgeluid in droge binnenshuizen met een reductie van het impactgeluid tot 14 dB.

Geldig vanaf: 01.06.2025





TECHNISCHE AFMETINGEN EN PRODUCTVARIANTEN

Basis materiaal	[Synthetische vezel]
Kleur	grijs
Lengte	10 m
Breedte	100 cm
Oppervlakte	10 m², 280 m²
Dikte van het materiaal	1,3

ONDERHOUD

Aluminium vereist geen speciaal onderhoud. Het kan worden gereinigd met schoon water en indien nodig een druppel afwasmiddel.
Veeg het vervolgens af met een droge doek.
Vermijd zure, alkalische en schurende reinigingsmiddelen.

EIGENSCHAPPEN

Materiaaldikte ca. 1,30 (+/- 0,10) mm
Gewicht ca. 1,35 (+/- 0,10) kg/m²
Brandklasse Bfl-s1
Verwerkingstemperatuur/ondergrondtemperatuur +5 °C tot +30 °C
Trittschallverbesserungsmaß 14db (testrapportnr.: A-2023-129-01 bij Kiwa Aachen)
Opslag In de originele verpakking, rechtop, koel en droog 36 maanden

MATERIAAL

Polyester
vlies
Kwartszand/EVA-mengsel
Polypropyleen-weefsel

Opmerking: Om technische redenen zijn toleranties in de kleur van de materialen en de bedrukking mogelijk.
Alle informatie wordt naar eer en geweten verstrekt. Hieraan kunnen geen garanties worden ontleend.
We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen in het belang van de vooruitgang of om productieredenen.

VERWERKING

1. De ondergrond moet droog, vrij van hechtingsbelemmerende stoffen, draagkrachtig en vlak zijn. Eventuele egalisatiewerkzaamheden moeten vóór het leggen van DURABASE SW14 worden uitgevoerd.
2. Op de vakkundig voorbereide en gegronde ondergrond wordt met een getande spatel van 4 x 4 mm stuk voor stuk tegellijm C2 aangebracht.
3. Leg de op maat gesneden DURABASE SW14-banen met de bedrukte zijde naar boven op de lijm en druk ze stevig aan. Leg de banen stoot aan stoot. Laat de stoten van aangrenzende banen aan het einde van de baan minimaal 30 cm verspringen.
4. Plak alle stoten tussen de banen af met DURABASE-afdichtingsband ET-S 120/50.
5. Breng vóór het leggen van de tegels een gelijkmatige laag tegellijm C2 aan.

Leg vervolgens de tegels zo veel mogelijk zonder holtes „vers op vers“.
Houdt rekening met de algemeen geldende constructieen techniek voorwaarden en normen conform de regels van de techniek en bouwvoorschriften.

PRODUCTVARIANTEN

Ident	Kleur	Lengte
SW14 10/1	grijs	10 m
SW14 10/28	grijs	10 m

Opmerking: Om technische redenen zijn toleranties in de kleur van de materialen en de bedrukking mogelijk.
Alle informatie wordt naar eer en geweten verstrekt. Hieraan kunnen geen garanties worden ontleend.
We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen in het belang van de vooruitgang of om productieredenen.