DURABASE SW14

Tappetino a rullo per l'isolamento acustico da impatto in ambienti interni asciutti

Tappeto in rotoli per l'isolamento acustico da impatto in ambienti interni asciutti, con riduzione del calpetio fino a 14 dB.







DIMENSIONI TECNICHE E VARIANTI DEL PRODOTTO

Materiale	[Fibre sintetiche]
Colore	grigio
Lunghezza	10 m
Larghezza in mm	100 cm
Area in mq	10 m², 280 m²
Spessore materiale	1,3

MATERIALE

Poliestere
Tessuto non tessuto
Miscela di sabbia di quarzo/EVA
Tessuto in polipropilene

CURA

L'alluminio non richiede una manutenzione particolare. Può essere pulito con acqua pulita e, se necessario, una goccia di detersivo per piatti.
Quindi asciugarlo con un panno asciutto.
Evitare detergenti acidi, alcalini e abrasivi.

LAVORAZIONE

1. Il sottofondo deve essere asciutto, privo di sostanze che compromettono l'adesione, resistente e piano. Eventuali interventi di livellamento devono essere effettuati prima della posa di DURABASE SW14.
2. Sul sottofondo opportunamente preparato e trattato con primer, applicare a sezioni l'adesivo per piastrelle C2 utilizzando una spatola dentata da 4 x 4 mm.
3. Posizionare i teli DURABASE SW14 tagliati su misura con la stampa rivolta verso l'alto sull'adesivo e premere con forza. Posare i teli a giunti contigui. Realizzare i giunti dei teli adiacenti sfalsati di almeno 30 cm all'estremità del telo.
4. Incollare il nastro di tenuta Durabase ET-S 120/50 su tutti i giunti tra i teli.
5. Prima della posa delle piastrelle, applicare uno strato di colla per piastrelle C2 su tutta la superficie.

24 November 2026 09:07

Nota: per motivi tecnici, sono possibili tolleranze nel colore dei materiali e nella stampa.
Tutte le informazioni sono fornite al meglio delle nostre conoscenze e convinzioni. Non è possibile fornire alcuna garanzia.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche nell'interesse del progresso o per motivi di produzione.

Successivamente, posare le piastrelle “fresco su fresco”, evitando il più possibile la formazione di vuoti.
Osservare, in linea generale, le regole tecniche, universalmente riconosciute! L'idoneità in termini di resistenza meccanica e chimica deve essere sempre verificata caso per caso.

CARATTERISTICHE

Spessore del materiale circa 1,30 (+/- 0,10) mm
Peso circa 1,35 (+/- 0,10) kg/m²
Classe di protezione antincendio Bfl-s1
Temperatura di lavorazione/del sottofondo da +5 °C a +30 °C
Indice di isolamento acustico 14 db (rapporto di prova n.: A-2023-129-01 presso Kiwa Aachen)
Stoccaggio Nel contenitore originale, in posizione verticale, in luogo fresco e asciutto 36 mesi

VARIANTI

Referenza	Colore	Lunghezza
SW14 10/1	grigio	10 m
SW14 10/28	grigio	10 m

Nota: per motivi tecnici, sono possibili tolleranze nel colore dei materiali e nella stampa.
Tutte le informazioni sono fornite al meglio delle nostre conoscenze e convinzioni. Non è possibile fornire alcuna garanzia.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche nell'interesse del progresso o per motivi di produzione.

DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.com

È necessario rispettare le regole riconosciute della tecnologia. Le schede tecniche precedenti non sono più valide.