


TI-DRAIN

Brida de cierre con lámina/red para desagüe modular TI-DRAIN



Brida de cierre con lámina/malla para desagüe modular TI-DRAIN.



MATERIAL

Plástico ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno)

TD AF 20: polipropileno

TD AN 20: malla de fibra de vidrio

MANTENIMIENTO

Las placas de sellado TI-DRAIN no requieren, por regla general, ningún cuidado especial, ya que la mayoría de los elementos se encuentran en la estructura del suelo.

INSTALACIÓN

1. Antes de la instalación, conecte el desagüe del suelo (módulo 3) con una de las dos variantes de sellado (módulo 2).
2. Unir firmemente el desagüe y el sellado. Para continuar con el trabajo, doblar la lámina WP o la malla de fibra de vidrio que sobresalga y colocarla en la parte superior.
3. Alinear el TI-DRAIN en el punto de drenaje especificado, teniendo en cuenta la pendiente del revestimiento de aprox. 1-2 %, a la altura correspondiente y fijarlo al sustrato con cemento o mortero para soleras. Para ello, la carcasa del desagüe debe estar alineada horizontalmente.
4. Conecte el tubo de salida del recipiente de drenaje con la tubería de desagüe del edificio mediante un manguito enchufable. La pendiente de drenaje entre el desagüe TI-DRAIN y la tubería de desagüe del edificio debe ser de al menos un 0,5 %. Compruebe que la conexión sea estanca y que el desagüe funcione correctamente.

A continuación, coloque la tapa protectora roja más pequeña de las dos para proteger el sistema de desagüe.

Si es necesario, tome las medidas de aislamiento acústico adecuadas en la zona del desagüe del suelo/tubería de desagüe para evitar puentes acústicos molestos.

5. Realice un sellado mixto profesional con una unión profesional al módulo 2.

Si se utiliza un sellado mixto aplicable con brocha, emparejar la malla entre la primera y la segunda capa de sellado.

(Si se utiliza la variante WP, la estera WP se pega sobre el solado con mortero flexible (C2) con una llana de 4 mm en toda la superficie y sin burbujas. A continuación, el sellado mixto, p. ej., con DURABASE WP, se pega con la variante WP (p. ej., con Classic Flex 310) con un ancho de aprox. 8-10 cm solapado y de forma impermeable.

6. Para la posterior colocación de las baldosas, retire de nuevo la cubierta protectora y atornille el marco de rejilla (módulo 1) en el anillo de brida del módulo 2. Enrosque el marco de plástico en el

07 December 2025 02:20

Nota: Por razones técnicas, es posible que haya tolerancias en el color de los materiales y la impresión.

Toda la información se facilita según nuestro leal saber y entender. No puede derivarse de ella ninguna garantía.

Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones técnicas en aras del progreso o por motivos relacionados con la producción.



adaptador roscado (ambos del módulo 1) y alinéelo hasta la altura del borde superior del revestimiento de baldosas.

Coloque el marco de rejilla de acero inoxidable sobre el marco de plástico. Este sirve para alojar la cubierta de rejilla de acero inoxidable que se colocará aquí.

Al alinear la altura del marco de plástico, tenga en cuenta el grosor del material del marco de acero inoxidable, que es de 7-17 mm. El revestimiento de baldosas debe quedar a ras con el marco de acero inoxidable.

Compruebe el funcionamiento del desagüe, incluido el sifón. A continuación, se puede colocar la cubierta de rejilla de acero inoxidable.

La junta de conexión entre el marco de acero inoxidable y el revestimiento de baldosas debe tener una anchura de aprox. 5 mm y sellarse con un material elástico para juntas (p. ej., caucho polimérico MS). Proteja las superficies visibles del contacto con el adhesivo para baldosas o el mortero para juntas y, si es necesario, límpielas inmediatamente con un paño y agua limpia. A continuación, séquelas con un paño seco.

Como norma general, deberán observarse los códigos prácticos aceptados.

DIMENSIONES TÉCNICAS Y VARIANTES DEL PRODUCTO

Material	[Polipropileno],[PVC], [PVC]
Color	amarillo, azul
Longitud	35 cm
Ancho	350 mm
Dimensión	350 x 350 mm

VARIANTES

Ident	Color	Longitud
960020AF	amarillo	35 cm
960020AN	azul	35 cm

07 December 2025 02:20

Nota: Por razones técnicas, es posible que haya tolerancias en el color de los materiales y la impresión.

Toda la información se facilita según nuestro leal saber y entender. No puede derivarse de ella ninguna garantía.

Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones técnicas en aras del progreso o por motivos relacionados con la producción.