



T-FLOOR Latón

Perfil decorativo de separación y cobertura para instalación posterior



Perfil decorativo de separación y cobertura para instalación posterior, utilizable a partir de 6 mm de espesor de recubrimiento.



MATERIAL

El latón es especialmente adecuado para zonas de interior con una carga mecánica media.

El latón se oxida (patina) al aire. Si se utiliza en zonas húmedas o en combinación con productos de limpieza agresivos, este proceso puede intensificarse y pueden formarse manchas. Si es necesario, repáselo con pastas de limpieza especiales.

La idoneidad en cuanto a la resistencia mecánica y química debe verificarse siempre en cada caso individual.

MANTENIMIENTO

El latón no requiere cuidados especiales. En caso necesario, se puede limpiar simplemente con agua limpia y clara añadiendo unas gotas de detergente doméstico (jabón lavavajillas, ácido cítrico). A continuación, se seca con un paño.

La pátina que se forma con el tiempo en las superficies de latón sin tratar puede eliminarse puliéndolas con un paño suave y jabón lavavajillas o ácido cítrico. A continuación, seque con un paño.

No utilice productos abrasivos.

INSTALACIÓN

1. Limpiar la cámara de la junta al menos a la altura del perfil más 1 mm.
2. Rellenar la cámara de la junta con silicona monocomponente.
3. Presionar el perfil en la junta hasta que quede completamente apoyado sobre el revestimiento del suelo.
4. Eliminar la silicona que sobresalga por debajo de los bordes con productos de limpieza.
5. Para formar las esquinas, corte los perfiles a inglete y selle la junta a inglete con silicona de reticulación neutra. Para cortar los perfiles de acero inoxidable, utilice una amoladora angular de baja velocidad con un disco de corte adecuado.

Para cortar los perfiles de inox, utilice una amoladora angular de baja velocidad con un disco de corte adecuado. Debe evitarse que se depositen chispas de corte en las superficies de los perfiles.

07 December 2025 04:37

Nota: Por razones técnicas, es posible que haya tolerancias en el color de los materiales y la impresión. Toda la información se facilita según nuestro leal saber y entender. No puede derivarse de ella ninguna garantía. Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones técnicas en aras del progreso o por motivos relacionados con la producción.

PERFIL IBERIA | c/. Grecia, 1 | E-12540 Villareal (Castellon) | Spain | +34 964 53 69 33 | dural1@perfiliberia.es

Deben respetarse las reglas reconocidas de la técnica. Las fichas técnicas anteriores ya no son válidas.

www.dural.com



Deben observarse las normas técnicas generalmente aceptadas. La idoneidad en cuanto a la resistencia mecánica y química debe verificarse siempre en cada caso individual.

DIMENSIONES TÉCNICAS Y VARIANTES DEL PRODUCTO

Material	[Latón]
Superficie	[natural], [cromado], [pulido de alto brillo]
Color	natural, cromo
Longitud	100 cm, 250 cm
Ancho visible	14 mm, 25 mm
Altura	7 mm, 9 mm
Ancho	14 mm, 25 mm
Altura hasta mm	8 mm

VARIANTES

Ident	Altura	Superficie	Color	Longitud
30151250	7 mm	cromado	cromo	100 cm
30158250	7 mm	cromado	cromo	250 cm
30011250	7 mm	natural	natural	100 cm
30018250	7 mm	natural	natural	250 cm
30011251	7 mm	pulido de alto brillo	natural	100 cm
30018141	7 mm	pulido de alto brillo	natural	250 cm
30018251	7 mm	pulido de alto brillo	natural	250 cm
30151140	9 mm	cromado	cromo	100 cm
30158140	9 mm	cromado	cromo	250 cm
30011140	9 mm	natural	natural	100 cm
30018140	9 mm	natural	natural	250 cm
30011141	9 mm	pulido de alto brillo	natural	100 cm

07 December 2025 04:37

Nota: Por razones técnicas, es posible que haya tolerancias en el color de los materiales y la impresión.

Toda la información se facilita según nuestro leal saber y entender. No puede derivarse de ella ninguna garantía.

Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones técnicas en aras del progreso o por motivos relacionados con la producción.