TACNOP NF-F

Einzelnoppen fertig konfektioniert auf Folie zur einfachen Erstellung taktiler Noppenfelder nach französischer Norm NF P-351 und NF P-352

Gültig ab: 01.06.2025



TECHNISCHE MAßE UND PRODUKTVARIANTEN

Grundmaterial	[Aluminium], [TPU], [Edelstahl (V2A/304)]
Oberfläche	[gerillt]
Farbe	silber, schwarz, grau
Höhe	5 mm
Durchmesser	25 mm
Abmessung	420 x 225 mm (Folie)

EIGENSCHAFTEN

Selbstklebend.
Gute mechanische, chemische und thermische Beständigkeit.
Für den Innenbereich auf allen Böden außer Teppich.

Entspricht: NF P98-351
Noppenhöhe: 5 mm
Noppendurchmesser: 25 mm
Folie à 33 Noppen (420 x 225 mm) dient als Verlege-schablone
Schnelle Verlegung : ca. 7 min./lfm

MATERIAL

TPU (Thermoplastisches Polyurethan)

Aluminium kann überall dort eingesetzt werden, wo eine mittlere mechanische Belastbarkeit zu erwarten ist. Kontakt mit alkalischen Materialien (z.B. Fliesenkleber) kann zu Verfärbungen führen, die nachträglich kaum beseitigt werden können. Hohe Luftfeuchtigkeit während der Trocknungsphase kann diesen Prozess verstärken. Fliesenkleber oder Fugenmasse an sichtbaren Flächen immer sofort mit viel Wasser abwischen, anschließend trockenwischen und für eine gute Raumlüftung sorgen.

Hinweis: Aus technischen Gründen sind Toleranzen beim Farbausfall der Materialien und des Drucks möglich.
Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewährleistung kann daraus nicht abgeleitet werden.
Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bzw. fertigungstechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor.

Edelstahl V2A/304 eignet sich besonders für mechanisch hoch belastete Anwendungsbereiche und bei besonders hohen Anforderungen an Sauberkeit, Hygiene und chemischer Beständigkeit. Der Kontakt mit salzsäurehaltigen Produkten ist zu vermeiden.

Bei der Verarbeitung dürfen keine Werkzeuge aus unlegiertem Stahl verwendet werden. Offene Schnittkanten sind nicht rostbeständig. Ggf. ist dort ein separater Rostschutz anzubringen.

Auch bei Edelstahl ist je nach Umgebungsbedingungen Flugrost möglich, der umgehend entfernt werden sollte.

Die Verwendbarkeit hinsichtlich der mechanischen und chemischen Belastbarkeit muss immer im Einzelfall überprüft werden.

PFLEGE

Aluminium benötigt keine besondere Pflege. Es kann bei Bedarf einfach mit klarem und sauberem Wasser unter Zugabe einiger Tropfen Spülmittel feucht gereinigt werden. Anschließend trockenwischen.

Säurehaltige, alkalische und schmirgelnde Reinigungsmittel sind zu vermeiden.

Edelstahl V2A/304 benötigt keine besondere Pflege. Es kann bei Bedarf einfach mit klarem und sauberem Wasser unter Zugabe einiger Tropfen Spülmittel gereinigt werden. Anschließend trockenwischen.

Säurehaltige, alkalische und schmirgelnde Reinigungsmittel sind zu vermeiden. Flugrost kann mit handelsüblichen, für Edelstahl geeigneten Polituren entfernt werden.

VERARBEITUNG

1. Der Untergrund muss gereinigt werden. Jegliche Verunreinigungen, wie Trennmittel, Konservierungsmittel, Fett, Öl, Staub, Wasser, alte Kleb-/Dichtstoffe sowie andere Rückstände, die die Haftung beeinträchtigen müssen restlos entfernt werden.
2. Fläche markieren, an welcher die Folie platziert werden soll.
3. Schutzfolie auf der Rückseite der Fixierfolie abziehen. Fixierfolie ausrichten und auf die gewünschte Position kleben.
4.Diese Vorgehensweise mit weiteren Folien fortsetzen bis die markierte Fläche vollständig bearbeitet ist.
5. Noppen zusätzlich durch vorsichtiges darüber laufen mit den Füßen antreten.
6. Fixierfolie abziehen.
7. Noppen nochmals zusätzlich durch vorsichtiges darüber laufen mit den Füßen antreten.

Die allgemein anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Die Eignung hinsichtlich der mechanischen und chemischen Belastbarkeit muss immer im Einzelfall überprüft werden.

PRODUKTVARIANTEN

Referenz	Höhe	Oberfläche	Farbe
TNPM 2538-5 SK/1	5 mm	gerillt	grau
TNPM 2533-5 SK/1	5 mm	gerillt	schwarz
TNAGM 25-5 SK/1	5 mm	gerillt	silber
TNEEM 25-5 SK/1	5 mm	gerillt	silber
TNEGM 25-5 SK/1	5 mm	gerillt	silber

Hinweis: Aus technischen Gründen sind Toleranzen beim Farbausfall der Materialien und des Drucks möglich.
Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewährleistung kann daraus nicht abgeleitet werden.
Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bzw. fertigungstechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor.