





TI-NICHE

Rangements supplémentaires avec les niches dans la salle de bains et la douche



DIMENSIONS TECHNIQUES ET VARIANTES DE PRODUITS

Matériel	[XPS]
Longueur	47 cm, 77 cm
Hauteur mm	101,5 mm
Largeur	470 mm
Épaisseur mm	12,5 mm
Dimension	Innen: 330 x 330 x 89 mm, Innen: 630 x 330 x 89 mm

CARACTÉRISTIQUES

TI-NICHE ist eine wasserdichte und befliesbare Einbaunisiche

Hitzebeständigkeit: EN 1684 Von -25°C bis +70°C

Auszugswiderstand mit Epoxidkleber: EN 1348 N/mm 0,6 (+/-0,15)

Auszugswiderstand mit zementärem Kleber (28 TAGE): EN 1348 N/mm 0,35 (+/-0,15)

MATÉRIEL

Material Ober- und Unterseite: PP/PE

Innerer Kern: XPS

Farbe: Gelb

POSE

1. Erforderliche Nischenaussparung in der Wand vorsehen.

Bei wandbündigem Einbau Nischenrahmen berücksichtigen.

Tiefe und Maße der Aussparung sind hierbei entsprechend zu berücksichtigen und anzupassen.

Bei Verwendung in einem Ständerwerk ist vorher eine tragfähige Konstruktion aus Balken oder Profilen zur Aufnahme für die TI-Nische zu erstellen.

2. Je nach Einbausituation auf Rahmen & Rückwand Flexkleber oder Classic Flex M310 Dichtkleber aufbringen.

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.

Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.

Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :

DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr

Pour les autres clients veuillez contacter :

DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de

Les règles techniques reconnues doivent être respectées. Les fiches techniques plus anciennes perdent leur validité.

www.dural.fr



3. Nischenelement in die Aussparung einsetzen und ausrichten.
4. Bei wandbündigem Einbau Nischenrahmen ggf. mittels Flexkleber anarbeiten (anspachteln). Bei aufgesetztem Rahmen auf die vorhandene Wand Wandflächen entsprechend verputzen oder verkleiden.
5. Für den Einbau eines Dichtbandes rings um den Nischenrahmen Classic Flex M310 Dichtkleber vollflächig aufbringen. Dichtband (DURABASE ET-S oder WP) mit jeweils mindestens 5 cm Überlappung aufbringen und flächig andrücken.
6. Restliche Wandfläche bei Bedarf mit geeignetem Dichtsystem abdichten. Bei der Verwendung der DURABASE ET-S oder WP ist kein Dichtband erforderlich - der vorgenannte Arbeitsschritt entfällt!
7. Finalen Wandbelag anbringen.

VARIANTES DE PRODUITS

Ident	Hauteur mm	Longueur
TN 33-33	101,5 mm	47 cm
TN 63-33	101,5 mm	77 cm

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :

DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr

Pour les autres clients veuillez contacter :

DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de

Les règles techniques reconnues doivent être respectées. Les fiches techniques plus anciennes perdent leur validité.

www.dural.fr