





TI-NICHE

Ripiani aggiuntivi e spazio contenitivo in bagno e doccia con nicchie doccia

Elemento nicchia piastrellabile per l'installazione in bagno e doccia, impermeabilizzato in fabbrica con DURABASE.



DIMENSIONI TECNICHE E VARIANTI DEL PRODOTTO

Materiale	[XPS]
Lunghezza	47 cm, 77 cm
Altezza	101,5 mm
Larghezza in mm	470 mm
Spessore materiale	12,5 mm
Misura	Interno: 330 x 330 x 89 mm, Interno: 630 x 330 x 89 mm

MATERIALE

Materiale lato superiore e inferiore: PP/PE

Anima interna: XPS

Colore: Giallo

LAVORAZIONE

1. Prevedere l'incasso necessario nella parete.

In caso di montaggio a filo parete, tenere conto del telaio della nicchia.

La profondità e le dimensioni della cavità devono essere prese in considerazione e adattate di conseguenza.

In caso di utilizzo in una struttura a telaio, è necessario realizzare preventivamente una struttura portante in travi o profili per l'alloggiamento della nicchia TI.

2. A seconda della situazione di montaggio, applicare la colla flessibile o la colla sigillante Classic Flex M310 sul telaio e sulla parete posteriore.

3. Inserire l'elemento nicchia nell'incavo e allinearla.

4. In caso di montaggio a filo muro, se necessario applicare il telaio della nicchia con colla flessibile (spalmare con spatola). Se il telaio è applicato sulla parete esistente, intonacare o rivestire le superfici murarie in modo adeguato.

5. Per l'installazione di un nastro di tenuta attorno al telaio della nicchia, applicare l'adesivo sigillante Classic Flex M310 su tutta la superficie. Applicare il nastro di tenuta (DURABASE ET-S o WP) con una sovrapposizione di almeno 5 cm e premere su tutta la superficie.

28 July 2026 06:15 PM

Nota: per motivi tecnici, sono possibili tolleranze nel colore dei materiali e nella stampa. Tutte le informazioni sono fornite al meglio delle nostre conoscenze e convinzioni. Non è possibile fornire alcuna garanzia. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche nell'interesse del progresso o per motivi di produzione.

6. Se necessario, impermeabilizzare la superficie restante della parete con un sistema di tenuta adeguato. Se si utilizza DURABASE ET-S o WP, non è necessario alcun nastro di tenuta: il passaggio precedente non è necessario!
7. Applicare il rivestimento finale della parete.

CARATTERISTICHE

TI-NICHE è una nicchia da incasso impermeabile e piastrellabile.

Resistenza al calore: EN 1684 Da -25 °C a +70 °C

Resistenza all'estrazione con colla epossidica: EN 1348 N/mm 0,6 (+/-0,15)

Resistenza allo strappo con colla cementizia (28 GIORNI): EN 1348 N/mm 0,35 (+/-0,15)

VARIANTI

Referenza	Altezza	Lunghezza
TN 33-33	101,5 mm	47 cm
TN 63-33	101,5 mm	77 cm



28 July 2026 06:15 PM

Nota: per motivi tecnici, sono possibili tolleranze nel colore dei materiali e nella stampa. Tutte le informazioni sono fornite al meglio delle nostre conoscenze e convinzioni. Non è possibile fornire alcuna garanzia. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche nell'interesse del progresso o per motivi di produzione.

DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.com

È necessario rispettare le regole riconosciute della tecnologia. Le schede tecniche precedenti non sono più valide.

www.dural.com