


TACNOP E-D

Singole calotte semisferiche autoadesive in acciaio inox per ambienti interni (DIN)

Singola calotta semisferica secondo DIN 32984 per la realizzazione di campi tattili con puntini in ambienti interni



Gli stampi per il montaggio a norma delle singole calotte semisferiche sono disponibili come accessori.

MATERIALE

L'acciaio inox V2A/304 o V4A/316 è particolarmente indicato per applicazioni soggette a elevate sollecitazioni meccaniche e in caso di requisiti particolarmente elevati in termini di pulizia, igiene e resistenza chimica. Evitare il contatto con prodotti contenenti acido cloridrico.

Durante la lavorazione non utilizzare materiali per la posa in acciaio non legato. I bordi tagliati non sono resistenti alla ruggine. Se necessario, applicare una protezione antiruggine separata.

Anche l'acciaio inox, a seconda delle condizioni ambientali, può presentare ruggine superficiale che deve essere rimossa immediatamente.

L'idoneità all'uso in termini di resistenza meccanica e chimica deve essere sempre verificata caso per caso.

CURA

L'acciaio inox V2A/304 o V4A/316 non richiede particolari cure. Se necessario, può essere pulito semplicemente con acqua pulita e chiara con l'aggiunta di alcune gocce di detersivo per piatti. Asciugare quindi con un panno asciutto.

Evitare detersivi acidi, alcalini e abrasivi. La ruggine superficiale può essere rimossa con lucidanti comuni adatti all'acciaio inox.

LAVORAZIONE

1. Il fondo deve essere pulito. È necessario rimuovere completamente qualsiasi impurità, come agenti distaccanti, conservanti, grasso, olio, polvere, acqua, vecchi adesivi/sigillanti e altri residui che potrebbero compromettere l'adesione.
2. Contrassegnare la superficie su cui deve essere posizionata la pellicola.
3. Incollare la sagoma nella posizione desiderata sul pavimento.
4. All'inizio si consiglia di utilizzare due sagome collegate (maschio e femmina).
5. Rimuovere la pellicola protettiva dal retro del nodo e incollare con l'aiuto della sagoma nella

05 March 2026 10:01 AM

Nota: per motivi tecnici, sono possibili tolleranze nel colore dei materiali e nella stampa. Tutte le informazioni sono fornite al meglio delle nostre conoscenze e convinzioni. Non è possibile fornire alcuna garanzia. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche nell'interesse del progresso o per motivi di produzione.



posizione desiderata.

6. Continuare con altri noppe come al punto 5 fino a riempire completamente la sagoma.

7. Fissare ulteriormente i noppe camminandoci sopra con cautela.

8. Rimuovere la sagoma e calpestare nuovamente i tasselli con cautela.

9. Se necessario, procedere con il punto 3.

Osservare, in linea generale, le regole tecniche, universalmente riconosciute!

CARATTERISTICHE

Autoadesivo.

Adesivo: 3M.

Per ambienti interni su tutti i pavimenti eccetto moquette.

Altezza dei rilievi: 3,5 mm

Diametro dei rilievi: 25 mm

Superficie dei nappa: liscia

Classe antiscivolo: R10

DIMENSIONI TECNICHE E VARIANTI DEL PRODOTTO

Materiale	[Acciaio inox (304)], [Acciaio inox (316L)]
Superficie	[liscio]
Colore	naturale
RAL-Ton	non ulteriormente specificato
Lunghezza	25 cm
Altezza	3,5 mm
Larghezza in mm	25 mm
Diametro	25 mm

VARIANTI

Referenza	Altezza	Superficie	Colore	Lunghezza
TNE 25-3-K V2A	3,5 mm	liscio	naturale	25 cm
TNE 25-3-K V4A	3,5 mm	liscio	naturale	25 cm
TNE 25-3-SK V2A	3,5 mm	liscio	naturale	
TNE 25-3-SK V4A	3,5 mm	liscio	naturale	
TNE 25-3 B V2A	3,5 mm	liscio		25 cm
TNE 25-3 B V4A	3,5 mm	liscio		25 cm
TNE 25-3 K V2A	3,5 mm	liscio		25 cm
TNE 25-3 K V4A	3,5 mm	liscio		25 cm

05 March 2026 10:01 AM

Nota: per motivi tecnici, sono possibili tolleranze nel colore dei materiali e nella stampa.
Tutte le informazioni sono fornite al meglio delle nostre conoscenze e convinzioni. Non è possibile fornire alcuna garanzia.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche nell'interesse del progresso o per motivi di produzione.