FR Fiche technique

TACNOP TNP

Clou individuel en polyuréthane pour l'intérieur (DIN)





DIMENSIONS TECHNIQUES ET VARIANTES DE PRODUITS

Matériel	[Polyuréthane]
Surface	[lisse], [strié]
Couleur	blanc, noir, gris
Hauteur	3,3 mm
Diamètre	25 mm
Information complémentaire 2	Résistance au glissement R11, adhésif 3M

ACCESSOIRES

Des gabarits permettant un montage conforme aux normes des clous individuels sont disponibles en accessoires.

CARACTÉRISTIQUES

Autocollant.
Adhésif : 3M.
Pour une utilisation dans l'intérieur sur tous les sols sauf la moquette.

Hauteur des picots : 3,3 mm
Diamètre des picots : 25 mm
Surface des picots : striée
Classe antidérapante : R11

MATÉRIEL

Polyuréthane

ENTRETIEN

L'aluminium ne nécessite aucun entretien particulier. Si nécessaire, il peut être nettoyé à l'eau claire et propre additionnée de quelques gouttes de détergent. Essuyer ensuite avec un chiffon sec.

Évitez les produits nettoyants acides et abrasifs.

POSE

1. Le support doit être nettoyé. Toutes les impuretés, telles que les agents de démoulage, les conservateurs, la graisse, l'huile, la

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :
DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr
Pour les autres clients veuillez contacter :
DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de

poussière, l'eau, les anciens adhésifs/mastics et autres résidus qui nuisent à l'adhérence doivent être complètement éliminées.
2. Marquer la surface sur laquelle le film doit être placé.
3. Coller le gabarit dans la position souhaitée sur le sol.
4. Nous recommandons d'utiliser deux gabarits reliés entre eux (languette et rainure) pour commencer.
5. Retirer le film protecteur au dos des picots et les coller à l'aide du gabarit dans la position souhaitée.
6. Continuer avec d'autres picots conformément au point 5 jusqu'à ce que le gabarit soit entièrement rempli.
7. Appuyez légèrement sur les picots en marchant dessus avec précaution.
8. Retirez le gabarit et appuyez à nouveau légèrement sur les picots en marchant dessus avec précaution.
9. Si nécessaire, recommencez à partir du point 3.

Les règles techniques généralement reconnues doivent être respectées. L'aptitude en termes de résistance mécanique et chimique doit toujours être vérifiée au cas par cas.

VARIANTES DE PRODUITS

Ident	Hauteur	Surface	Couleur
TNP 2530-3 B	3,3 mm	lisse	blanc
TNP 2530-3 K	3,3 mm	lisse	blanc
TNP 2530-3 SK	3,3 mm	lisse	blanc
TNP 2538-3 B	3,3 mm	lisse	gris
TNP 2538-3 K	3,3 mm	lisse	gris
TNP 2538-3 SK	3,3 mm	lisse	gris
TNP 2533-3 B	3,3 mm	lisse	noir
TNP 2533-3 K	3,3 mm	lisse	noir
TNP 2533-3 SK	3,3 mm	lisse	noir
TNP 2533-3 SK	3,3 mm	lisse	
TNPG 2530-3 B	3,3 mm	strié	blanc
TNPG 2530-3 K	3,3 mm	strié	blanc
TNPG 2530-3 SK	3,3 mm	strié	blanc
TNPG 2538-3 B	3,3 mm	strié	gris
TNPG 2538-3 K	3,3 mm	strié	gris
TNPG 2538-3 SK	3,3 mm	strié	gris
TNPG 2533-3 B	3,3 mm	strié	noir
TNPG 2533-3 K	3,3 mm	strié	noir
TNPG 2533-3 SK	3,3 mm	strié	noir

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :
DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr
Pour les autres clients veuillez contacter :
DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de