

TACNOP P-D

Singola calotta semisferica autoadesiva in poliuretano per ambienti interni (DIN)

Singola calotta semisferica secondo DIN 32984 con inserto colorato per la creazione di campi tattili con puntini in ambiente interno



Gli stampi per il montaggio a norma delle singole calotte semisferiche sono disponibili come accessori.

MATERIALE

Poliuretano

LAVORAZIONE

1. Il fondo deve essere pulito. È necessario rimuovere completamente qualsiasi impurità, come agenti distaccanti, conservanti, grasso, olio, polvere, acqua, vecchi adesivi/sigillanti e altri residui che potrebbero compromettere l'adesione.
2. Contrassegnare la superficie su cui deve essere posizionata la pellicola.
3. Incollare la sagoma nella posizione desiderata sul pavimento.
4. All'inizio si consiglia di utilizzare due sagome collegate (maschio e femmina).
5. Rimuovere la pellicola protettiva dal retro del nodo e incollare con l'aiuto della sagoma nella posizione desiderata.
6. Continuare con altri nodi come al punto 5 fino a riempire completamente la sagoma.
7. Fissare ulteriormente i nodi camminandoci sopra con cautela.
8. Rimuovere la sagoma e calpestare nuovamente i tasselli con cautela.
9. Se necessario, procedere con il punto 3.

Osservare, in linea generale, le regole tecniche, universalmente riconosciute!

CARATTERISTICHE

Autoadesivo.

Adesivo: 3M.

Per ambienti interni su tutti i pavimenti eccetto moquette.

Altezza dei rilievi: 3,3 mm

Diametro dei rilievi: 25 mm

Superficie dei nodi: scanalata

Classe di resistenza allo scivolamento: R11

DIMENSIONI TECNICHE E VARIANTI DEL PRODOTTO

Nota: per motivi tecnici, sono possibili tolleranze nel colore dei materiali e nella stampa. Tutte le informazioni sono fornite al meglio delle nostre conoscenze e convinzioni. Non è possibile fornire alcuna garanzia. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche nell'interesse del progresso o per motivi di produzione.



Materiale	[Poliuretano]
Superficie	[liscio], [scanalato]
Colore	bianco, nero, grigio
RAL-Ton	non ulteriormente specificato
Altezza	3,3 mm
Diametro	25 mm

VARIANTI

Referenza	Altezza	Superficie	Colore
TNP 2530-3 B	3,3 mm	liscio	bianco
TNP 2530-3 K	3,3 mm	liscio	bianco
TNP 2530-3 SK	3,3 mm	liscio	bianco
TNP 2538-3 B	3,3 mm	liscio	grigio
TNP 2538-3 K	3,3 mm	liscio	grigio
TNP 2538-3 SK	3,3 mm	liscio	grigio
TNP 2533-3 B	3,3 mm	liscio	nero
TNP 2533-3 K	3,3 mm	liscio	nero
TNP 2533-3 SK	3,3 mm	liscio	nero
TNP 2533-3 SK	3,3 mm	liscio	
TNPG 2530-3 B	3,3 mm	scanalato	bianco
TNPG 2530-3 K	3,3 mm	scanalato	bianco
TNPG 2530-3 SK	3,3 mm	scanalato	bianco
TNPG 2538-3 B	3,3 mm	scanalato	grigio
TNPG 2538-3 K	3,3 mm	scanalato	grigio
TNPG 2538-3 SK	3,3 mm	scanalato	grigio
TNPG 2533-3 B	3,3 mm	scanalato	nero
TNPG 2533-3 K	3,3 mm	scanalato	nero
TNPG 2533-3 SK	3,3 mm	scanalato	nero

07 March 2026 01:39 AM

Nota: per motivi tecnici, sono possibili tolleranze nel colore dei materiali e nella stampa. Tutte le informazioni sono fornite al meglio delle nostre conoscenze e convinzioni. Non è possibile fornire alcuna garanzia. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche nell'interesse del progresso o per motivi di produzione.