

# TACNOP TNP

Botón individual autoadhesivo de poliuretano para zonas de interior (DIN)



Botón individual según DIN 32984 con inserto de color para crear campos de puntos táctiles en zonas de interior.



Las plantillas para el montaje conforme a la norma de los botones individuales están disponibles como accesorios.

## MATERIAL

Poliuretano

## INSTALACIÓN

1. La superficie debe estar limpia. Se debe eliminar por completo cualquier tipo de suciedad, como agentes separadores, conservantes, grasa, aceite, polvo, agua, adhesivos/selladores antiguos y otros residuos que puedan afectar a la adherencia.
2. Marque la superficie en la que se colocará la lámina.
3. Pegar la plantilla en la posición deseada sobre el suelo.
4. Recomendamos utilizar dos plantillas unidas (machihembradas) al principio.
5. Retire la lámina protectora de la parte posterior de la protuberancia y péguela en la posición deseada con ayuda de la plantilla.
6. Continuar con otros botones según el punto 5 hasta que la plantilla esté completamente llena.
7. Presione los botones con cuidado con los pies.
8. Retire la plantilla y vuelva a pisar con cuidado los botones para fijarlos.
9. Si es necesario, continúe con el punto 3.

Como norma general, deberán observarse los códigos prácticos aceptados.

## CARACTERÍSTICAS

Autoadhesivo.

Adhesivo: 3M.

Para zonas de interior en todos los suelos excepto moqueta.

Altura de los botones: 3,3 mm

Diámetro de los botones: 25 mm

Superficie de los botones: ranurada

Clase de resistencia al deslizamiento: R11

## DIMENSIONES TÉCNICAS Y VARIANTES DEL PRODUCTO

Material	[Poliuretano]
----------	---------------

08 December 2025 02:22

Nota: Por razones técnicas, es posible que haya tolerancias en el color de los materiales y la impresión. Toda la información se facilita según nuestro leal saber y entender. No puede derivarse de ella ninguna garantía. Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones técnicas en aras del progreso o por motivos relacionados con la producción.

**PERFIL IBERIA** | c/. Grecia, 1 | E-12540 Villareal (Castellon) | Spain | +34 964 53 69 33 | dural1@perfiliberia.es

Deben respetarse las reglas reconocidas de la técnica. Las fichas técnicas anteriores ya no son válidas.

[www.dural.com](http://www.dural.com)



Superficie	[liso], [ranurado]
Color	blanco, negro, gris
RAL-Ton	sin más especificaciones
Altura	3,3 mm
Diámetro	25 mm

## VARIANTES

Ident	Altura	Superficie	Color
159P25303B	3,3 mm	liso	blanco
159P25303K	3,3 mm	liso	blanco
159P25303SK	3,3 mm	liso	blanco
159P25383B	3,3 mm	liso	gris
159P25383K	3,3 mm	liso	gris
159P25383SK	3,3 mm	liso	gris
159P25333B	3,3 mm	liso	negro
159P25333K	3,3 mm	liso	negro
1533253	3,3 mm	liso	negro
159P25333SK	3,3 mm	liso	negro
159PG25303B	3,3 mm	ranurado	blanco
159PG25303K	3,3 mm	ranurado	blanco
159PG25303SK	3,3 mm	ranurado	blanco
159PG25383B	3,3 mm	ranurado	gris
159PG25383K	3,3 mm	ranurado	gris
159PG25383SK	3,3 mm	ranurado	gris
159PG25333B	3,3 mm	ranurado	negro
159PG25333K	3,3 mm	ranurado	negro
159PG25333SK	3,3 mm	ranurado	negro

08 December 2025 02:22

Nota: Por razones técnicas, es posible que haya tolerancias en el color de los materiales y la impresión.

Toda la información se facilita según nuestro leal saber y entender. No puede derivarse de ella ninguna garantía.

Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones técnicas en aras del progreso o por motivos relacionados con la producción.