




# TRIFLOOR EXPANSION

## Perfil de transición atornillable de aluminio

Perfil de cierre atornillable con función de balancín omega para parquet, laminado y moquetas. kit completo para su montaje.



### MATERIAL

El aluminio/policarbonato se puede utilizar en todos los lugares donde se prevea una resistencia mecánica media. El contacto con materiales alcalinos (por ejemplo, adhesivos para baldosas) puede provocar decoloraciones que posteriormente serán muy difíciles de eliminar. La alta humedad del aire durante la fase de secado puede intensificar este proceso. Limpie siempre inmediatamente con abundante agua el adhesivo para baldosas o la masa para juntas de las superficies visibles, seque con un paño y ventile bien la estancia.

La idoneidad en cuanto a la resistencia mecánica y química debe comprobarse siempre en cada caso concreto.

### MANTENIMIENTO

El aluminio/policarbonato no requiere cuidados especiales. Si es necesario, se puede limpiar fácilmente con agua limpia y clara añadiendo una gota de detergente. A continuación, seca con un paño.

Evite el uso de productos de limpieza ácidos, alcalinos y abrasivos.

### INSTALACIÓN

1. Seleccione el perfil adecuado para el grosor de las baldosas.
2. Aplicar el adhesivo para baldosas con una llana dentada.
3. Presione el perfil en la capa de adhesivo y alinéelo.
4. Rellenar con masilla toda la superficie de fijación.
5. Presione firmemente las baldosas y alinéelas de modo que queden a ras con el borde superior del perfil. Coloque las baldosas completamente llenas.
6. Deje una junta de 1-2 mm libre entre el perfil y las baldosas.
7. Rellene completamente el espacio entre las baldosas y el perfil con mortero para juntas.
8. Cortar la tira LED a la longitud adecuada en los puntos previstos y comprobar su funcionamiento.
9. Pegue la tira LED en el centro del puente diagonal del perfil y conéctela.
10. Aplique cinta adhesiva de doble cara DLK 5019/5000 en el exterior del lado más ancho de la cubierta translúcida. A continuación, fije la cubierta en el perfil.
11. Cierre los lados abiertos con los tapones finales adecuados.

26 May 2026 08:09 AM

Nota: Por razones técnicas, es posible que haya tolerancias en el color de los materiales y la impresión. Toda la información se facilita según nuestro leal saber y entender. No puede derivarse de ella ninguna garantía. Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones técnicas en aras del progreso o por motivos relacionados con la producción.



Proteja las superficies visibles del contacto con el adhesivo para azulejos o el mortero para juntas y, si es necesario, límpielas inmediatamente con un paño y agua limpia. A continuación, séquelas con un paño seco.

Deben observarse las normas técnicas generalmente aceptadas. La idoneidad en cuanto a la resistencia mecánica y química debe comprobarse siempre en cada caso concreto.

### DIMENSIONES TÉCNICAS Y VARIANTES DEL PRODUCTO

Material	[Aluminio]
Superficie	[anodizado]
Color	plateado, champagne, titanio
RAL-Ton	sin más especificaciones
Longitud	90 cm, 100 cm, 270 cm
Ancho visible	38 mm
Altura	7 mm
Ancho	38 mm
Altura hasta mm	17 mm

### VARIANTES

Referencia	Altura	Superficie	Color	Longitud
TRE 3800-C/90	7 mm	anodizado	champagne	90 cm
TRE 3800-C/100	7 mm	anodizado	champagne	100 cm
TRE 3800-C/270	7 mm	anodizado	champagne	270 cm
TRE 3800/90	7 mm	anodizado	plateado	90 cm
TRE 3800/100	7 mm	anodizado	plateado	100 cm
TRE 3800/270	7 mm	anodizado	plateado	270 cm
TRE 3800-T/90	7 mm	anodizado	titanio	90 cm
TRE 3800-T/100	7 mm	anodizado	titanio	100 cm
TRE 3800-T/270	7 mm	anodizado	titanio	270 cm

26 May 2026 08:09 AM

Nota: Por razones técnicas, es posible que haya tolerancias en el color de los materiales y la impresión. Toda la información se facilita según nuestro leal saber y entender. No puede derivarse de ella ninguna garantía. Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones técnicas en aras del progreso o por motivos relacionados con la producción.

**PERFIL IBERIA** | c/. Grecia, 1 | E-12540 Villareal (Castellon) | Spain | +34 964 53 69 33 | dural1@perfiliberia.es

Deben respetarse las reglas reconocidas de la técnica. Las fichas técnicas anteriores ya no son válidas.

**www.dural.com**

