

TACRIP EE-D

Singola costola in acciaio inox con inserto antiscivolo per ambienti interni (DIN)

Singola costola secondo lo standard tedesco con inserto colorato per la creazione di strisce guida tattili in ambiente interno



DIMENSIONI TECNICHE E VARIANTI DEL PRODOTTO

Materiale	[Acciaio inox (304)], [Poliuretano],[Acciaio inox (316)]
Superficie	[aqua-safe]
Colore	bianco, nero, grigio
RAL-Ton	non ulteriormente specificato
Lunghezza	28 cm, 280 cm
Altezza	4 mm
Larghezza in mm	12 mm

Come accessori sono disponibili dime per il montaggio a norma delle singole costole.

MATERIALE

Inserto in PU

L'acciaio inox V2A/304 o V4A/316 è particolarmente adatto per applicazioni soggette a elevate sollecitazioni meccaniche e in caso di requisiti particolarmente elevati in termini di pulizia, igiene e resistenza chimica. Evitare il contatto con prodotti contenenti acido cloridrico.

Durante la lavorazione non utilizzare materiali per la posa in acciaio non legato. I bordi tagliati a filo non sono resistenti alla ruggine. Se necessario, applicare una protezione antiruggine separata.

Anche l'acciaio inox, a seconda delle condizioni ambientali, può presentare ruggine superficiale che deve essere rimossa immediatamente.

L'idoneità all'uso in termini di resistenza meccanica e chimica deve essere sempre verificata caso per caso.

CURA

L'acciaio inox V2A/304 o V4A/316 non richiede particolari cure. Se necessario, può essere pulito semplicemente con acqua pulita e chiara con l'aggiunta di alcune gocce di detersivo per piatti. Asciugare quindi con un panno asciutto.

Evitare detersivi acidi, alcalini e abrasivi. La ruggine superficiale può essere rimossa con lucidanti comuni adatti all'acciaio inox.

26 July 2026 10:26 PM

Nota: per motivi tecnici, sono possibili tolleranze nel colore dei materiali e nella stampa. Tutte le informazioni sono fornite al meglio delle nostre conoscenze e convinzioni. Non è possibile fornire alcuna garanzia. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche nell'interesse del progresso o per motivi di produzione.



LAVORAZIONE

1. Il fondo deve essere pulito. È necessario rimuovere completamente qualsiasi impurità, come agenti distaccanti, conservanti, grasso, olio, polvere, acqua, vecchi adesivi/sigillanti e altri residui che potrebbero compromettere l'adesione.
2. Contrassegnare la superficie su cui deve essere posizionata la pellicola.
3. Incollare la sagoma nella posizione desiderata sul pavimento.
4. All'inizio si consiglia di utilizzare due sagome collegate (maschio e femmina).
5. Rimuovere la pellicola protettiva dal retro del nodo e incollare con l'aiuto della sagoma nella posizione desiderata.
6. Continuare con altri noppe come al punto 5 fino a riempire completamente la sagoma.
7. Fissare ulteriormente i noppe camminandoci sopra con cautela.
8. Rimuovere la sagoma e calpestare nuovamente i tasselli con cautela.
9. Se necessario, procedere con il punto 3.

Osservare, in linea generale, le regole tecniche, universalmente riconosciute!

CARATTERISTICHE

Autoadesivo. Adesivo: 3M

Per ambienti interni su tutti i pavimenti eccetto moquette.

Altezza delle scanalature: 4 mm

Lunghezza delle nervature: 280 mm

Larghezza delle nervature: 12 mm

Superficie delle nervature: scanalata

Classe antiscivolo: R13

VARIANTI

Referenza	Altezza	Superficie	Colore	Lunghezza
TREE 1230-3 SK V2A	4 mm	aqua-safe	bianco	28 cm
TREE 1230-3 SK V4A	4 mm	aqua-safe	bianco	28 cm
TREE 1230-3 B V2A	4 mm	aqua-safe	bianco	280 cm
TREE 1230-3 B V4A	4 mm	aqua-safe	bianco	280 cm
TREE 1230-3 K V2A	4 mm	aqua-safe	bianco	280 cm
TREE 1230-3 K V4A	4 mm	aqua-safe	bianco	280 cm
TREE 1238-3 SK V2A	4 mm	aqua-safe	grigio	28 cm
TREE 1238-3 SK V4A	4 mm	aqua-safe	grigio	28 cm
TREE 1238-3 B V4A	4 mm	aqua-safe	grigio	280 cm
TREE 1238-3 K V2A	4 mm	aqua-safe	grigio	280 cm
TREE 1238-3 K V4A	4 mm	aqua-safe	grigio	280 cm
TREE 1233-3 SK V2A	4 mm	aqua-safe	nero	28 cm

26 July 2026 10:26 PM

Nota: per motivi tecnici, sono possibili tolleranze nel colore dei materiali e nella stampa. Tutte le informazioni sono fornite al meglio delle nostre conoscenze e convinzioni. Non è possibile fornire alcuna garanzia. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche nell'interesse del progresso o per motivi di produzione.



TREE 1233-3 SK V4A	4 mm	aqua-safe	nero	28 cm
TREE 1233-3 B V2A	4 mm	aqua-safe	nero	280 cm
TREE 1233-3 B V4A	4 mm	aqua-safe	nero	280 cm
TREE 1233-3 K V2A	4 mm	aqua-safe	nero	280 cm
TREE 1233-3 K V4A	4 mm	aqua-safe	nero	280 cm

26 July 2026 10:26 PM

Nota: per motivi tecnici, sono possibili tolleranze nel colore dei materiali e nella stampa.
Tutte le informazioni sono fornite al meglio delle nostre conoscenze e convinzioni. Non è possibile fornire alcuna garanzia.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche nell'interesse del progresso o per motivi di produzione.