TRIFLOOR FINISH

Schraubbares Anpassungsprofil aus Aluminium





TECHNISCHE MAßE UND PRODUKTVARIANTEN

Grundmaterial	Aluminium
Oberfläche	eloxiert
Farbe	silber, champagne, titan
Länge	90 cm, 100 cm, 270 cm
Höhe (b)	7 mm
Breite	44 mm
Höhe bis	17 mm
Nettogewicht kg/Basiseinheit	0,483

EIGENSCHAFTEN

Die Sichtflächen des Tops wurden sehr schmal gehalten damit sich das Profil harmonisch und unauffällig in den Belag einfügt, z. B. bei Übergängen im Bereich von Zimmertüren.
Durch die Form des Tops und die verschiedenen Eloxal- und Holzdekor-Oberflächen ergänzt das TRIFLOOR Laminat- und Parkettsystem in harmonisierter Weise das Gesamtbild des Belages. Die Schraubenköpfe sind in den jeweiligen Dekorfarben eingefärbt. Auf Wunsch lieferbar: Extra breite Befestigungsschenkel des Basisprofils für den Einbau in Bereichen von Estrichdehnfugen.

MATERIAL

TRIFLOOR besteht aus einem Aluminium-Basisprofil mit eingeschobenen Kunststoffscharnier, einem Aluminium-Top-Profil mit eloxierter Oberfläche in gold, silber, bronze, champagne sowie folienummantelter Holzdekor-Oberfläche in eiche, buche und ahorn-hell.

PFLEGE

TRIFLOOR-Profile benötigen keine besondere Pflege. Schmutzanhaftungen können mit handelsüblichen Reinigungsmitteln entfernt werden. Reinigungsmittel müssen frei von Scheuerpulver oder aggressiven Zusätzen sein.

VERARBEITUNG

09 May 2025 05:34 AM

Hinweis: Aus technischen Gründen sind Toleranzen beim Farbausfall der Materialien und des Drucks möglich.
Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewährleistung kann daraus nicht abgeleitet werden.
Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bzw. fertigungstechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor.

1. TRIFLOOR-Profile entsprechend zuschneiden. Basisprofil auf dem Boden ausrichten und anzeichnen sowie Bohrlöcher markieren.
2. Basisprofil (mit eingeschobenem Kunststoffscharnier) mittels Schrauben und Dübeln an der markierten Stelle befestigen.
3. Laminat oder Parkett mit ausreichendem Dehnfugenabstand verlegen.
4. Top-Profil mit dem Anschlagsteg neben das Kunststoffscharnier legen (nicht in den Schlitz führen!) und in der Neigung ausrichten.
5. Top-Profil und Kunststoffscharnier mit Schrauben im Schlitz des Scharniers festschrauben. Dabei passt es sich der jeweiligen Höhe an.

PRODUKTVARIANTEN

Ident	Höhe (b)	Oberfläche	Farbe	Länge
TRF 4400-C/90	7 mm	eloxiert	champagne	90 cm
TRF 4400-C/100	7 mm	eloxiert	champagne	100 cm
TRF 4400-C/270	7 mm	eloxiert	champagne	270 cm
TRF 4400/90	7 mm	eloxiert	silber	90 cm
TRF 4400/100	7 mm	eloxiert	silber	100 cm
TRF 4400/270	7 mm	eloxiert	silber	270 cm
TRF 4400-T/90	7 mm	eloxiert	titan	90 cm
TRF 4400-T/100	7 mm	eloxiert	titan	100 cm
TRF 4400-T/270	7 mm	eloxiert	titan	270 cm

Hinweis: Aus technischen Gründen sind Toleranzen beim Farbausfall der Materialien und des Drucks möglich.
Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewährleistung kann daraus nicht abgeleitet werden.
Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bzw. fertigungstechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor.

DURAL GmbH| Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | Info@dural.com

Die anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Vorherige Datenblätter verlieren ihre Gültigkeit.