



TACRIP PM

Bande individuelle en polyuréthane pour l'intérieur (norme DIN)



DIMENSIONS TECHNIQUES ET VARIANTES DE PRODUITS

Matériel	[Polyuréthane]
Surface	[lisse], [rainuré]
Couleur	blanc, noir, gris
Longueur	29,5 cm
Hauteur	3,3 mm
Largeur	16 mm
Information complémentaire 2	Résistance au glissement R10 ; colle 3 M, Résistance au glissement R10

ACCESSOIRES

Des gabarits permettant un montage conforme aux normes des bandes individuelles sont disponibles en accessoires.

CARACTÉRISTIQUES

Autocollant.

Adhésif : 3M.

Pour une utilisation en intérieur sur tous les sols sauf la moquette.

Hauteur des nervures : 3,3 mm

Longueur des nervures : 295 mm

Largeur des nervures : 16 mm

Surface des nervures : rainurée

Classe antidérapante : R10

MATÉRIEL

Le PVC est particulièrement adapté à une utilisation en intérieur et en extérieur avec une faible sollicitation mécanique. Le matériau est teinté dans la masse et donc résistant aux UV dans des conditions normales. Toutefois, des différences de couleur peuvent apparaître en cas d'exposition constante aux rayons UV.

L'aptitude à l'emploi en termes de résistance mécanique et chimique doit toujours être vérifiée au cas par cas.

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :

DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr

Pour les autres clients veuillez contacter :

DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de

Les règles techniques reconnues doivent être respectées. Les fiches techniques plus anciennes perdent leur validité.

www.dural.fr

Remarque : l'utilisation de mortier de jointoiement coloré contenant des pigments ultra-fins en combinaison avec des profilés en plastique peut entraîner des taches irréversibles sur les profilés. Nous recommandons de prendre les mesures de protection appropriées.

ENTRETIEN

Le PVC ne nécessite aucun entretien particulier. Il peut être nettoyé si nécessaire à l'eau claire et propre avec quelques gouttes de détergent.

Évitez les produits nettoyants contenant des solvants et abrasifs.

POSE

1. Le support doit être nettoyé. Toutes les impuretés, telles que les agents de démoulage, les conservateurs, la graisse, l'huile, la poussière, l'eau, les anciens adhésifs/mastics et autres résidus qui nuisent à l'adhérence doivent être complètement éliminés.
2. Marquer la surface sur laquelle le film doit être placé.
3. Coller le gabarit dans la position souhaitée sur le sol.
4. Nous recommandons d'utiliser deux gabarits reliés entre eux (languette et rainure) pour commencer.
5. Retirer le film protecteur au dos des picots et les coller à l'aide du gabarit dans la position souhaitée.
6. Continuer avec d'autres picots conformément au point 5 jusqu'à ce que le gabarit soit entièrement rempli.
7. Appuyez légèrement sur les picots en marchant dessus avec précaution.
8. Retirez le gabarit et appuyez à nouveau légèrement sur les picots en marchant dessus avec précaution.
9. Si nécessaire, recommencez à partir du point 3.

Les règles techniques généralement reconnues doivent être respectées. L'aptitude en termes de résistance mécanique et chimique doit toujours être vérifiée au cas par cas.

VARIANTES DE PRODUITS

Ident	Hauteur	Surface	Couleur	Longueur
TRP 1630-3 B	3,3 mm	lisse	blanc	29,5 cm
TRP 1630-3 K	3,3 mm	lisse	blanc	29,5 cm
TRP 1630-3 SK	3,3 mm	lisse	blanc	29,5 cm
TRP 1638-3 B	3,3 mm	lisse	gris	29,5 cm
TRP 1638-3 K	3,3 mm	lisse	gris	29,5 cm
TRP 1638-3 SK	3,3 mm	lisse	gris	29,5 cm
TRP 1633-3 B	3,3 mm	lisse	noir	29,5 cm
TRP 1633-3 K	3,3 mm	lisse	noir	29,5 cm
TRP 1633-3 SK	3,3 mm	lisse	noir	29,5 cm
TRPG 1630-3 B	3,3 mm	rainuré	blanc	29,5 cm
TRPG 1630-3 K	3,3 mm	rainuré	blanc	29,5 cm
TRPG 1630-3 SK	3,3 mm	rainuré	blanc	29,5 cm
TRPG 1638-3 B	3,3 mm	rainuré	gris	29,5 cm
TRPG 1638-3 K	3,3 mm	rainuré	gris	29,5 cm
TRPG 1638-3 SK	3,3 mm	rainuré	gris	29,5 cm
TRPG 1633-3 B	3,3 mm	rainuré	noir	29,5 cm

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :

DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr

Pour les autres clients veuillez contacter :

DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de



TRPG 1633-3 K	3,3 mm	rainuré	noir	29,5 cm
TRPG 1633-3 SK	3,3 mm	rainuré	noir	29,5 cm

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :

DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr

Pour les autres clients veuillez contacter :

DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de

Les règles techniques reconnues doivent être respectées. Les fiches techniques plus anciennes perdent leur validité.

www.dural.fr