


# TACRIP PM

Enkele rib volgens de Duitse norm voor het aanbrengen van tactiele geleidingsstroken binnenshuis

Geldig vanaf: 01.06.2025



Sjablonen voor montage van de enkele ribben volgens de norm zijn als accessoires verkrijgbaar.

## TECHNISCHE AFMETINGEN EN PRODUCTVARIANTEN

Basis materiaal	[Polyurethaan]
Oppervlakte	[glad], [geribbeld]
Kleur	wit , zwart, grijs
Lengte	29,5 cm
Hoogte	3,3 mm
Breedte	16 mm

## EIGENSCHAPPEN

Zelfklevend.

Lijm: 3M.

Voor binnenshuis op alle vloeren behalve tapijt.

Ribhoogte: 3,3 mm

Riblengte: 295 mm

Ribbreedte: 16 mm

Oppervlakte ribbels: geribbeld

Antislipklasse: R10

## MATERIAAL

Polyurethaan

## VERWERKING

1. De ondergrond moet worden gereinigd. Alle verontreinigingen, zoals scheidingsmiddelen, conserveermiddelen, vet, olie, stof, water, oude lijm-/afdichtingsmiddelen en andere resten die de hechting kunnen beïnvloeden, moeten volledig worden verwijderd.

Opmerking: Om technische redenen zijn toleranties in de kleur van de materialen en de bedrukking mogelijk.

Alle informatie wordt naar eer en geweten verstrekt. Hieraan kunnen geen garanties worden ontleend.

We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen in het belang van de vooruitgang of om productieredenen.



2. Markeer het oppervlak waarop de folie moet worden aangebracht.
3. Plak het sjabloon in de gewenste positie op de vloer.
4. Wij raden aan om in het begin twee met elkaar verbonden sjablonen te gebruiken (tand en groef).
5. Trek de beschermfolie aan de achterkant van de noppen los en plak deze met behulp van het sjabloon op de gewenste positie.
6. Ga verder met andere noppen volgens punt 5 totdat het sjabloon volledig is gevuld.
7. Druk de noppen extra aan door er voorzichtig met uw voeten overheen te lopen.
8. Verwijder het sjabloon en druk de noppen nogmaals voorzichtig aan door er met uw voeten overheen te lopen.
9. Ga indien nodig verder met punt 3.

Houdt rekening met de algemeen geldende constructie-techniek voorwaarden en normen conform de regels van de techniek en bouwvoorschriften.

Bescherm zichtbare oppervlakken tegen contact met tegelijm of voegmortel en reinig deze indien nodig onmiddellijk met een doek en schoon water. Droog vervolgens af.

#### PRODUCTVARIANTEN

Ident	Hoogte	Oppervlakte	Kleur	Lengte
TRPG 1638-3 B	3,3 mm	geribbeld	grijs	29,5 cm
TRPG 1638-3 K	3,3 mm	geribbeld	grijs	29,5 cm
TRPG 1638-3 SK	3,3 mm	geribbeld	grijs	29,5 cm
TRPG 1630-3 B	3,3 mm	geribbeld	wit	29,5 cm
TRPG 1630-3 K	3,3 mm	geribbeld	wit	29,5 cm
TRPG 1630-3 SK	3,3 mm	geribbeld	wit	29,5 cm
TRPG 1633-3 B	3,3 mm	geribbeld	zwart	29,5 cm
TRPG 1633-3 K	3,3 mm	geribbeld	zwart	29,5 cm
TRPG 1633-3 SK	3,3 mm	geribbeld	zwart	29,5 cm
TRP 1638-3 B	3,3 mm	glad	grijs	29,5 cm
TRP 1638-3 K	3,3 mm	glad	grijs	29,5 cm
TRP 1638-3 SK	3,3 mm	glad	grijs	29,5 cm
TRP 1630-3 B	3,3 mm	glad	wit	29,5 cm
TRP 1630-3 K	3,3 mm	glad	wit	29,5 cm
TRP 1630-3 SK	3,3 mm	glad	wit	29,5 cm
TRP 1633-3 B	3,3 mm	glad	zwart	29,5 cm
TRP 1633-3 K	3,3 mm	glad	zwart	29,5 cm
TRP 1633-3 SK	3,3 mm	glad	zwart	29,5 cm

Opmerking: Om technische redenen zijn toleranties in de kleur van de materialen en de bedrukking mogelijk.

Alle informatie wordt naar eer en geweten verstrekt. Hieraan kunnen geen garanties worden ontleend.

We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen in het belang van de vooruitgang of om productieredenen.