ES Ficha Técnica

TACRIP PM

Costilla simple de poliuretano para zonas de interior (DIN)

Costilla simple basada en la norma alemana para la creación de bandas guía táctiles en zonas de interior.



DIMENSIONES TÉCNICAS Y VARIANTES DEL PRODUCTO

Material	[Poliuretano]
Superficie	[liso], [acanalado]
Color	blanco, negro, gris
RAL-Ton	sin más especificaciones
Longitud	29,5 cm
Altura	3,3 mm
Ancho	16 mm

Las plantillas para la instalación estándar de las tiras están disponibles como accesorios.

MATERIAL

Poliuretano

INSTALACIÓN

1. La superficie debe estar limpia. Se debe eliminar por completo cualquier tipo de suciedad, como agentes separadores, conservantes, grasa, aceite, polvo, agua, adhesivos/selladores antiguos y otros residuos que puedan afectar a la adherencia.
2. Marque la superficie en la que se colocará la lámina.
3. Pegar la plantilla en la posición deseada sobre el suelo.
4. Recomendamos utilizar dos plantillas unidas (machihembradas) al principio.
5. Retire la lámina protectora de la parte posterior de la protuberancia y péguela en la posición deseada con ayuda de la plantilla.
6. Continuar con otros botones según el punto 5 hasta que la plantilla esté completamente llena.
7. Presione los botones con cuidado con los pies.
8. Retire la plantilla y vuelva a pisar con cuidado los botones para fijarlos.
9. Si es necesario, continúe con el punto 3.

Como norma general, deberán observarse los códigos prácticos aceptados.

CARACTERÍSTICAS

Autoadhesivo.
Adhesivo: 3M.
Para zonas de interior sobre cualquier tipo de suelo, excepto moqueta.

Altura de la tira: 3,3 mm

22 November 2026 08:01

Nota: Por razones técnicas, es posible que haya tolerancias en el color de los materiales y la impresión.
Toda la información se facilita según nuestro leal saber y entender. No puede derivarse de ella ninguna garantía.
Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones técnicas en aras del progreso o por motivos relacionados con la producción.

PERFIL IBERIA | c/. Grecia, 1 | E-12540 Villareal (Castellon) | Spain | +34 964 53 69 33 | dural1@perfiliberia.es

Deben respetarse las reglas reconocidas de la técnica. Las fichas técnicas anteriores ya no son válidas.

ES Ficha Técnica

Longitud de la tira: 295 mm
Ancho de la tira: 16 mm
Superficie de la tira: corrugada
Clase antideslizante: R10

VARIANTES

Referencia	Altura	Superficie	Color	Longitud
TRPG 1630-3 B	3,3 mm	acanalado	blanco	29,5 cm
TRPG 1630-3 K	3,3 mm	acanalado	blanco	29,5 cm
TRPG 1630-3 SK	3,3 mm	acanalado	blanco	29,5 cm
TRPG 1638-3 B	3,3 mm	acanalado	gris	29,5 cm
TRPG 1638-3 K	3,3 mm	acanalado	gris	29,5 cm
TRPG 1638-3 SK	3,3 mm	acanalado	gris	29,5 cm
TRPG 1633-3 B	3,3 mm	acanalado	negro	29,5 cm
TRPG 1633-3 K	3,3 mm	acanalado	negro	29,5 cm
TRPG 1633-3 SK	3,3 mm	acanalado	negro	29,5 cm
TRP 1630-3 B	3,3 mm	liso	blanco	29,5 cm
TRP 1630-3 K	3,3 mm	liso	blanco	29,5 cm
TRP 1630-3 SK	3,3 mm	liso	blanco	29,5 cm
TRP 1638-3 B	3,3 mm	liso	gris	29,5 cm
TRP 1638-3 K	3,3 mm	liso	gris	29,5 cm
TRP 1638-3 SK	3,3 mm	liso	gris	29,5 cm
TRP 1633-3 B	3,3 mm	liso	negro	29,5 cm
TRP 1633-3 K	3,3 mm	liso	negro	29,5 cm
TRP 1633-3 SK	3,3 mm	liso	negro	29,5 cm

22 November 2026 08:01

Nota: Por razones técnicas, es posible que haya tolerancias en el color de los materiales y la impresión.
Toda la información se facilita según nuestro leal saber y entender. No puede derivarse de ella ninguna garantía.
Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones técnicas en aras del progreso o por motivos relacionados con la producción.

PERFIL IBERIA | c/. Grecia, 1 | E-12540 Villareal (Castellon) | Spain | +34 964 53 69 33 | dural1@perfiliberia.es

Deben respetarse las reglas reconocidas de la técnica. Las fichas técnicas anteriores ya no son válidas.