

TACRIP PM

Costilla simple de poliuretano para zonas de interior (DIN)

Costilla simple basada en la norma alemana para la creación de bandas guía táctiles en zonas de interior.



Las plantillas para la instalación estándar de las tiras están disponibles como accesorios.

MATERIAL

Poliuretano

INSTALACIÓN

1. La superficie debe estar limpia. Se debe eliminar por completo cualquier tipo de suciedad, como agentes separadores, conservantes, grasa, aceite, polvo, agua, adhesivos/selladores antiguos y otros residuos que puedan afectar a la adherencia.
2. Marque la superficie en la que se colocará la lámina.
3. Pegar la plantilla en la posición deseada sobre el suelo.
4. Recomendamos utilizar dos plantillas unidas (machihembradas) al principio.
5. Retire la lámina protectora de la parte posterior de la protuberancia y péguela en la posición deseada con ayuda de la plantilla.
6. Continuar con otros botones según el punto 5 hasta que la plantilla esté completamente llena.
7. Presione los botones con cuidado con los pies.
8. Retire la plantilla y vuelva a pisar con cuidado los botones para fijarlos.
9. Si es necesario, continúe con el punto 3.

Como norma general, deberán observarse los códigos prácticos aceptados.

CARACTERÍSTICAS

Autoadhesivo.

Adhesivo: 3M.

Para zonas de interior sobre cualquier tipo de suelo, excepto moqueta.

Altura de la tira: 3,3 mm

Longitud de la tira: 295 mm

Ancho de la tira: 16 mm

Superficie de la tira: corrugada

Clase antideslizante: R10

DIMENSIONES TÉCNICAS Y VARIANTES DEL PRODUCTO

Material	[Poliuretano]
Superficie	[liso], [acanalado]

07 December 2025 06:43

Nota: Por razones técnicas, es posible que haya tolerancias en el color de los materiales y la impresión. Toda la información se facilita según nuestro leal saber y entender. No puede derivarse de ella ninguna garantía. Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones técnicas en aras del progreso o por motivos relacionados con la producción.

PERFIL IBERIA | c/. Grecia, 1 | E-12540 Villareal (Castellon) | Spain | +34 964 53 69 33 | dural1@perfiliberia.es

Deben respetarse las reglas reconocidas de la técnica. Las fichas técnicas anteriores ya no son válidas.

www.dural.com



Color	blanco, negro, gris
RAL-Ton	sin más especificaciones
Longitud	295 cm, 29,5 cm
Altura	3,3 mm
Ancho	16 mm



VARIANTES

Ident	Altura	Superficie	Color	Longitud
1502012331	3,3 mm	acanalado	blanco	295 cm
1502012332	3,3 mm	acanalado	blanco	295 cm
1502012333	3,3 mm	acanalado	blanco	29,5 cm
1502012328	3,3 mm	acanalado	gris	295 cm
1502012329	3,3 mm	acanalado	gris	295 cm
1502012330	3,3 mm	acanalado	gris	29,5 cm
1502012325	3,3 mm	acanalado	negro	295 cm
1502012326	3,3 mm	acanalado	negro	295 cm
1502012327	3,3 mm	acanalado	negro	29,5 cm
1502012322	3,3 mm	liso	blanco	295 cm
1502012323	3,3 mm	liso	blanco	295 cm
1502012324	3,3 mm	liso	blanco	295 cm
1502012319	3,3 mm	liso	gris	295 cm
1502012320	3,3 mm	liso	gris	295 cm
1502012321	3,3 mm	liso	gris	295 cm
1502012316	3,3 mm	liso	negro	295 cm
1502012317	3,3 mm	liso	negro	295 cm
1502012318	3,3 mm	liso	negro	295 cm

07 December 2025 06:43

Nota: Por razones técnicas, es posible que haya tolerancias en el color de los materiales y la impresión.

Toda la información se facilita según nuestro leal saber y entender. No puede derivarse de ella ninguna garantía.

Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones técnicas en aras del progreso o por motivos relacionados con la producción.