
FR Fiche technique

TACRIP F DIN

Film prêt à l'emploi pour la réalisation facile de bandes de guidage (DIN)



DIMENSIONS TECHNIQUES ET VARIANTES DE PRODUITS

Matériel	[TPU]
Surface	[rainuré]
Couleur	blanc, noir, gris
Longueur	29,5 cm
Hauteur	3,5 mm
Largeur	16,5 mm
Dimension	30 x 15 cm (film plastique)

CARACTÉRISTIQUES

Autocollant.
Pour une utilisation en intérieur sur tous les sols sauf la moquette.

Hauteur des nervures : 3,5 mm
Longueur des nervures : 295 mm
Largeur des nervures : 16,5 mm
Classe antidérapante : R9

Pose rapide

MATÉRIEL

TPU (polyuréthane thermoplastique)

ENTRETIEN

L'aluminium ne nécessite aucun entretien particulier. Il peut être nettoyé à l'eau claire et propre avec une goutte de liquide vaisselle si nécessaire. Essuyez ensuite avec un chiffon sec.

Évitez les produits nettoyants acides, alcalins et abrasifs.

POSE

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :
DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr
Pour les autres clients veuillez contacter :
DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de

La surface doit être nettoyée. Toute impureté, telle que les agents de démoulage, les conservateurs, la graisse, l'huile, la poussière, l'eau, les anciens adhésifs/mastics et autres résidus susceptibles de nuire à l'adhérence, doit être entièrement éliminée.
2. Marquer la surface sur laquelle le film doit être placé.
3. Retirer le film protecteur au dos du film de fixation. Aligner le film de fixation et le coller à l'emplacement souhaité.
4. Répéter cette procédure avec d'autres films jusqu'à ce que la surface marquée soit entièrement recouverte.
5. Marcher délicatement sur les strié avec les pieds pour les fixer.
6. Retirer le film de fixation.
7. Lisser à nouveau les striés en marchant délicatement dessus avec les pieds.

Respecter les règles techniques généralement reconnues. L'aptitude en termes de résistance mécanique et chimique doit toujours être vérifiée au cas par cas.

VARIANTES DE PRODUITS

Ident	Hauteur	Surface	Couleur	Longueur
TRPM 1630-3 SK/12	3,5 mm	rainuré	blanc	29,5 cm
TRPM 1638-3 SK/12	3,5 mm	rainuré	gris	29,5 cm
TRPM 1633-3 SK/12	3,5 mm	rainuré	noir	29,5 cm

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :
DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr
Pour les autres clients veuillez contacter :
DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de