FR Fiche technique

Ti-SHELF DNG

Tablette d'angle en forme de triangle avec des branches de même longueur pour un montage ultérieur

DIMENSIONS TECHNIQUES ET VARIANTES DE PRODUITS

Matériel	[Acier inox (304)]
Surface	[brossé]
Couleur	naturel
Hauteur	12,5 mm
Dimension	205 x 285 x 12,5 mm, 235 x 328 x 12,5 mm, 265 x 370 x 12,5 mm

MATÉRIEL

L'acier inox (304) est particulièrement adapté aux applications soumises à des contraintes mécaniques élevées et aux exigences particulièrement strictes en matière de propreté, d'hygiène et de résistance chimique. Il convient d'éviter tout contact avec des produits contenant de l'acide chlorhydrique. Même avec l'acier inox, une rouille superficielle peut apparaître en fonction des conditions environnementales ; celle-ci doit être éliminée immédiatement.

L'aptitude à l'emploi en termes de résistance mécanique et chimique doit toujours être vérifiée au cas par cas.

ENTRETIEN

L'acier inox (304) ne nécessite aucun entretien particulier. Si nécessaire, il suffit de le nettoyer à l'eau claire et propre en ajoutant quelques gouttes de liquide vaisselle. Essuyer ensuite avec un chiffon sec.

Éviter les produits nettoyants acides et abrasifs. La rouille superficielle peut être éliminée à l'aide de produits de polissage courants adaptés à l'acier inox.

POSE

1. Maintenez le TI-SHELF à l'endroit souhaité sur le mur et marquez les zones à dégager dans les joints.
2. Pour une installation ultérieure, gratter/retirer très soigneusement les zones marquées des joints à une profondeur suffisante à l'aide d'un outil approprié (couteau/outil multifonctions).

Pour une installation pendant ou après la pose du carrelage, gratter soigneusement les joints aux endroits marqués à l'aide d'un grattoir

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :
DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr
Pour les autres clients veuillez contacter :
DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de

en bois.
3. Remplissez les joints grattés avec la colle polymére MS (par ex. Dural CLASSIC FLEX 310) et placez le TI-SHELF.
Pour une installation pendant ou après la pose du carrelage, effectuez cette opération après le séchage de la pose et lors de l'application des joints en silicone.
4. Assurer l'étanchéité du raccord mural avec du silicone.

Protéger les surfaces visibles contre tout contact avec la colle à carrelage ou le mortier de jointoiement et, le cas échéant, les nettoyer immédiatement avec un chiffon et de l'eau claire. Essuyer ensuite à sec.

Respecter les règles techniques généralement reconnues. L'aptitude en termes de résistance mécanique et chimique doit toujours être vérifiée au cas par cas.

VARIANTES DE PRODUITS

Ident	Hauteur	Surface	Couleur
TS DNG 2028	12,5 mm	brossé	naturel
TS DNG 2332	12,5 mm	brossé	naturel
TS DNG 2637	12,5 mm	brossé	naturel

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :
DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr
Pour les autres clients veuillez contacter :
DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de