



# Ti-SHELF DNG

Estante de esquina triangular con patas de igual longitud para montaje posterior

Estante alicatable de acero inoxidable para duchas y baños en forma triangular con patas de igual longitud para reequipamiento.



## DIMENSIONES TÉCNICAS Y VARIANTES DEL PRODUCTO

Material	[Acero inox (304)]
Superficie	[rectificado fino]
Color	natural
Altura	12,5 mm
Dimensión	205 x 285 x 12,5 mm, 235 x 328 x 12,5 mm, 265 x 370 x 12,5 mm

## MATERIAL

El acero inox (304) es especialmente adecuado para aplicaciones con alta carga mecánica y con requisitos especialmente elevados de limpieza, higiene y resistencia química. Debe evitarse el contacto con productos que contengan ácido clorhídrico. Dependiendo de las condiciones ambientales, también es posible que aparezca óxido superficial en el acero inox, que debe eliminarse inmediatamente.

La idoneidad en cuanto a la resistencia mecánica y química debe comprobarse siempre en cada caso concreto.

## MANTENIMIENTO

El acero inox V2A/304 no requiere cuidados especiales. Si es necesario, se puede limpiar fácilmente con agua limpia y clara añadiendo unas gotas de detergente. A continuación, secar con un paño seco. Deben evitarse los productos de limpieza ácidos y abrasivos. El óxido superficial se puede eliminar con abrillantadores habituales aptos para acero inox.

## INSTALACIÓN

1. Sujete TI-SHELF en el lugar correspondiente de la pared y marque las zonas que se deben limpiar en las juntas.
2. Raspe con mucho cuidado y a suficiente profundidad las zonas marcadas de las juntas con la herramienta adecuada (cuchillo/herramienta multiusos).
3. Cortar la baldosa sobre el TI-SHELF hasta que encaje y fijarla con adhesivo de montaje. A este respecto, prestar atención a que quede ligeramente inclinado.
4. Rellene las juntas raspadas con silicona (o adhesivo de montaje) y coloque TI-SHELF.
5. Sellado de la conexión a la pared y de la junta en el borde delantero con silicona.

Proteja las superficies visibles del contacto con el adhesivo para azulejos o el mortero para juntas y, si es necesario, límpielas inmediatamente con un paño y agua limpia. A continuación, séquelas con un paño seco.

24 June 2026 01:16 PM

Nota: Por razones técnicas, es posible que haya tolerancias en el color de los materiales y la impresión. Toda la información se facilita según nuestro leal saber y entender. No puede derivarse de ella ninguna garantía. Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones técnicas en aras del progreso o por motivos relacionados con la producción.

Como norma general, deberán observarse los códigos prácticos aceptados.



### VARIANTES

Referencia	Altura	Superficie	Color
TS DNG 2028	12,5 mm	rectificado fino	natural
TS DNG 2332	12,5 mm	rectificado fino	natural
TS DNG 2637	12,5 mm	rectificado fino	natural

24 June 2026 01:16 PM

Nota: Por razones técnicas, es posible que haya tolerancias en el color de los materiales y la impresión. Toda la información se facilita según nuestro leal saber y entender. No puede derivarse de ella ninguna garantía. Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones técnicas en aras del progreso o por motivos relacionados con la producción.

**PERFIL IBERIA** | c/. Grecia, 1 | E-12540 Villareal (Castellon) | Spain | +34 964 53 69 33 | [dural1@perfiliberia.es](mailto:dural1@perfiliberia.es)

Deben respetarse las reglas reconocidas de la técnica. Las fichas técnicas anteriores ya no son válidas.

[www.dural.com](http://www.dural.com)

