


TI-SHELF DRG

Befliesbare Ablage aus Edelstahl in Dreieckform mit gleichlangen Schenkeln für Dusche, Bad und Wohnbereich.



Gültig ab: 01.06.2025



TECHNISCHE MAÙE UND PRODUKTVARIANTEN

| | |
|---------------------|---|
| Grundmaterial | [Edelstahl (V2A/304)] |
| Oberfläche | [gebürstet] |
| Farbe | natur |
| Höhe | 12,5 mm |
| Abmessung | 240 x 170 x 12,5 mm, 273 x 195 x 12,5 mm, 310 x 220 x 12,5 mm, 345 x 245 x 12,5 mm, 380 x 270 x 12,5 mm |
| Zusatzinformation | Inkl. Schrauben. |
| Zusatzinformation 2 | Bitte beachten Sie, dass bei der Fixierung mit Schrauben die Verbundabdichtung nicht beschädigt werden darf |
| Befestigung | inkl. Schrauben |

MATERIAL

Edelstahl V2A/304 eignet sich besonders für mechanisch hoch belastete Anwendungsbereiche und bei besonders hohen Anforderungen an Sauberkeit, Hygiene und chemischer Beständigkeit. Der Kontakt mit Salzsäurehaltigen Produkten ist zu vermeiden. Auch bei Edelstahl ist je nach Umgebungsbedingungen Flugrost möglich, der umgehend entfernt werden sollte.

Die Verwendbarkeit hinsichtlich der mechanischen und chemischen Belastbarkeit muss immer im Einzelfall immer überprüft werden.

PFLEGE

Edelstahl V2A/304 benötigt keine besondere Pflege. Es kann bei Bedarf einfach mit klarem und sauberem Wasser unter Zugabe einiger Tropfen Spülmittel gereinigt werden. Anschließend trockenwischen. Säurehaltige und schmierende Reinigungsmittel sind zu vermeiden. Flugrost kann mit handelsüblichen, für Edelstahl geeigneten Polituren entfernt werden.

VERARBEITUNG

Hinweis: Aus technischen Gründen sind Toleranzen beim Farbausfall der Materialien und des Drucks möglich. Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewährleistung kann daraus nicht abgeleitet werden. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bzw. fertigungstechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor.



1. Die Verlegung der TI-SHELF-Ablagen im Rahmen der Fliesenverlegung:

TI-SHELF auf der Oberkante der unteren Fliese auflegen und satt in den Fliesenkleber einbetten.

2. Nachfolgende Fliese passend ausklinken und einbringen.

3. Auf Maß geschnittene Fliese mit Montagekleber in das TI-SHELF einarbeiten. Dabei auf leichtes Gefälle achten.

4. Wandanschluss mit Silikon abdichten. Die Fuge an der Vorderkante kann mit Flexfuge ausgeführt werden.

Sichtbare Flächen vor Kontakt mit Fliesenkleber bzw. Fugenmörtel schützen und ggf. sofort mit einem Tuch und klarem Wasser reinigen. Anschließend trockenreiben.

Die allgemein anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Die Eignung hinsichtlich der mechanischen und chemischen Belastbarkeit muss immer im Einzelfall überprüft werden.

PRODUKTVARIANTEN

| Referenz | Höhe | Oberfläche | Farbe |
|-------------|---------|------------|-------|
| TS DRG 1724 | 12,5 mm | gebürstet | natur |
| TS DRG 1927 | 12,5 mm | gebürstet | natur |
| TS DRG 2434 | 12,5 mm | gebürstet | natur |
| TS DRG 2738 | 12,5 mm | gebürstet | natur |
| TS DRG 2231 | 12,5 mm | gebürstet | |

Hinweis: Aus technischen Gründen sind Toleranzen beim Farbausfall der Materialien und des Drucks möglich. Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewährleistung kann daraus nicht abgeleitet werden. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bzw. fertigungstechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor.