


# TI-SHELF DRG

## Ripiano angolare triangolare con gambe di uguale lunghezza

Mensola piastrellabile in acciaio inox di forma triangolare con gambe di uguale lunghezza per docce, bagni e zone giorno.



### DIMENSIONI TECNICHE E VARIANTI DEL PRODOTTO

Materiale	[Acciaio inox (304)]
Superficie	[limatura fine]
Colore	naturale
Altezza	12,5 mm
Misura	240 x 170 x 12,5 mm, 273 x 195 x 12,5 mm, 310 x 220 x 12,5 mm, 345 x 245 x 12,5 mm, 380 x 270 x 12,5 mm

### MATERIALE

L'acciaio inox V2A/304 è particolarmente indicato per applicazioni soggette a sollecitazioni meccaniche elevate e in caso di requisiti particolarmente elevati in termini di pulizia, igiene e resistenza chimica. Evitare il contatto con prodotti contenenti acido cloridrico. Anche l'acciaio inox, a seconda delle condizioni ambientali, può presentare ruggine superficiale che deve essere rimossa immediatamente.

L'idoneità in termini di resistenza meccanica e chimica deve essere sempre verificata caso per caso.

### CURA

L'acciaio inox V2A/304 non richiede particolari cure. Se necessario, può essere pulito semplicemente con acqua pulita e limpida con l'aggiunta di alcune gocce di detersivo per piatti. Successivamente asciugare con un panno asciutto. Evitare detersivi acidi e abrasivi. La ruggine superficiale può essere rimossa con lucidanti comuni adatti all'acciaio inox.

### LAVORAZIONE

1. Posa dei ripiani TI-SHELF nell'ambito della posa delle piastrelle:  
Posizionare TI-SHELF sul bordo superiore della piastrella inferiore e incastrarlo bene nella colla per piastrelle.
2. Tagliare la piastrella successiva in modo adeguato e inserirla.

25 May 2026 02:54 AM

Nota: per motivi tecnici, sono possibili tolleranze nel colore dei materiali e nella stampa. Tutte le informazioni sono fornite al meglio delle nostre conoscenze e convinzioni. Non è possibile fornire alcuna garanzia. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche nell'interesse del progresso o per motivi di produzione.

3. Inserire la piastrella tagliata su misura nel TI-SHELF con l'adesivo di montaggio. Prestare attenzione a realizzare una leggera pendenza.
4. Impermeabilizzare il raccordo a parete con silicone. Il giunto sul bordo anteriore può essere realizzato con un giunto flessibile.

Proteggere le superfici visibili dal contatto con l'adesivo per piastrelle o lo stucco per fughe e, se necessario, pulirle immediatamente con un panno e acqua pulita. Quindi asciugare.

Osservare, in linea generale, le regole tecniche, universalmente riconosciute!



## VARIANTI

Referenza	Altezza	Superficie	Colore
TS DRG 1724	12,5 mm	limatura fine	naturale
TS DRG 1927	12,5 mm	limatura fine	naturale
TS DRG 2231	12,5 mm	limatura fine	naturale
TS DRG 2434	12,5 mm	limatura fine	naturale
TS DRG 2738	12,5 mm	limatura fine	naturale

25 May 2026 02:54 AM

Nota: per motivi tecnici, sono possibili tolleranze nel colore dei materiali e nella stampa. Tutte le informazioni sono fornite al meglio delle nostre conoscenze e convinzioni. Non è possibile fornire alcuna garanzia. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche nell'interesse del progresso o per motivi di produzione.