

DIAMONDTRED

Insert de sécurité antidérapant autocollant



DIMENSIONS TECHNIQUES ET VARIANTES DE PRODUITS

Matériel	[PVC]
Surface	[antidérapant]
Couleur	safety white, neutral black, gris anthracite, gris claire, chocolat, sand, gris moyen, lumitred fluorescent, chevron safety yellow
Longueur	2.500 cm, 250 cm
Largeur	13 mm, 37 mm, 43 mm
Épaisseur mm	3 mm
Information complémentaire	Convient pour les profilés nez de marche DIAMONDSTEP, TREDSAFE et sans profilés
Information complémentaire 2	couleurs de signalisation, couleurs standard, couleurs spéciales

CARACTÉRISTIQUES

Test DGUV IFA 2404171 : classe de résistance au glissement R10, espace de refoulement V6

Résistant au rayonnement solaire, aux huiles, aux graisses, à l'essence, aux sels, aux acides, aux alcalis et aux produits nettoyeurs

Pour toutes les marches à l'intérieur et à l'extérieur

MATÉRIEL

Le PVC peut être utilisé partout où une résistance mécanique moyenne est attendue. L'anodisation renforce sa résistance mécanique.

Le contact avec des matériaux alcalins (par ex. colle à carrelage) peut entraîner des colorations difficilement éliminables par la suite.

Une humidité élevée pendant la phase de séchage peut accentuer ce processus. Toujours essayer immédiatement avec beaucoup d'eau la colle à carrelage ou le mastic sur les surfaces visibles, puis sécher et veiller à une bonne aération de la pièce.

La résistance mécanique et chimique doit toujours être vérifiée au cas par cas.

ENTRETIEN

Le PVC ne nécessite aucun entretien particulier. Il peut être nettoyé simplement à l'eau claire et propre, en ajoutant quelques gouttes de liquide vaisselle si nécessaire.

POSE

1. Nettoyer la chambre de joint au moins à hauteur du profilé plus 1 mm.

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.

Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.

Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :

DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr

Pour les autres clients veuillez contacter :

DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de

Les règles techniques reconnues doivent être respectées. Les fiches techniques plus anciennes perdent leur validité.

www.dural.fr

2. Remplir la chambre de joint avec du silicone monocomposant.
3. Enfoncez le profilé T-FLOOR dans le joint jusqu'à ce qu'il repose complètement sur le revêtement de sol.
4. Éliminer le silicone qui s'échappe sous les bords à l'aide d'un produit nettoyant.
5. Pour former les angles, couper les profilés en onglet et sceller le joint en onglet avec une silicone à réticulation neutre.

Respecter les règles techniques généralement reconnues. L'aptitude en termes de résistance mécanique et chimique doit toujours être vérifiée au cas par cas.

VARIANTES DE PRODUITS

Ident	Surface	Couleur	Longueur
TSI 121/37-25M	antidérapant	chevron safety yellow	2.500 cm
TSI 121/43-25M	antidérapant	chevron safety yellow	2.500 cm
TSI 121/37/250	antidérapant	chevron safety yellow	250 cm
TSI 121/43/250	antidérapant	chevron safety yellow	250 cm
TSI 109/13-25M	antidérapant	chocolat	2.500 cm
TSI 109/37-25M	antidérapant	chocolat	2.500 cm
TSI 109/43-25M	antidérapant	chocolat	2.500 cm
TSI 109/13/250	antidérapant	chocolat	250 cm
TSI 109/37/250	antidérapant	chocolat	250 cm
TSI 109/43/250	antidérapant	chocolat	250 cm
TSI 107/13-25M	antidérapant	gris anthracite	2.500 cm
TSI 107/37-25M	antidérapant	gris anthracite	2.500 cm
TSI 107/43-25M	antidérapant	gris anthracite	2.500 cm
TSI 107/13/250	antidérapant	gris anthracite	250 cm
TSI 107/37/250	antidérapant	gris anthracite	250 cm
TSI 107/43/250	antidérapant	gris anthracite	250 cm
TSI 108/13-25M	antidérapant	gris claire	2.500 cm
TSI 108/37-25M	antidérapant	gris claire	2.500 cm
TSI 108/43-25M	antidérapant	gris claire	2.500 cm
TSI 108/13/250	antidérapant	gris claire	250 cm
TSI 108/37/250	antidérapant	gris claire	250 cm
TSI 108/43/250	antidérapant	gris claire	250 cm
TSI 113/13-25M	antidérapant	gris moyen	2.500 cm
TSI 113/37-25M	antidérapant	gris moyen	2.500 cm
TSI 113/43-25M	antidérapant	gris moyen	2.500 cm
TSI 113/13/250	antidérapant	gris moyen	250 cm
TSI 113/37/250	antidérapant	gris moyen	250 cm
TSI 113/43/250	antidérapant	gris moyen	250 cm
TSI 120/13-25M	antidérapant	lumitred fluorescent	2.500 cm

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :

DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr

Pour les autres clients veuillez contacter :

DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de

Les règles techniques reconnues doivent être respectées. Les fiches techniques plus anciennes perdent leur validité.

www.dural.fr



TSI 120/37-25M	antidérapant	lumitred fluorescent	2.500 cm
TSI 120/43-25M	antidérapant	lumitred fluorescent	2.500 cm
TSI 120/13/250	antidérapant	lumitred fluorescent	250 cm
TSI 120/37/250	antidérapant	lumitred fluorescent	250 cm
TSI 120/43/250	antidérapant	lumitred fluorescent	250 cm
TSI 106/13-25M	antidérapant	neutral black	2.500 cm
TSI 106/37-25M	antidérapant	neutral black	2.500 cm
TSI 106/43-25M	antidérapant	neutral black	2.500 cm
TSI 106/13/250	antidérapant	neutral black	250 cm
TSI 106/37/250	antidérapant	neutral black	250 cm
TSI 106/43/250	antidérapant	neutral black	250 cm
TSI 101/13-25M	antidérapant	safety white	2.500 cm
TSI 101/37-25M	antidérapant	safety white	2.500 cm
TSI 101/43-25M	antidérapant	safety white	2.500 cm
TSI 101/13/250	antidérapant	safety white	250 cm
TSI 101/37/250	antidérapant	safety white	250 cm
TSI 101/43/250	antidérapant	safety white	250 cm
TSI 110/13-25M	antidérapant	sand	2.500 cm
TSI 110/37-25M	antidérapant	sand	2.500 cm
TSI 110/43-25M	antidérapant	sand	2.500 cm
TSI 110/13/250	antidérapant	sand	250 cm
TSI 110/37/250	antidérapant	sand	250 cm
TSI 110/43/250	antidérapant	sand	250 cm

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.
 Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.
 Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :

DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr

Pour les autres clients veuillez contacter :

DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de

Les règles techniques reconnues doivent être respectées. Les fiches techniques plus anciennes perdent leur validité.

www.dural.fr